Electrolux PROFESSIONAL

Digitalni podpultni ecostore HP Premium Hlađeni stol - 590lt, 2 vrata i 4 ladice - bez radne plohe

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



710078 (EH4H7AABB) Hlađeni stol 2-vrata i 4 ladice, 590lt, -2+10°C, AISI 304, bez radne plohe

Kratke specifikacije

Br. stavke:

ODOBRENJE:

Glavne značajke

- Učinkovitost očuvanja i jednolika temperatura unutar komore garantirana su pomoću 5 HEAVY DUTY (40°C) radnih uvjeta, prema EN16825:2016 protokolu ispitivanja.
- Prilagodljiv temperaturni raspon od -2°C do +10 ° C udovoljava zahtjevima pohrane mesa, ribe i mliječnih proizvoda
- Opremljeno s Optiflow sustavnom prisilne cirkulacije zraka za brzo hlađenje i raspodjelu temperature unutar ćelije.
- 0mm razmak pri instalaciji: toranj konfiguracija rashladne jedinice garantira učinkovitost samo pri prednjoj ventilaciji; ovo jedinstveno rješenje omogućuje instalaciju uz zid ili uz bok drugim uređajima, čak i sa strane rashladne jedinice kako bi se maksimalno iskoristio prostor u kuhinji.
- Kombinacija vrata i ladica udovoljava različitim zahtjevima, s mogućnosti promjene konfiguracije na licu mjesta. Desna rashladna jedinica dostupna na zahtjev.
- U potpunosti uklonjiva rashladna jedinica za jednostavnije održavanje.
- Prednji i olakšani pristup svim komponentama rashladne jedinice.
- Protunagibne vodilice prikladne za pohranu GN 1/1 spremnika
- Samozatvarajuća vrata od nehrđajućeg čelika (< 90°).
- Certificirani sigurnosni CE zahtjevi.
- Tropikalizirana jedinica za rad pri vanjskoj temperaturi do 43°C.

Digitalni podpultni ecostore HP Premium Hlađeni stol - 590lt, 2 vrata i 4 ladice - bez radne plohe

Konstrukcija

- Unutarnja podloga sa zaobljenim rubovima, prešana iz jednog komada.
- Jednostavno čišćenje i visoki higijenski standardi zahvaljujući zaobljenim unutarnjim rubovima, jednostavno uklonjivim vodilicama, rešetkama i zračnim provodnicima.
- Unutarnja struktura s 15 pozicija za punjenje (3mm razmak) može smjestiti GN1/1 rešetke, osiguravajući tako visok neto kapacitet i veći prostor pohrane.
- Vanjski donji panel od nehrđajućeg čelika.
- Vanjski stražnji panel od galvaniziranog čelika.
- Ugrađena rashladna jedinica.
- Razvijeno i proizvedeno u tvornici certificiranoj po ISO 9001 i ISO 14001.
- Prikaz koda greške.
- Uređaj montiran na prilagodljivim nogicama visine 150mm za jednostavno održavanje podova.
- Unutarnje dimenzije ladice:
  -modeli s 2 1/2 ladicama: Prva ladica (gornja ladica) 203x302x521 / Druga ladica 223x302x521 (VxŠxD)
  -modeli s 3 1/3 ladicama: Prva ladica (gornja ladica) 98x302x521 / Druga i treća ladica 118x302x521 (VxŠxD)
  -modeli s 1/3+2/3 ladicama: Prva ladica (gornja ladica) 98x302x521 / Druga ladica 333x302x521 (VxŠxD)

Održivost

- Uklonjiva magnetna balon brtva s trostrukom komorom poboljšava izolaciju, olakšava čišćenje i smanjuje potrošnju energije.
- Opremljeno s 90mm debelom izolacijom od ciklopentana za najbolju učinkovitost izolacije (toplinska provodnost: 0,020 W/m* K) i najnižim učinkom na okoliš (GWP=3).
- Frost Watch Control: automatski započinje proces odmrzavanja samo onda kada je to potrebno i završava kada je led otopljen, poboljšavajući tako rezultate energetske učinkovitosti.
- Automatsko isparavanje otopljene vode s vrućim zrakom
- Ugljikovodični rashladni plin R290 za najniži učinak na okološ (GWP=3) - bez CFC i HCFC.
- Bez CFC-a i HCFC-a, visokoekološki tip rashladnog sredstva: R290 (ekološki plin u pjeni: ciklopentan). Rashladni plin ugljikovodik R290 za najmanji učinak na okoliš (GWP=3) radi smanjenja stakleničkih plinova i smanjenja oštećenja ozonskog omotača.

Uključena dodatna oprema

• 2 x Set od 1/1 sive rilsan rešetke i 2 bočne vodilice za hlađene stolove.	PNC 881109

Opcijska dodatna oprema


• 2x½ set ladica za hlađene stolove	PNC 881058	❑
• 3x1/3 set ladica za hlađene stolove	PNC 881059	❑
• 1/3 i 2/3 set ladice za boce za hlađene stolove	PNC 881071	❑
• Radna ploha za hlađeni stol HP, 4 odjeljka	PNC 881086	❑
• Radna ploha sa povišenjem za ecostore HP hlađeni stolovi- 4 odjeljka	PNC 881090	❑
• 1/1 GN siva rilsan rešetka za hlađene stolove	PNC 881107	❑
• 2 bočne vodilice za GN 1/1 ecostore hlađene stolove	PNC 881108	❑
• Set od 1/1 sive rilsan rešetke i 2 bočne vodilice za hlađene stolove.	PNC 881109	❑
• 1/1 GN plastični spremnik, v= 65 mm	PNC 881110	❑
• 1/1 GN plastični spremnik, v= 100 mm	PNC 881111	❑
• 1/1 GN plastični spremnik, v= 150 mm	PNC 881112	❑
• Set od 5 kotača, V=100mm (3 sa kočnicom) za 4-odjeljka hlađene stolove	PNC 881192	❑
• Komplet od 5 kotača, H=150 mm (2 s kočnicom) za hlađenje stolove s 4 odjeljka	PNC 881194	❑
• Ključanica za hlađene stolove sa četiri odjeljka	PNC 881244	❑

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.


2026.10.26

Digitalni podpultni ecostore HP Premium Hlađeni stol - 590lt, 2 vrata i 4 ladice - bez radne plohe

Prednja/e




Bočna/o



EI = Električki priključak

Gornja/e



Električki

Napon napajanja:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Snaga odmrzavanja:	0.22 kW
Vrsta utikača:	CE-SCHUKO

Ključne informacije:

Neto kapacitet:	301 lt
Šarke vrata:	
Vanjske dimenzije, širina:	2249 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	700 mm
Vanjske dimenzije, visina:	850 mm
Unutrašnje dimenzije (širina):	1706 mm
Unutrašnje dimenzije (dubina):	560 mm
Unutrašnje dimenzije (visina):	550 mm
Neto težina:	158 kg
Transportni volumen:	1.79 m³
Dubina s otvorenim vratima:	1110 mm
Namještanje visine:	-5/50 mm
Bruto kapacitet:	590 lt

Podaci hlađenja:

Vrsta upravljanja:	Digitalno
Snaga hlađenja pri temperaturi isparavanja:	-10 °C
Min/Maks unutrašnja vlažnost:	40/85
Radna temperatura, min:	-2 °C
Radna temperatura, maks:	10 °C
Snaga kompresora:	1/4 KS
Način rada:	Ventilirani
Izolacija:	90 mm (Ciklopentan)

ISO Certifikati


ISO Standardi:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001


Održivost

Potrošnja struje:	1.8 Amps
Vrsta rashladnog sredstva:	R290
GWP indeks:	3
Snaga hlađenja:	320 W
Težina rashladnog sredstva:	70 g
Energetski razred (u skladu s EU regulacijom 2015/1094):	B
Godišnja i dnevna energetska potrošnja:	870kWh/godišnje - 2.38kWh/24h
Klimatski uvjeti (u skladu s EU regulacijom 2015/1094):	Za teške uvjete (5)
EEI Indeks energ.učinkovitosti (u skladu s EU regulacijom 2015/1094):	34,00

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.10.26





EU Energetska klasifikacija od 1.srpnja 2016.

Obrazac klasifikacije Energetske učinkovitosti za profesionalne hladnjake i zamrzivače postavlja minimalne standarde Energetske učinkovitosti za profesionalne hladnjake koji se prodaju na području Europske unije.. Ovi su pravila razvijena u slijedu energetske učinkovitosti i očuvanja okoliša za profesionalnu uporabu. Obrazac Europske energetske klasifikacije odnosit će se na sve proizvođače i uvoznike koji prodaju unutar Europske unije i obavezan je za područje cijele Europske unije.

Važno:: svi proizvodi koji troše više energije od propisane minimalne razine neće biti moguće plasirati na tržište EU započevši sa 1.srpnjem 2016.

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.