

Chladicí a mrazicí místnosti Chladicí místnost 243x283 (-2+8° C), oddělená jednotka

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



102068 (CRR2824SG16P)

Chladicí místnost, vnitřní rozměry 2430x2830, panely 60mm, ODDĚLENÁ chladicí jednotka.

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Využitelný objem: 14,0 m³. Skládá se z panelů se 60mm silnou polyuretanovou pěnovou izolací o vysoké hustotě, cyklopentan jako hnací plyn (CFC a HCFC free). Povrchy vnitřních stěn a stropu z pozinkované plastifikované oceli se 120 mikronovým netoxickým pvc povlakem. Vnitřní pochozí podlaha z galvanizované oceli s povrchovou úpravou z odolného, protiskluzového šedého plastu. Spojování pomocí rychloupínacích zámkových spojů vyrobených z vysoce odolných kompozitních materiálů. Vnitřní osvětlení. Vnitřní i vnější oblé rohy. 1 pravé, samozavírací dveře s magnetickým těsněním; madlo se zámkem a bezpečnostním otevíráním zevnitř. Oddělená chladicí jednotka pro provoz při okolní teplotě až do +43°C. Chladicí medium: R452a. Odtávání horkým plynem s následným automatickým odpařením kondenzátu. Ovládací panel: podsvětlený vypínač Zapnuto/vypnuto, vypínač osvětlení a digitální ovládání s HACCP a chybovými alarmy.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Protiskluzová pochozí podlaha.
- Oblé vnitřní a vnější rohy; všechny hrany zaoblené.
- Fast-fit centrovací systém umožňuje dokonalé spojení panelů. Tyto nové uzávěry jsou vyrobeny z vysoce odolných kompozitních materiálů a zaručují dokonalé sevření všech komponent.
- Podlahová plocha, na kterém bude chladicí místnost umístěna by měla být vyrovnaná s nesrovnalostmi či nerovnostmi do 1cm.
- Nová vakuová technologie vstříkovaní umožňuje výrazně lepší výkon a vyšší kvalitu.
- Vzduchotěsné spojení panelů, panely mají zapěněné těsnění z PVC ze všech stran, které zajišťuje vzduchotěsné a bezpečné uchycení; jakékoliv jiné těsnění mezi panely při instalaci již není potřeba.
- Polozapuštěné dveře šetří místo na vnější straně.
- Nové dveřní madlo se zámkem a bezpečnostní pojistkou pro nouzové otevření zevnitř.
- Regulátor teploty s dotykovým panelem.
- Ovládací panel obsahuje: podsvícený vypínač Zapnuto/Vypnuto, vypínač vnitřního osvětlení, funkční ukazatel chladicí místnosti, indikátor odmrazovacího cyklu, teplotu a ovládání termostatu s digitálním displejem.
- Zařízení je připraveno k připojení s OnE Connectivity pro 24/7 monitorování v reálném čase, pro zvýšení využití zařízení, maximální zisk a optimalizaci vašich procesů.
- Splňuje CE bezpečnostní standardy.
- Oddělená chladicí jednotka v tropikalizovaném provedení (+43°C), používá chladivo R452 a je dodávána vč. alarmu nízké/vysoké teploty.
- Snadná montáž panelů a rychlá instalace místnosti.
- Odmrazování topným tělesem s následným odpařením kondenzátu dovoluje snížení celkového instalovaného příkonu, zkrácení odmrazovacího času a omezení "oteplování" v místnosti po dobu odmrazování.

Konstrukce

- Vnitřní a vnější stěny panelů z pozinkované oceli opatřené povrchovou úpravou plastem (120 micron) odolným proti poškrábání, polyuretanová pěnová izolace. CFC a HCFC free.
- Kdykoliv při otevření dveří místnosti dveřní mikropínač automaticky zapne světlo a vypne chladicí ventilátor.
- Oddělená chladicí jednotka je standardně

SCHVÁLENO: _____

dodávána vč. 6m přeplněných trubek.

Uživatelské rozhraní & Správa dat


- Připravená konektivita pro vzdálený přístup v reálném čase a monitoring HACCP (vyžaduje volitelné příslušenství).

Udržitelnost

- Vsazené pravé dveře (levé dveře na vyžádání) konstruované z hladkých oblých profilů, excentricky nastavitelné panty, vzduchotěsné magnetické těsnění dveří a izolace pro úspory energie a snížení provozních nákladů.

Extra příslušenství

- Plastová dveřní clona pro průchod 650mm. PNC 102027
- Teplotní záznamník -Datalogger pro chladicí místnosti. PNC 102030
- Dveřní mikropsínač. PNC 102441
- Sada 4-policových regálů ("AI" stojky, plastové žebrované police), pro chladicí místnosti 2430x2830mm. PNC 137104



Elektro

Napětí:	102068 (CRR2824SG16P)	220 V/1N ph/50 Hz
Příkon max:		1.84 kW
Celkový příkon:		1.84 kW

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	2550 mm
Vnější rozměry, Hloubka	2950 mm
Vnější rozměry, Výška	2150 mm
Vnitřní rozměry (šířka):	2430 mm
Vnitřní rozměry (hloubka):	2830 mm
Vnitřní rozměry (výška):	2030 mm
Netto váha:	561 kg

Konektivita

Typ připojení:	Cable-RS485
Typ protokolu:	Carel;Modbus

Udržitelnost

Proudové zatížení:	6.78 Amps
Typ chladiva:	R452A
Hmotnost chladiva:	1100 g