Electrolux PROFESSIONAL

Konvekční trouby - příčné
Konvekční trouba, 10 GN2/1, příčně ukládané GN, plynová

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #

260825 (EFCG12CSAS) KONVEKČNÍ TROUBA, PL, 10XGN2/1 PŘÍČNĚ

Zkrácená specifikace

Položka č.

Horkovzdušná trouba s přímou párou. Hlavní konstrukce z nerezové oceli. Varná komora z nerezové oceli AISI 304 s bočním osvětlením a odkapnicí. Dveře s dvojitým dveřním sklem. Vytápění pomocí atmosférických hořáků se zařízením pro zhasnutí plamene. Hlavní hořák s pilotním plamínkem a piezoelektrickým zapalováním. Elektromechanický termostat; nastavitelná teplota od 30°C do 300° C; vizuální displej a teploměr. Časovač od 0 do 120 minut s akustickým alarmem. 5ti stupňová regulace vlhkosti.
Dodáváno vč. vnitřních bočních vodících lišin na 10xGN2/1 ukládaných příčně - rozteč 60mm.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Hlavní otočný spínač s následujícími funkcemi (polohami otočení): ZAP/VYP, horký vzduchu a dalších 5 úrovní vlhkosti (zapaření).
- Zrychlené ochlazení komory.
- Nastavitelná minutka v rozsahu do 120minut nebo nepřetržitý režim. Po uplynutí nastavené doby se ozve akustický signál a dojde k odpojení topnic komory a vypnutí ventilátoru.
- Maximální teplota 300°C.
- Dokonalá rovnoměrnost: zaručuje dokonalé rozložení tepla v celém prostoru komory trouby.
- Halogenové osvětlení komory a příčné ukládání GN nádob zajišťuje snadnou vizuální kontrolu připravovaného pokrmu.
- Teplotní pokrmová sonda jako extra příslušenství.
- Odkapávací miska pro zachycení zbytkové šťávy z vaření a tuku.
- Odkapávací misku pod dveřmi pro zachycení kondenzátu lze objednat jako extra příslušenství.
- Kapacita: 10 GN 2/1 nebo 20 GN 1/1.

Konstrukce

- Robustní provedení díky konstrukci z nerezové oceli.
- Varná komora z nerez oceli AISI430.
- Dvojité dveřní sklo s otevřenou rámovou konstrukcí pro chladný venkovní dveřní panel. Snadno rozevíratelné vnitřní sklo na pantech pro snadné čištění.
- Ergonomické dveřní madlo.
- Integrovaný odtokový otvor.
- V ceně zařízení je boční vedení plechů s roztečí 60mm.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.

Extra příslušenství

- Tukový filtr pro plynové konvektomaty 10xGN 1/1 a GN 2/1 — PNC 921700 ❑
- Slučovač tahu - komínek, pro plynové konvektomaty 10xGN 1/1 a GN 2/1 — PNC 921701 ❑
- Teplotní sonda pro horkovzdušné trouby 10xGN 2/1 — PNC 921703 ❑
- Není v nabídce — PNC 921713 ❑
- Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg), sada 2ks — PNC 922036 ❑
- Podestavba, otevřená, pro konvekční trouby 10xGN2/1 — PNC 922103 ❑
- Vedení plechů pro podestavby pod konvektomaty 10xGN 2/1 — PNC 922107 ❑
- Sada nastavitelných nohou pro konvektomaty 10xGN 1/1 a GN 2/1. Použít při instalaci na pracovní stůl — PNC 922127 ❑

SCHVÁLENO:

• Sprcha pro konvektomaty - navinovací, pro montáž pod konvektomat, 6x GN1/1N, 10x GN1/1GN, 10x GN2/1GN. NELZE pro 20xGN 1/1 a GN 2/1	PNC 922170	❑
• Sprcha pro boční montáž (montuje se na vnější stranu konvektomatu a obsahuje i držák k montáži na konvektomat)	PNC 922171	❑
• Rošt pro konvektomaty 10xGN 2/1 a 20xGN 2/1 - pro zasunutí pekařských plechů 60x40 cm	PNC 922173	❑
• GN2/1 - rošt, nerez AISI304, sada 2ks	PNC 922175	❑
• GN1/1 - smažící a fritovací koše, sada 2ks Vhodné pro: - fritování/ smažení bez pachu a přebytečného tuku (hranolky, krokety, brambory, zelenina, - masa, ryby, obalované polotovary) - ideální pro vaření Sous-Vide (vaření ve vakuu) v konvektomatu - vhodné i pro vaření v páře (zelenina, brambory, vejce)	PNC 922239	❑
• Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg)	PNC 922266	❑
• GN1/1 - rošt + 6 grilovací jehlice, pro podélné i příčné konvektomaty	PNC 922325	❑
• Volcano Smoker - vložka na dřeveně štěpky pro uzení v konvektomatech s podélným či příčným ukládání GN nádob (různé druhy štěpky se objednávají zvlášť)	PNC 922338	❑

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

Konvekční trouby - příčné
Konvekční trouba, 10 GN2/1, příčně ukládané GN, plynová

Zepředu



Boční



CWI1 = Napojení studené vody 1
CWI2 = Napojení studené vody 2
D = Odpad
EI = Elektrické napojení
G = Plynové přípojení

Shora



Elektro

Napětí:	220-230 V/1 ph/50 Hz
Ovládání:	0.5 kW
Příkon max:	0.5 kW

Plyn

Plynový výkon:	25 kW

Kapacita:

GN:	10 (GN 2/1)

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	890 mm
Vnější rozměry, Hloubka	1215 mm
Vnější rozměry, Výška	970 mm
Netto váha:	154 kg
Výškové nastavení:	80/0 mm
Ovládací úroveň	Standard
Varné režimy - horký vzduch	300 °C
Ochrana pro vodě:	IPX4

Požadavky na odtah

Latentní teplo:	
260825 (EFCG12CSAS)	5000 W
Citelné/přímé teplo:	
260825 (EFCG12CSAS)	8750 W

ISO Certifikáty

ISO Standardy:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.10.24