

Salamandry

Salamandr, š. 400mm, posuvné topnice, EL

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____

**283013 (E0UUAEBOMCA)**

Salamander s posuvnými
topnicemi, elektrický, šířka
modulu 400mm,
uzpůsobeno pro GN1/2,
230V

Zkrácená specifikace

Položka č.

Konstrukce z nerezů AISI304. Stolní model, možnost zavěšení na zeď pomocí nástěnných držáků (viz. extra příslušenství). Otevřený ze 3 stran. Topnice z odolného materiálu Incoloy umístěné v horní části lze snadno sklopit pro jednoduché čištění. Horní posuvná část nahoru a dolů. 1 varné zóna ovládaná samostatným regulátorem energie. Větrací otvory pro odvod tepla a kouře. Vyjímatelná sběrná zásuvka a chromovaný rošt pro snadné čištění.

Šířka modulu 600mm, uzpůsobeno pro GN1/1

Hlavní funkce a vlastnosti

- Výklopné, armované topnice z odolného materiálu Incoloy
- Rozměr varné plochy: 400x350mm (GN2/3)
- Teplota je regulována výkonovým regulátorem.
- Otevřené boční strany pro snadnou manipulaci s pokrmem
- Výklopné topnice pro snadné čištění

Konstrukce


- Konstrukce z nerezů třídy AISI304
- Horní posuvná hlava s bočními odvětrávacími otvory
- Odnímatelná sběrná zásuvka z nerezové oceli.
- Výškově stavitelná horní hlava s topnicemi
- Chromovaná spodní mřížka se zarážkou proti posunu roštu
- Stolní provedení s možností zavěšení na zeď (viz. extra příslušenství)
- 4 plastové nožičky

Extra příslušenství


- Sada pro montáž salamandru na zeď, pro salamandry s posuvnými topnicemi PNC 283035 ☐

SCHVÁLENO: _____


Zepředu



Boční



Shora



Elektro

Napětí: 220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Příkon max: 2 kW

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka 400 mm
Vnější rozměry, Hloubka 549 mm
Vnější rozměry, Výška 510 mm
Netto váha: 35 kg
Výškové nastavení: 0/0 mm