

## Modulární varná zařízení 700XP - Sporák, G4, bez podestavby

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371001 (E7GCGH4C00)

SPORÁK, G4, BEZ  
PODESTAVBY, 800MM

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

4 stabilizované hořáky - (4x 5,5kW). Samostatné litinové rošty nad hořáky uzpůsobené i pro umístění menších nádob.

Patentovaná konstrukce hořáků Flower Flame.

Piezo zapalování, startovací plamínek pro každý hořák.

Hořáky vybaveny bezpečnostním termostatem pro případ výpadku přívodu plynu.

Horní deska lisovaná z jednoho kusu nerez AISI304 o síle 1,5mm.

Boční hrany pravoúhlé. Tvar zadní strany uzpůsoben pro snadný rozvod médií při instalaci u stěny nebo v bloku záda-na-záda.

Ochrana proti průniku vody: IPX4

Připravenost pro napojení na zemní plyn

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Určeno pro instalaci na otevřené podestavby, systém přemostění nebo konzolový Cantilever systém.
- 4 plynové hořáky Flower Flame, každý o výkonu 5,5kW. Konstrukce hořáků zajistí správný a účinný ohřev nádob od malých až po větší průměry.
- Pokud není uvedeno jinak, je plynové zařízení standardně určeno pro napojení na zemní plyn s možností konverze na LPG (konverzní trysky jsou součástí balení).
- Odolné sporákové mřížky vyrobeny z litiny (nerezové na vyžádání) uzpůsobeny pro bezproblémové vaření jak v malých tak velkých nádobách.
- Litinové sporákové mřížky lze umývat v myčkách nádobí.
- Hořáky s regulací plamene.
- Každý hořák vybaven bezpečnostními ochrannými prvky pro případ uhasnutí plamene.
- Chráněný startovací plamínek.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- Otočné ovládací prvky s bezstupňovou regulací od Min. do Max.
- Vhodné pro instalaci na pracovní desku.

### Konstrukce


- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Horní deska o síle 1,5mm vyrobena lisováním z jednoho kusu nerez.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.

### Extra příslušenství

- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086
- Přerušovač tahu, průměr 150mm PNC 206132
- Vymezovací kroužek (manžeta) pro 150mm slučovač tahu PNC 206133
- Přemostění, délka 800mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206137
- Přemostění, délka 1000mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206138

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

- Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206139
- Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206140
- Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206141
- Slučovač tahu pro 1/1moduly, průměr 150mm PNC 206246
- Tál - hladký, s prstencovou drážkou, pro umístění nad plynové hořáky řady 700. Využití jako grilovací deska. Pouze nad přední hořáky do výkonu 6kW PNC 206260
- Grilovací tál - vroubkovaný, pro umístění na přední plynové hořáky řady 700. PNC 206261
- Tál - hladký, plný, pro umístění nad plynový hořák řady 700. Pouze nad 6kW hořáky. Využití jako tál pro malé nádoby. PNC 206264
- Vodovodní s otočným raménkem na studenou vodu. Neobsahuje spodní nástavec. (viz. další příslušenství) PNC 206289
- Sada spodních nástavců pro vodovodní baterii s otočným raménkem (SV). Určeno pro řadu 700. PNC 206291
- Nerezová sporáková mřížka/rošt nad 2 hořáky řady 700 PNC 206297
- Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 800mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) PNC 206304
- Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 700 PNC 206307
- Madlo na zadní stranu, 800mm PNC 206308
- Držák na WOK pánev, pro plynové hořáky ř. 700 a 900 PNC 206363
- NENÍ V NABÍDCE PRO ČR PNC 206387
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm) PNC 216047
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm) PNC 216049
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm) PNC 216050
- Madlo přední, porcovací, délka 800mm PNC 216186
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 700. Slouží pro zakrytí boční stěny pouze horního modulu. (250x700mm) PNC 216277
- Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru PNC 927225



### Plyn

#### Plynový výkon:

371001 (E7GCGH4C00) 22 kW

#### Standardní připravenost na plyn typu:

Zemní plyn G20 (20mbar)

#### Alternativní typ plynu:

LPG; Svitiplyn

#### Přívod plynu:

1/2"

### Hlavní informace

#### Přední hořáky - výkon

5.5 - 5.5 kW

#### Zadní hořáky - výkon

5.5 - 5.5 kW

#### Zadní hořáky - rozměry - mm

Ø 60 Ø 60

#### Přední hořáky - rozměry - mm

Ø 60 Ø 60

#### Netto váha:

38 kg

#### Přepravní váha:

48 kg

#### Přepravní výška:

520 mm

#### Přepravní šířka:

820 mm

#### Přepravní hloubka:

860 mm

#### Přepravní objem:

0.37 m<sup>3</sup>

Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodu k instalaci a obsluze zařízení.

#### Certifikační skupina:

N7CG