

Modulární varná zařízení 700XP - Lávový gril, PL, bez podstavby, š. 400mm

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



371044 (E7GRGDL00)

GRIL - LÁVA, PL, BEZ
PODESTAVBY, 400MM

Zkrácená specifikace

Položka č.

plynový gril, 1/2 modul - 400mm, s LÁVOVÝMI KAMENY, v provedení bez podstavby. Litinový rošt vhodný jak pro grilování červeného masa, tak pro úpravu drůběže, ryb a zeleniny. Horní deska lisovaná z jednoho kusu nerez AISI304 o síle 1.5mm.

Ochrana proti průniku vody: IPX4

Standardní připravenost na zemní plyn, možnost konverze na P-B (trysky součástí dodávky).

V případě instalace na neutrální podstavbu je nutné doobjednat "Prodloužený závěs pro sběrnou zásuvku" (obj. č. náhradní dílu 0C5048 + 0C5049)

V ceně škrabka na čištění roštů.

Nelze instalovat na chlazenou/mrazicí podstavbu.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Určeno pro instalaci na otevřené podstavby, systém přemostění nebo konzolový Cantilever systém.
- Ohřev pomocí nerezových hořáků a bezpečnostními prvky pro případ uhasnutí plamene.
- Hořáky chráněné nerezovou stříškou pro zamezení odkapávání tuků a škvárů přímo na hořáky.
- Piezo zapalování.
- Litinové rošty s nastavitelným sklonem ve dvou polohách.
- Odnímatelný ochranný rám proti ostříku lze bez problémů mýt v myčkách nádobí.
- Škrabka na čištění grilu je součástí dodávky.
- Top provedení umožňuje instalaci pouze na neutrální podstavby (není možné instalovat na chladič ani mrazicí podstavbu).
- Grilovací rošt je vyroben z vysoce odolné smaltované litiny pro snadné čištění.
- Lávový kámen součástí standardní dodávky.
- Vhodné pro instalaci na pracovní desku.

Konstrukce

- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Horní deska o síle 1,5mm vyrobena lisováním z jednoho kusu nerez.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.

Příslušenství v ceně

- 1 x Škrabka na čištění litinového grilovacího roštu PNC 206422

Extra příslušenství

- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Přerušovač tahu - průměr 120mm PNC 206126 ☐
- Vymezovací kroužek (manžeta) pro 120mm slučovač tahu PNC 206127 ☐
- Přemostění, délka 800mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206137 ☐

SCHVÁLENO: _____

- Přemostění, délka 1000mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206138 ☐
- Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206139 ☐
- Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206140 ☐
- Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206141 ☐
- Přemostění, délka 400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206154 ☐
- Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 400mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) PNC 206303 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 700 PNC 206307 ☐
- Madlo na zadní stranu, 800mm PNC 206308 ☐
- Slučovač tahu, pro 1/2 moduly, průměr 120mm PNC 206310 ☐
- Drátěná ochranná mřížka na zadní komínek, délka mřížky 400mm. PNC 206400 ☐
- Nerezový rošt "V-profil" žeber, pro grily š. 400mm, samostatně stojící (řada 700) PNC 206415 ☐
- Výškově stavitelná podpěra grilovacího roštu PNC 206418 ☐
- Škrabka na čištění nerezového roštu - grily bez podestavby PNC 206421 ☐
- NENÍ V NABÍDCE-NETHERLANDS PNC 206462 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 400mm) PNC 216046 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm) PNC 216047 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm) PNC 216049 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm) PNC 216050 ☐
- Madlo přední, porcovací, délka 400mm PNC 216185 ☐
- Madlo přední, porcovací, délka 800mm PNC 216186 ☐
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 700. Slouží pro zakrytování boční stěny pouze horního modulu. (250x700mm) PNC 216277 ☐
- Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru PNC 927225 ☐



**Modulární varná zařízení
700XP - Lávový gril, PL, bez
podestavby, š. 400mm**

[illegible]

Technical drawing of a side view of a vehicle chassis component, showing dimensions in inches and millimeters. The drawing includes callouts for parts A0, EQ, and G. Dimensions are provided for overall length, width, and various offsets.

Dimensions (Inches / Millimeters):

- Overall length: 48 1/16" / 1220 mm
- Distance from front to center: 28 3/4" / 730 mm
- Distance from front to rear: 28 3/16" / 716 mm
- Overall width: 9 7/8" / 251 mm
- Offset from front: 2 15/16" / 74 mm
- Offset from front: 1 3/8" / 34 mm
- Offset from front: 2 7/16" / 63 mm
- Offset from front: 3 1/8" / 79 mm
- Offset from front: 4 1/16" / 103 mm
- Offset from front: 5 7/8" / 149 mm
- Distance from front to center: 17 11/16" / 450 mm
- Distance from center to rear: 4 5/8" / 117 mm
- Offset from front: 0 15/16" / 24 mm

Callouts:

- A0: Points to the front of the chassis.
- EQ: Points to the front of the chassis.
- G: Points to the front of the chassis.

EQ = Zemní šroub
G = Plynové připojení

Plynový výkon:	7 kW
Standardní připravenost na plyn typu:	Zemní plyn G20 (20mbar)
Alternativní typ plynu:	Zemní plyn, LPG
Přívod plynu:	3/4"

V případech, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

Žařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodě k instalaci a obsluze zařízení.

Netto váha:	32 kg
Přepravní váha:	46 kg
Přepravní výška:	530 mm
Přepravní šířka:	460 mm
Přepravní hloubka:	820 mm
Přepravní objem:	0.2 m ³
Certifikační skupina:	N7GG
Termostatický bezpečnostní ventil	X

Spotřeba plynu (G20) min,
max: 0 - 0,74 m³/h