

**Modulární varná zařízení  
700XP - Grilovací deska, EL, 1/2  
modul, vroubkovaná, broušený chrom**

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371332 (E7IILDAOMCA)

GRILOVACÍ DESKA, EL,  
VROUBKOVANÁ, ŠÍKMÁ,  
KARTÁČOVANÝ CHROM,  
TOP 400MM

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

K instalaci na otevřené podestavby nebo přemostění. Vroubkovaný kartáčovaný chromovaný povrch na vaření. Teplotní rozsah od 100°C do 280°C. Vyjímatelná zásuvka pod deskou pro sběr tuku a mastnoty. Vnější panely z nerezové oceli s povrchem Scotch Brite. Pracovní deska z jednoho kusu lisované nerezové oceli o tloušťce 1,5 mm. Pravoúhlé boční hrany pro plynulé spojení mezi jednotkami.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Určeno pro instalaci na otevřené podestavby, systém přemostění nebo konzolový Cantilever systém.
- Dostatečně velký otvor pro odvod tuků a šťáv do sběrného zásobníku (objem 1L), umístěného pod deskou.
- Do otevřené podestavby lze umístit dostatečně velkou sběrnou nádobu na tuk a šťávy (extra příslušenství).
- Bezpečnostní termostat a temstatická regulace.
- Odnímatelný ochranný rám proti ostříku lze bez problémů mýt v myčkách nádobí.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- Přední část desky (cca. 6cm) je bez nuceného vyhřívání. Zabraňuje se tak přepalování odtékajících šťáv a tuků a umožňuje udržování již opečených kousků pokrmů.
- Teplotní rozsah od 120°C do 280°C.
- Infračervené topné spirály umístěné přímo pod varnou deskou.
- Kartáčovaný chromovaný povrch se vyznačuje (oproti leštěnému chromovanému povrchu) vyšší odolností vůči poškrábání
- Škrabka pro vroubkované opékací desky součástí dodávky.
- Vhodné pro instalaci na pracovní desku.

### Konstrukce

- Grilovací deska vroubkovaná.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Horní deska o síle 1,5mm vyrobena lisováním z jednoho kusu nerez.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- Varná plocha 12 mm silná s kartáčovaným chromovaným povrchem pro optimální výsledky grilování a snadné použití.

### Příslušenství v ceně

- 1 z Škrabka pro vroubkované desky (obsahuje také břit pro hladké desky) PNC 206420

### Extra příslušenství

- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Přemostění, délka 800mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206137 ☐
- Přemostění, délka 1000mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206138 ☐

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

- |                                                                                                                                                                                                 |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly                                                                                               | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly                                                                                               | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly                                                                                               | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Přemostění, délka 400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly                                                                                                | PNC 206154 | <input type="checkbox"/> |
| • Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 400mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka)                                                                                             | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |
| • Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 700                                                                                                                                   | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |
| • Madlo na zadní stranu, 800mm                                                                                                                                                                  | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada sběrné nádoby na tuk a šňávy (GN 1/3) pro umístění do neutrální podestavby při instalaci opékacích desek v provedení bez podestavby. Sada obsahuje propojovací trubku a držák GN nádoby. | PNC 206346 | <input type="checkbox"/> |
| • Drátěná ochranná mřížka na zadní komínek, délka mřížky 400mm.                                                                                                                                 | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • Škrabka pro vroubkované desky (obsahuje také břit pro hladké desky)                                                                                                                           | PNC 206420 | <input type="checkbox"/> |
| • Poklop na grilovací desku.                                                                                                                                                                    | PNC 206455 | <input type="checkbox"/> |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 400mm)                                                                                                                                | PNC 216046 | <input type="checkbox"/> |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm)                                                                                                                                | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm)                                                                                                                               | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm)                                                                                                                               | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Madlo přední, porcovací, délka 400mm                                                                                                                                                          | PNC 216185 | <input type="checkbox"/> |
| • Madlo přední, porcovací, délka 800mm                                                                                                                                                          | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 700. Slouží pro zakrytí boční stěny pouze horního modulu. (250x700mm)                                                                   | PNC 216277 | <input type="checkbox"/> |

Zepředu



Boční



EI = Elektrické napojení  
EQ = Zemnicí šroub

Shora



## Elektro

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Napětí:         | 400 V/3 ph/50-60 Hz |
| Příprava pro:   |                     |
| Příkon max:     | 4.2 kW              |
| Celkový příkon: | 4.2 kW              |

## Hlavní informace

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Teplotní rozsah MIN:           | 120 °C |
| Teplotní rozsah MAX:           | 280 °C |
| Vnější rozměry, Šířka          | 400 mm |
| Vnější rozměry, Hloubka        | 730 mm |
| Vnější rozměry, Výška          | 250 mm |
| Netto váha:                    | 40 kg  |
| Přepravní váha:                | 39 kg  |
| Přepravní výška:               | 530 mm |
| Přepravní šířka:               | 460 mm |
| Přepravní hloubka:             | 820 mm |
| Přepravní objem:               | 0.2 m³ |
| Rozměr varné plochy - šířka:   | 330 mm |
| Rozměr varné plochy - hloubka: | 540 mm |

Modulární varná zařízení  
700XP - Grilovací deska, EL, 1/2 modul, vroubkovaná, broušený chrom

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2025.10.06