



Electrolux
PROFESSIONAL

Modulární varná zařízení 900XP - Fritéza, PL, 1x23L, na podestavbě, š. 400mm

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #



391331 (E9KKGABAMCA)

Fritéza, plyn, 1x23L, "V" tvar
vany s tělesy mimo vanu, 2x
koš, 1/2 modul 400mm.
Teplotní rozsah 120°-190°C,
podestavba uzavřená
pravými dvířky

Zkrácená specifikace

Položka č.

plynová fritéza, 1x23 litrů - 2 poloviční koše, šířka modulu 400mm, samostatně stojící na podestavbě - uzavřená dvířky.

Výkonné, nerezové plynové hořáky s optimalizovaným spalováním a rozptylem plamene

Tažená vana (V-tvar se studenou zónou) se zaoblenými vnitřními rohy.

Externí ohřev - s tělesy / hořáky mimo vanu

Piezo zapalování chráněného věčného plamínku

Bezpečnostní prvky pro případ uhasnutí plamene nebo výpadku přívodu plynu

Bezpečnostní termostat proti přehřátí

Teplotní rozsah: 120°-190°C

Vypouštění oleje do sběrné nádoby v podestavbě (součást zařízení)

Vrchní deska vyrobena z nerez ocele 20/10 304 AISI

Vnější konstrukce vyrobena z nerez oceli AISI 304.

Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení.

Boční hrany pravoúhlé - snadné sestavování varného bloku.

Standardní provedení na zemní plyn, jednoduchá konverze na LPG.

Nastavitelná výška nerezových nohou.

Ochrana proti průniku vody IPX5

Zařízení nesou značku CE

Hlavní funkce a vlastnosti

- "V-tvar" vany - hlubokotažená
- Nastavení max. teploty oleje až na 190°C pomocí přesného termostatu.
- Každý hořák vybaven bezpečnostními ochrannými prvky pro případ uhasnutí plamene.
- Ochrana proti přehřátí je ve standardu pro všechny modely.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- Piezo zapalování pro vyšší bezpečnost.
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.
- Dodáváno vč. 2 polovičních košů, podestavba vybavena 1 pravými dvířky.
- Vysoce výkonné hořáky (21kW), nerezové provedení, bezpečnostní ochrana v případě uhasnutí plamene
- Možnost připojení k externímu monitoringu kvality oleje (obj. kod 9B8081)

Konstrukce

- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- Vana se zaoblenými vnitřními rohy pro snadné čištění a hygienu.
- Zařízení dodáváno včetně nerezových nožiček o průměru 50mm
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody

Udržitelnost



- Tento model je v souladu se švýcarskou vyhláškou o energetické účinnosti (730.02).

Příslušenství v ceně

- 1 z Dvířka pro neutrální podestavby - Electrolux PNC 206350
- 1 z Koš pro fritézu o objemu vany PNC 927223 18 a 23L, sada 2 polovičních košů do jedné vany, řada 900

Extra příslušenství

- Nerezový filtr na olej pro fritézu 23L - pro filtraci hrubších nečistot PNC 200086 ☐
- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Přerušovač tahu - průměr 120mm PNC 206126 ☐
- Vymezovací kroužek (manžeta) pro 120mm slučovač tahu PNC 206127 ☐
- Sada 4 koleček (2 s brzdou). Nelze pro HP chladicí-mrazicí podestavbu. Nutné instalovat společně s výztuhou dna podestaveb. (XP700 / 900) PNC 206135 ☐


SCHVÁLENO:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
info.cz@electroluxprofessional.com

- Sada pro ukotvení nohou k podlaze. PNC 206136 ☐
 Vhodné pro koncové moduly u
 instalací linky u zdi nebo při použití
 systému přemostění.
- Nerezové opláštění nohou - boční, PNC 206180 ☐
 sada 2 kusů, řada 900. Nelze použít
 pro chladicí-mrazicí HP podestavbu.
- Hygienické víko 23-litrové vany fritéz PNC 206201 ☐
 (bez otvorů na držadla košů)
- Nerezové opláštění přední, pro fritézy PNC 206203 ☐
 o objemu vany 23 litrů
- Nástavec na olejovou výpusť, pro PNC 206209 ☐
 umožnění vypouštění oleje z fritézy do
 externí sběrné nádoby, pro 15L, 18L a
 23L vany.
- Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - PNC 206303 ☐
 š. 400mm. Výška kompletu 225mm
 (180mm zvýšení + 45mm mřížka)
- Slučovač tahu, pro 1/2 moduly, průměr PNC 206310 ☐
 120mm
- Dvířka pro neutrální podestavby - PNC 206350 ☐
 Electrolux
- Výztuha podestaveb pro instalaci PNC 206372 ☐
 koleček, předozadní, 23L fritézy,
 vařiče těstovin, chlazené podestavby
 ř. 900
- Drátěná ochranná mřížka na zadní PNC 206400 ☐
 komínek, délka mřížky 400mm.
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a PNC 216134 ☐
 pravý) pro řadu 900. Slouží pro
 zakrytování boční stěny horního
 modulu i podestavby (700x900mm)
- Záchytný filtr pro hrubé nečistoty, do PNC 921023 ☐
 vany 23L fritéz
- Koš pro fritézy o objemu vany 18 a PNC 927223 ☐
 23L, sada 2 polovičních košů do jedné
 vany, řada 900
- Tlakový regulátor pro plynové modely PNC 927225 ☐
 bez vestavěného regulátoru
- Koš pro fritézy o objemu vany 18 a 23 PNC 927226 ☐
 litrů
- Tyč na čištění výpustního otvoru pro PNC 927227 ☐
 23L fritézy
- Záchytný kaskádový rošt pro fritézy o PNC 960645 ☐
 objemu vany 23 litrů. Doporučeno
 používat při častém fritování pokrmů
 obalovaných v mouce nebo
 strouhance.

Zepředu




Boční



EQ = Zemní sroub
G = Plynové připojení

Shora



Plyn

Plynový výkon:	21 kW
Standardní připravenost na plyn typu:	Zemní plyn G20 (20mbar)
Alternativní typ plynu:	LPG; Zemní plyn
Přívod plynu:	1/2"

Hlavní informace

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodu k instalaci a obsluze zařízení.

Počet van:	1
Využitelný rozměr vany (šířka):	340 mm
Využitelný rozměr vany (výška):	575 mm
Využitelný rozměr vany (hloubka):	400 mm
Objem vany:	21 lt MIN; 23 lt MAX
Výkon*:	28.4 kg\hod
Teplotní rozsah termostatu:	120 °C MIN; 190 °C MAX
Netto váha:	57 kg
Přepravní váha:	75 kg
Přepravní výška:	1080 mm
Přepravní šířka:	480 mm
Přepravní hloubka:	1020 mm
Přepravní objem:	0.53 m ³
*s ohledem na:	norma ASTM F1361-fritézy
Certifikační skupina:	GF91M23

Udržitelnost

Spotřeba plynu (G20) min, max:	0 - 2.12 m ³ /h
--------------------------------	----------------------------

Příslušenství v ceně

- 1 z Dvířka pro neutrální podestavby - Electrolux PNC 206350
- 1 z Koš pro fritézy o objemu vany 18 a 23L, sada 2 polovičních košů do jedné vany, řada 900 PNC 927223

Extra příslušenství

- Nerezový filtr na olej pro fritézy 23L - pro filtraci hrubších nečistot PNC 200086 ☐
- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Přerušovač tahu - průměr 120mm PNC 206126 ☐
- Vymezovací kroužek (manžeta) pro 120mm slučovač tahu PNC 206127 ☐
- Sada 4 koleček (2 s brzdou). Nelze pro HP chladicí-mrazicí podestavbu. Nutné instalovat společně s výztuhou dna podestaveb. (XP700 / 900) PNC 206135 ☐
- Sada pro ukotvení nohou k podlaze. Vhodné pro koncové moduly u instalací linky u zdi nebo při použití systému přemostění. PNC 206136 ☐
- Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, řada 900. Nelze použít pro chladicí-mrazicí HP podestavbu. PNC 206180 ☐
- Hygienické víko 23-litrové vany fritéz (bez otvorů na držadla košů) PNC 206201 ☐
- Nerezové opláštění přední, pro fritézy o objemu vany 23 litrů PNC 206203 ☐
- Nástavec na olejovou výpusť, pro umožnění vypouštění oleje z fritézy do externí sběrné nádoby, pro 15L, 18L a 23L vany. PNC 206209 ☐
- Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 400mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) PNC 206303 ☐
- Slučovač tahu, pro 1/2 moduly, průměr 120mm PNC 206310 ☐
- Dvířka pro neutrální podestavby - Electrolux PNC 206350 ☐
- Výztuha podestaveb pro instalaci koleček, předozadní, 23L fritézy, vaříče těstovin, chlazené podestavby ř. 900 PNC 206372 ☐
- Drátěná ochranná mřížka na zadní komínek, délka mřížky 400mm. PNC 206400 ☐
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytí boční stěny horního modulu i podestavby (700x900mm) PNC 216134 ☐
- Záchytný filtr pro hrubé nečistoty, do vany 23L fritéz PNC 921023 ☐
- Koš pro fritézy o objemu vany 18 a 23L, sada 2 polovičních košů do jedné vany, řada 900 PNC 927223 ☐

- Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru PNC 927225 ☐
- Koš pro fritézy o objemu vany 18 a 23 litrů PNC 927226 ☐
- Tyč na čištění výpustního otvoru pro 23L fritézy PNC 927227 ☐
- Záchytný kaskádový rošt pro fritézy o objemu vany 23 litrů. Doporučeno používat při častém fritování pokrmů obalovaných v mouce nebo strouhance. PNC 960645 ☐