



Electrolux
PROFESSIONAL

Modulární varná zařízení 900XP - Fritéza, PL, 2x23L, na podestavbě, š. 800mm

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



391332 (E9KKGABAMEA)

"Fritéza, plyn, 2x23L, "V" tvar
vany s tělesy mimo vanu,
2x2 koše, 1/1 modul 800mm.
Teplotní rozsah 120°-190°C,
podestavba uzavřená
dvířky.

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

plynová fritéza, 2x23 litrů - 2x2 poloviční koše, šířka modulu 800mm, samostatně stojící na podestavbě - uzavřená dvířky.

Výkonné, nerezové plynové hořáky s optimalizovaným spalováním a rozptylem plamene

Tažená vana (V-tvar se studenou zónou) se zaoblenými vnitřními rohy. Externí ohřev - s tělesy / hořáky mimo vanu.

Piezo zapalování chráněného věčného plamínku

Bezpečnostní prvky pro případ uhasnutí plamene nebo výpadku přívodu plynu

Bezpečnostní termostat proti přehřátí

Teplotní rozsah: 120°-190°C

Vypouštění oleje do sběrné nádoby v podestavbě (součást zařízení)

Vrchní deska vyrobená z nerez ocele 20/10 304 AISI

Vnější konstrukce vyrobená z nerez oceli AISI 304.

Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení.

Boční hrany pravoúhlé - snadné sestavování varného bloku.

Standardní provedení na zemní plyn, jednoduchá konverze na LPG.

Nastavitelná výška nerezových nohou.

Ochrana proti průniku vody IPX5

Zařízení nesou značku CE.

Hlavní funkce a vlastnosti

- "V-tvar" van - hlubokotažené
- Nastavení max. teploty oleje až na 190°C pomocí přesného termostatu.
- Každý hořák vybaven bezpečnostními ochrannými prvky pro případ uhasnutí plamene.
- Ochrana proti přehřátí je ve standardu pro všechny modely.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- Piezo zapalování pro vyšší bezpečnost.
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.
- Dodáváno vč. 4 polovičních košů, podestavba vybavena dvířky.
- Vysoce výkonné hořáky (celkem 42kW), nerezové provedení, bezpečnostní ochrana v případě uhasnutí plamene.
- Možnost připojení k externímu monitoringu kvality oleje (obj. kod 9B8081)

Konstrukce

- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- Vana se zaoblenými vnitřními rohy pro snadné čištění a hygienu.
- Zařízení dodáváno včetně nerezových nožiček o průměru 50mm

Příslušenství v ceně

- 2 z Dvířka pro neutrální podestavby - Electrolux PNC 206350
- 2 z Koš pro fritézu o objemu vany 18 a 23L, sada 2 polovičních košů do jedné vany, řada 900 PNC 927223

Extra příslušenství

- Nerezový filtr na olej pro fritézu 18/23L - pro filtraci hrubších nečistot - XP900 PNC 200086 ☐
- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Přerušovač tahu, průměr 150mm PNC 206132 ☐
- Vymezovací kroužek (manžeta) pro 150mm slučovač tahu PNC 206133 ☐


SCHVÁLENO: _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
info.cz@electroluxprofessional.com

- Sada 4 koleček (2 s brzdou). Nelze pro HP chladicí-mrazicí podestavbu. Nutné instalovat společně s výztuhou dna podestaveb. (XP700 / 900) PNC 206135 ☐
- Sada pro ukotvení nohou k podlaze. Vhodné pro koncové moduly u instalací linky u zdi nebo při použití systému přemostění. PNC 206136 ☐
- Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, řada 900. Nelze použít pro chladicí-mrazicí HP podestavbu. PNC 206180 ☐
- Hygienické víko 23-litrové vany fritéz (bez otvorů na držadla košů) PNC 206201 ☐
- Nerezové opláštění přední, pro fritézy o objemu vany 23 litrů PNC 206203 ☐
- Nástavec na olejovou výpušť, pro umožnění vypouštění oleje z fritézy do externí sběrné nádoby, pro 15L, 18L a 23L vany. PNC 206209 ☐
- Slučovač tahu pro 1/1moduly, průměr 150mm PNC 206246 ☐
- Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 800mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) PNC 206304 ☐
- Dvířka pro neutrální podestavby - Electrolux PNC 206350 ☐
- Výztuha podestaveb pro instalaci koleček, předozadní, 23L fritézy, vařiče těstovin, chlazené podestavby ř. 900 PNC 206372 ☐
- Drátěná ochranná mřížka na zadní komínek, délka mřížky 400mm. PNC 206400 ☐
- NENÍ V NABÍDCE- NETHERLANDS PNC 206467 ☐
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytování boční stěny horního modulu i podestavby (700x900mm) PNC 216134 ☐
- Záchytný filtr pro hrubé nečistoty, do vany 23L fritéz PNC 921023 ☐
- Koš pro fritézy o objemu vany 18 a 23L, sada 2 polovičních košů do jedné vany, řada 900 PNC 927223 ☐
- Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru PNC 927225 ☐
- Koš pro fritézy o objemu vany 18 a 23 litrů PNC 927226 ☐
- Tyč na čištění výpustního otvoru pro 23L fritézy PNC 927227 ☐
- Záchytný kaskádový rošt pro fritézy o objemu vany 23 litrů. Doporučeno používat při častém fritování pokrmů obalovaných v mouce nebo strouhance. PNC 960645 ☐

Zepředu




Boční



EQ = Zemní sroub
 G = Plynové připojení

Shora



Plyn

Plynový výkon:	42 kW
Standardní připravenost na plyn typu:	Zemní plyn G20 (20mbar)
Alternativní typ plynu:	LPG; Zemní plyn
Přívod plynu:	1/2"

Hlavní informace

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodu k instalaci a obsluze zařízení.

Využitelný rozměr vany (šířka):	340 mm
Využitelný rozměr vany (výška):	575 mm
Využitelný rozměr vany (hloubka):	400 mm
Objem vany:	21 lt MIN; 23 lt MAX
Výkon*:	56.8 kg\hod
Teplotní rozsah termostatu:	120 °C MIN; 190 °C MAX
Netto váha:	115 kg
Přepravní váha:	127 kg
Přepravní výška:	1080 mm
Přepravní šířka:	1020 mm
Přepravní hloubka:	860 mm
Přepravní objem:	0.95 m³
*s ohledem na:	norma ASTM F1361-fritézy
Certifikační skupina:	GF92M23

Udržitelnost

Spotřeba plynu (G20) min, max:	0 - 4.23 m³/h
--------------------------------	---------------

Příslušenství v ceně

- 2 z Dvířka pro neutrální podestavby - Electrolux PNC 206350
- 2 z Koš pro fritézy o objemu vany 18 a 23L, sada 2 polovičních košů do jedné vany, řada 900 PNC 927223

Extra příslušenství

- Nerezový filtr na olej pro fritézy 18/23L - pro filtraci hrubších nečistot - XP900 PNC 200086 ☐
- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Přerušovač tahu, průměr 150mm PNC 206132 ☐
- Vymezovací kroužek (manžeta) pro 150mm slučovač tahu PNC 206133 ☐
- Sada 4 koleček (2 s brzdou). Nelze pro HP chladicí-mrazicí podestavbu. Nutné instalovat společně s výztuhou dna podestaveb. (XP700 / 900) PNC 206135 ☐
- Sada pro ukotvení nohou k podlaze. Vhodné pro koncové moduly u instalací linky u zdi nebo při použití systému přemostění. PNC 206136 ☐
- Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, řada 900. Nelze použít pro chladicí-mrazicí HP podestavbu. PNC 206180 ☐
- Hygienické víko 23-litrové vany fritéz (bez otvorů na držadla košů) PNC 206201 ☐
- Nerezové opláštění přední, pro fritézy o objemu vany 23 litrů PNC 206203 ☐
- Nástavec na olejovou výpusť, pro umožnění vypouštění oleje z fritézy do externí sběrné nádoby, pro 15L, 18L a 23L vany. PNC 206209 ☐
- Slučovač tahu pro 1/1moduly, průměr 150mm PNC 206246 ☐
- Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 800mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) PNC 206304 ☐
- Dvířka pro neutrální podestavby - Electrolux PNC 206350 ☐
- Výztuha podestaveb pro instalaci koleček, předozadní, 23L fritézy, vaříče těstovin, chlazené podestavby ř. 900 PNC 206372 ☐
- Drátěná ochranná mřížka na zadní komínek, délka mřížky 400mm. PNC 206400 ☐
- NENÍ V NABÍDCE- NETHERLANDS PNC 206467 ☐
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytování boční stěny horního modulu i podestavby (700x900mm) PNC 216134 ☐
- Záchytný filtr pro hrubé nečistoty, do vany 23L fritéz PNC 921023 ☐
- Koš pro fritézy o objemu vany 18 a 23L, sada 2 polovičních košů do jedné vany, řada 900 PNC 927223 ☐

- Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru PNC 927225 ☐
- Koš pro fritézy o objemu vany 18 a 23 litrů PNC 927226 ☐
- Tyč na čištění výpustního otvoru pro 23L fritézy PNC 927227 ☐
- Záchytný kaskádový rošt pro fritézy o objemu vany 23 litrů. Doporučeno používat při častém fritování pokrmů obalovaných v mouce nebo strouhance. PNC 960645 ☐