Electrolux PROFESSIONAL

Modulární varná zařízení 900XP - Grilovací deska, EL, 800mm, kombinovaná, kartáčovaný broušený chrom, bez podestavby

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #



391358 (E9IIMDAOMEA) GRILOVACÍ DESKA, EL, KOMBINOVANÁ, ŠIKMÁ, KARTÁČOVANÝ CHROM, TOP 400MM

Zkrácená specifikace

Položka č.

K instalaci na otevřené podestavby nebo přemostění. 2/3 hladký a 1/3 vroubkovaný kartáčovaný chromovaný povrch na vaření. Teplotní rozsah od 120°C do 280°C. Vyjímatelná zásuvka pod deskou pro sběr tuku a mastnoty. Vnější panely z nerezové oceli s povrchem Scotch Brite. Pracovní zesílená deska z jednoho kusu lisované nerezové oceli o tloušťce 2 mm. Pravouhlé boční hrany pro plynulé spojení mezi jednotkami.

SCHVÁLENO:

Hlavní funkce a vlastnosti

- Určeno pro instalaci na otevřené podestavby, systém přemostění nebo konzolový Cantilever systém.
- Dostatečně velký otvor pro odvod tuků a šťáv do sběrného zásobníku (objem 1L), umístěného pod deskou.
- Topnice z odolného materiálu Incoloy umístěné přímo pod varným povrchem.
- Bezpečnostní termostat a temostatická regulace.
- Každý 1/2 modul se samostatným ovládáním výkonu.
- Odnímatelný ochranný rám proti ostřiku lze bez problémů mýt v myčkách nádobí.
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Teplotní rozsah od 120°C do 280°C.
- Kartáčovaný chromovaný povrch se vyznačuje (oproti leštěnému chromovanému povrchu) vyšší oddolností vůči poškrábání
- Škrabka pro hladké a vroubkované opékací desky součástí dodávky.
- Vhodné pro instalaci na pracovní desku.

Konstrukce

- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Nerezová vrchní deska (AISI304) o síle 2mm, vyrobeno lisováním z jednoho kusu.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- Síla grilovací desky 15mm
- Grilovací deska KOMBINOVANÁ v poměru 2/3 hladké, 1/3 vroubkovaná

Příslušenství v ceně

- 1 z Škrabka pro hladké opékací desky — PNC 164255
- 1 z Škrabka pro vroubkované desky (obsahuje také břit pro hladké desky) — PNC 206420

Extra příslušenství


- Škrabka pro hladké opékací desky — PNC 164255 ❑
- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku — PNC 206086 ❑
- Přemostění, délka 800mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly — PNC 206137 ❑

• Přemostění, délka 1000mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly	PNC 206138	❑
• Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly	PNC 206139	❑
• Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly	PNC 206140	❑
• Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly	PNC 206141	❑
• Madlo na zadní stranu, 800mm	PNC 206308	❑
• Madlo na zadní stranu, 1200mm	PNC 206309	❑
• Sada sběrné nádoby na tuk a šťávy (GN 1/3) pro umístění do neutrální podestavby při instalaci opékacích desek v provedení bez podestavby. Sada obsahuje propojovací trubku a držák GN nádoby.	PNC 206346	❑
• Drátěná ochranná mřížka na zadní komínek, délka mřížky 400mm.	PNC 206400	❑
• Škrabka pro vroubkované desky (obsahuje také břit pro hladké desky)	PNC 206420	❑
• Poklop na grilovací desku.	PNC 206455	❑
• Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 900	PNC 216044	❑
• Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm)	PNC 216047	❑
• Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm)	PNC 216049	❑
• Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm)	PNC 216050	❑
• Nástavec výpustě grilovací desky - pro 1/1 moduly	PNC 216153	❑
• Madlo přední, porcovací, délka 800mm	PNC 216186	❑
• Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytování boční stěny pouze horního modulu. (250x900mm)	PNC 216278	❑


Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

Modulární varná zařízení 900XP - Grilovací deska, EL, 800mm, kombinovaná, kartáčovaný broušený chrom, bez podestavby

Zepředu




Boční



EI = Elektrické napojení
EQ = Zemnící šroub

Shora



Elektro

Napětí:	380-400 V/3 ph/50-60 Hz
Příprava pro:	
Celkový příkon:	15 kW

Hlavní informace

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

Teplotní rozsah MIN:	120 °C
Teplotní rozsah MAX:	280 °C
Vnější rozměry, Šířka	800 mm
Vnější rozměry, Hloubka	930 mm
Vnější rozměry, Výška	250 mm
Netto váha:	105 kg
Přepravní váha:	100 kg
Přepravní výška:	580 mm
Přepravní šířka:	1020 mm
Přepravní hloubka:	860 mm
Přepravní objem:	0.51 m³
Rozměr varné plochy - šířka:	707 mm
Rozměr varné plochy - hloubka:	624 mm

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.