



Electrolux
PROFESSIONAL

Modulární varná zařízení 900XP - Chlazená podestavba, 3 zásuvky, š. 1600mm, R290

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



391601 (E9TTAECOMKN)

PODESTAVBA CHLAZENÁ, 3
ZÁSUVKY, 1600MM-R290

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Vestavěná chladicí jednotka. Provozní teplota: -2°/+10°C. 3 zásuvky, chladivo R290, automatické odtávání. Pro instalaci pod top zařízení řady 900XP. Dodává se s výškově nastavitelnými nohami. Vnější panely z nerezové oceli s povrchovou úpravou Scotch Brite. Tropikalizované provedení pro provoz v okolní teplotě do +43°C. Pravoúhlé boční hrany umožňují přesné a přiléhavé spojení mezi moduly.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Automatické rozmrazování s následným odpařením kondenzátu
- Nastavitelná teplota skladování v rozmezí od -2° C do +10°C.
- Nucená cirkulace vzduchu pro rychlé chlazení a rovnoměrné rozložení teploty
- Pravoúhlé boční hrany umožňující přesné sestavení s minimálními spárami.
- Na podestavbu lze umístit většinu modulů řady XP900 v provedení bez podestavby. Pro více informací kontaktujte technické oddělení Electrolux Professional nebo prověřte kompatibilitu v návodu k obsluze.
- GN kompatibilita
- Určeno pro instalaci do modulárního varného bloku

Konstrukce

- Přístup k hlavním komponentům skrze přední panel.
- Dostatečně dimenzovaná, vestavěná chladicí jednotka.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite - pro maximální hygienu.
- Zařízení je dodáváno s 150mm výškově nastavitelnými nohami z nerezové oceli. Nohy lze vysunout až na 250mm.

Udržitelnost

- CFC a HCFC free (vysoce ekologické chladivo: R290).

Extra příslušenství

- Sada pro ukotvení nohou k podlaze. Vhodné pro koncové moduly u instalací linky u zdi nebo při použití systému přemostění. PNC 206136 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206152 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu. PNC 206179 ☐
- Výztuha dna podestaveb (sada 2 předozadních nosníků) pro instalaci na kolečka. Určeno pro řadu 900 PNC 206430 ☐
- Kolečka - sada 6ti kusů (3 z toho s brzdou) PNC 206432 ☐

SCHVÁLENO: _____

