

## Průchozí myčky nádobí green&clean, manuální zdvih poklopu, ESD, oplachové čerpadlo

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



504296 (EHT8E)

PRŮCHOZÍ MYČKA, ESD, 80  
KOŠŮ/HOD

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Přední a postranní panely, poklop, mycí nádrž a filtrnádrže, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Poklop s manuálním zdvihem. Spotřeba pouhé 2 l vody/cyklu na konečný oplach. Hygienické provedení mycí komory bez trubek a hadic. Zabudovaný atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem zaručuje konstantní tlak a teplotu pro konečný oplach (84°C) nezávisle na tlaku vody v síti (min. 0,5 baru); bezpečnostní zařízení spouští oplach až při dosažení správné oplachové teploty. Energy Saving Device (ESD) zařízení pro úsporu energie využívá teplo z odchozí páry pro předehřev přichází vody do bojleru. Vynikající mycí výkon zaručuje výkonné mycí čerpadlo 0,8kW spolu s horními a dolními rotačními nerezovými mycími rameny. 3 mycí programy ve 2 volitelných módech s automatickým spuštěním při uzavření poklopu. Funkce Soft startu mycího čerpadla. Účinný zpětný vzduchový ventil (třída A). Elektronický ovládací panel s digitálním ukazatelem teploty mycí/oplachové vody. Autodiagnostický systém detekce závad. Samočistící cyklus. Hygienické samovypouštěcí mycí čerpadlo. Zabudovaný dávkovač oplachového prostředku. Příprava pro napojení na HACCP a Systém kontroly odběrového maxima energie a dávkovač mycího prostředku. ETL certifikace; v souladu s DIN 10512 normou. Kapacita: až 1440 talířů/80 košů (500x500 mm)/hod. Dodáváno vč. 1 koše na mělké talíře a 1 košíčku na přístroje. Možnost přímé či rohové instalace, dodáváno na výškově stavitelných nohách.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- V souladu s NSF/ANSI 3 a DIN 10512.
- Maximální hodinovou kapacitu 80 košů nebo 1440 talířů (při režimu Vysoká produktivita) lze snadno přepnout na 63 košů nebo 1134 talířů (ETL režim dle NSF/ANSI 3) pouhým stiskem tlačítka.
- 45/84/150 vt. cykly (režim Vysoké produktivity); 57/84/150 vt. cykly (režim NSF/ANSI 3).
- Zabudovaný atmosférický bojler dostatečně dimenzovaný pro zvýšení teploty přívodní vody na minimálně 84°C pro sanitační oplach. Nevyžaduje žádný externí bojler. Konstantní teplota 84°C a tlak po celou dobu oplachového cyklu bez ohledu na tlak přívodní vody.
- Jedinečná funkce teplotní blokáce garantuje správnou teplotu jak mycí, tak oplachové fáze.
- Součástí std. vybavení je fce Soft Startu mycího čerpadla poskytující dodatečnou ochranu křehkému nádobí např. sklu a navíc zvyšuje spolehlivost mycího čerpadla.
- Zahnutá mycí ramena rychle odvádí mycí vodu, takže tato nescapává na čisté nádobí, čímž jsou zajištěny ideální mycí výsledky.
- Program lze kdykoliv přerušit zvednutím poklopu.
- Automatický samočistící cyklus, samovypouštěcí vertikální mycí čerpadlo a bojler zabraňují množení bakterií.
- Unikátní elektronické ovládání se zabudovaným programováním, autodiagnostikou pro servis a s automatickým čistícím cyklem.
- Zabudovaný dávkovač oplachového prostředku s automatickým počátečním plněním pro vynikající výsledky mytí při současné minimalizaci servisních a údržbových činností.
- Možnost nastavení výkonu bojleru z ovládacího panelu umožňuje servisu softwarově snížit celkový instalovaný příkon bez nutnosti "otevírání" myčky.
- Standardní 3-fázové napojení s možností dodatečné změny na 1-fázové.
- Ochrana IP25 proti tryskající vodě, pevným objektům a malým zvířátkům (větším než 6 mm).
- Zelená kontrolka "WASH SAFE CONTROL" potvrzuje, že nádobí bylo správně opláchnuto.

### Konstrukce

- Vysoce odolná nerezová konstrukce. Vnitřní komora, stejně jako vnější panely vyrobeny z nerez oceli AISI 304.
- Lisovaná mycí nádrž umístěna vpředu pro snadné čištění.
- Jednoplášťový poklop s pružinovým mechanismem se 3 pružinami pro hladký posun a bezpečnost obsluhy.
- Speciální konstrukce nerezových mycích a oplachových ramen a trysek poskytuje vynikající mycí a oplachový účinek.
- Horní a dolní zaměnitelná rotační nerezová mycí a oplachová ramena lze lehce vyjmout pro čištění pouhým vyšroubováním.
- Příprava pro napojení na HACCP a Systém kontroly odběrového maxima energie.

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

- Topnice s ochranou proti přehřátí při nízké hladině vody.

### Udržitelnost



- Spotřeba pouhé 2 litry vody na mycí cyklus a tudíž i nižší spotřeba energie, vody, mycího a oplachového prostředku.


### Příslušenství v ceně

- 2 z Plastový košíček na příbory PNC 864242
- 1 z Koš na 18 mělkých talířů nebo 27 desertních talířků (prům.240/150mm) PNC 867002


### Extra příslušenství

## Průchozí myčky nádobí green&clean, manuální zdvih poklopu, ESD, oplachové čerpadlo

Zepředu




Boční



CWII = Napojení studené vody I  
 D = Odpad  
 EI = Elektrické napojení  
 EO = El.výstup  
 V = Větrací otvory  
 WI = Přívod vody  
 XR = Napojení oplachového prostředku

Shora



### Elektro

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Napětí:                      | 400 V/3N ph/50 Hz |
| Možnost změny zapojení na:   | 230V 1N~; 230V 3~ |
| Výchozí instalovaný příkon:  | 9.9 kW            |
| Topná tělesa nádrže:         | 3 kW              |
| Mycí čerpadlo:               | 0.8 kW            |
| Topná tělesa bojleru-příkon: | 9 kW              |

### Voda:

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Teplota přívodní vody*:      | 10-20 °C  |
| Odpad průměr:                | 20.5mm    |
| Tlak přívodní vody:          | 0.5-7 bar |
| Spotřeba vody na cyklus (l): | / 2       |
| Objem bojleru (l):           | 12        |
| Objem nádrže (l):            | 24        |

### Hlavní informace

\* produktivita garantována při teplotě přívodní vody v rozmezí uvedeném výše. Pro zajištění plného zpětného využití energie z odchozí páry je nutno počítat s 1l vt. navíc.

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Počet cyklů:                                | 3               |
| Délka cyklu - Vysoká produktivita*:         | 45/84/150 vt.   |
| Délka cyklu - NSF/ANSI 3 compliant*:        | 57/84/150 vt.   |
| Počet košů/hod*:                            | 80              |
| Počet košů/hod - v souladu s NSF/ANSI 3:    | 63              |
| Počet talířů/hod*:                          | 1440            |
| Počet talířů/hod - v souladu s NSF/ANSI 3*: | 1134            |
| Teplota mycí vody*:                         | 55 °C           |
| Teplota mycí vody - v souladu s NSF/ANSI 3: | 75 °C           |
| Oplachová teplota:                          | 84 °C           |
| Vnější rozměry, Šířka                       | 746 mm          |
| Vnější rozměry, Hloubka                     | 755 mm          |
| Vnější rozměry, Výška                       | 2273 mm         |
| Netto váha:                                 | 150 kg          |
| Přepravní váha:                             | 119 kg          |
| Přepravní váha (ESD):                       | 35 kg           |
| Přepravní objem:                            | 1.26 m³         |
| Přepravní objem (ESD):                      | 0.33 m³         |
| Rozměry balení (ŠxHxV):                     | 930x790x1720 mm |
| Rozměry balení ESD (ŠxHxV):                 | 740x930x480 mm  |






### Požadavky na odtah

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Vlhkost odváděného vzduchu: | 55%        |
| Latentní teplo:             | 350 W      |
| Citelné/přímé teplo:        | 1490 W     |
| Objem odváděného vzduchu:   | 28 m³/hod  |
| Teplota odváděného vzduchu: | 26 - 29 °C |

### Udržitelnost

|                |         |
|----------------|---------|
| Hladina hluku: | <68 dBA |
|----------------|---------|

## Recommended table connection



All tables must be connected to the dishwashing units according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.

Doc Nr : 59566BF00