

Modulární varná zařízení thermaline 80 - Grilovací desky, top, plný modul, EL, 800x800

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



588058 (MAHMAAHOAO) GRIL.DESKA, EL, HLADKÁ,
TOP 800x800

588066 (MAHNAAHOAO) GRIL.DESKA, EL,
VROUBKOVANÁ, TOP
800x800

Zkrácená specifikace

Položka č.

Grilovací deska, elektrická, š. 800mm, hladká, CHROM, odnímatelný ochranný rám proti ostříku, provedení bez podstavby, thermaline 80. Konstrukce dle normy DIN 18860_2 - minimálně 20mm okapová hrana - tzv. drop nose (speciální tvar předního profilu, který zabraňuje zatékání vody do spodních částí), 70mm zapuštěný sokl. Vnitřní rámová, samonosná konstrukce vyrobena kompletně z nerez 1.4301 (AISI304). 2mm silná horní deska z nerez 1.4301. Vnější hladké povrchy pro snadné čištění a vysokou hygienu. THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezespárový povrch. Chromovaný povrch z měkké oceli s nepřilnavou úpravou pro optimální grilování. Topný systém Powerblock pro optimální rozložení teploty. Velký vypouštěcí otvor umožňuje vypouštění šťávy z vaření do velké sběrné nádoby. Ochrana proti přehřátí vypne napájení v případě přehřátí. Funkce Standby šetří energii a rychle obnovuje maximální výkon. Kovové ovládací prvky se zapuštěnými hygienickými silikonovými "soft" úchopy pro snadné ovládání a čištění.

Konfigurace: Jednostranně ovládaná horní část. Pro umístění na podstavbu. Vyberte prosím vhodnou podstavbu.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Možnost volby mezi 1 nebo 2 varnými zónami. Kontrolka zobrazuje stav každé zóny.
- Dostatečně velký otvor pro odvod tuků a šťáv do sběrného zásobníku umístěného pod deskou
- Ochrana proti přehřátí pomocí teplotního čidla, které v případě nutnosti odpojí přívod energie.
- Odnímatelný ochranný rám proti ostříku.
- Každý 1/2 modul se samostatným ovládním výkonu.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezespárový povrch, přičemž i tak umožňuje v budoucnu bezproblémové vyjmutí zařízení z bloku např. z důvodu jeho výměny či servisního zásahu.
- Kovové ovládací knoflíky se zapuštěným hygienickým "soft-touch" úchopen pro snadnější manipulaci a čištění. Speciální design prvků zamezuje průniku vody nebo nečistot k vnitřním komponentům.
- Vysoce kontrastní a dobře čitelný DIGITÁLNÍ ovládací panel chráněný tvrzeným sklem (rezistentní proti teplu a chemikáliím). Displej zobrazuje stav ZAP/ VYP; stupeň výkonu, příp. teplotu a/nebo nastavený provozní režim a/ nebo sepnutí topných těles.
- PowerBlock topný systém pro optimální distribuci tepelené energie.

Konstrukce

- 2mm silná horní deska z nerez 1.4301 - 1.4301
- Konstrukce dle normy DIN 18860_2 - minimálně 20mm okapová hrana - tzv. drop nose (speciální tvar předního profilu, který zabraňuje zatékání vody do spodních částí), a 70mm podsazený sokl.
- Vnější povrch konstruován s minimálními záhyby a skrytými prostory pro snadné čištění a vysokou hygienu.
- Vnitřní rámová, samonosná konstrukce vyrobena kompletně z nerez 1.4301 (AISI304).
- Ocelolitinová deska s CHROMOVANÝM povrchem, se speciálním nepřilnavým provedením pro optimální výsledky grilování
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Moduly konstruované podle normy DIN 18860_2, tj. s 20mm přesahem horní desky (okapnice)
- Grilovací deska buď HLADKÁ nebo VROUBKOVANÁ.

SCHVÁLENO: _____



Udržitelnost

- Pohotovostní režim Stand-by pro úspory energie a zároveň rychlý náběh na maximální výkon.

Extra příslušenství

- Spojovací prvek Thermodul 800mm PNC 912500
- Madlo přední, 800 x 130mm PNC 912526
- Madlo přední - rozšířené, 800 x 200mm PNC 912556
- Boční, sklopná pracovní deska, 300x800mm, thermaLine 80 PNC 912577
- Boční, sklopná pracovní deska, 400x800mm, thermaLine 80 PNC 912578
- Boční, nesklopná pracovní deska, 200x800mm, thermaLine 80 PNC 912583
- Boční, nesklopná pracovní deska, 300x800mm, thermaLine 80 PNC 912584
- Boční, nesklopná pracovní deska, 400x800mm, thermaLine 80 PNC 912585
- Spojovací sada 800: THM80 (L) s C80 (P); PxxN (L) s C80 (P), PxxT (L) s C80 (P) PNC 912971
- Spojovací sada 800: C80 (L) s THM80 (P); C80 (L) a PxxN (P), C80 (L) s PxxT (P) PNC 912972
- Ukončovací lišta LEVÁ - flush, pro modely stojící v prostoru a levou stranou u zdi, thermaLine 80 PNC 913109
- Ukončovací lišta PRAVÁ - flush, pro modely stojící v prostoru a pravou stranou u zdi, thermaLine 80 PNC 913110
- Ukončovací lišta LEVÁ - 12mm, thermaLine 80 PNC 913200
- Ukončovací lišta PRAVÁ - 12mm, thermaLine 80 PNC 913201
- Spojovací prvky pro instalaci varného bloku záda-na-záda, cena za 2 běžné metry. Určeno pro modulární zařízení řady thermaLine 80 a 90 BEZ zadního LÍMCE. PNC 913227
- Spojovací můstek pro napojení ř. thermaLine 80 k jiným značkám nebo k thermaLine M2M a/nebo Swiss Finish. Spojovací pásek thermodul se objednává zvlášť. PNC 913230
- Sada pro napojení na EO/PK - jištění 24A PNC 913246
- Pásek koncový, 12mm, LEVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 80 PNC 913249
- Pásek koncový, 12mm, PRAVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 80 PNC 913250
- Pásek koncový, 3mm - flush, LEVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 80 PNC 913253
- Pásek koncový, 3mm - flush, PRAVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 80 PNC 913254
- Filtr, š. 800mm, thermaLine 80/85/90 PNC 913665
- Hlavní el. vypínač 25A 4mm² NM pro modulární elektrická zařízení V=800mm (příslušenství instalované z výroby) PNC 913676

Elektro

- ☐ **Napětí:** 400 V/3N ph/50/60 Hz
- ☐ **Celkový příkon:** 15.3 kW
- ☐ **Hlavní informace**
- ☐ **Rozměr varné plochy - hloubka:** 615 mm
- ☐ **Rozměr varné plochy - šířka:** 700 mm
- ☐ **Teplotní rozsah MIN:** 80 °C
- ☐ **Teplotní rozsah MAX:** 280 °C
- ☐ **Vnější rozměry, Šířka** 800 mm
- ☐ **Vnější rozměry, Hloubka** 800 mm
- ☐ **Vnější rozměry, Výška** 250 mm
- ☐ **Netto váha:** 120 kg
- ☐ **Uspořádání:** Jednostranné ovládání;Top

- ☐ **Varný povrch - typ:**
- ☐ **588058 (MAHMAAHOAO)** Hladká
- ☐ **588066 (MAHNAAHOAO)** Vroubkovaná
- ☐ **Varný povrch - materiál** Chromium Plated mild steel mirror
- ☐ **Ochrana pro vodě:** IPX5

Požadavky na odťah

- ☐ **Latentní teplo:**
- ☐ **588058 (MAHMAAHOAO)** 6120 W
- ☐ **588066 (MAHNAAHOAO)** 6120 W
- ☐ **Citelné/přímé teplo:**
- ☐ **588058 (MAHMAAHOAO)** 5049 W
- ☐ **588066 (MAHNAAHOAO)** 5049 W

Udržitelnost

- ☐ **Proudové zatížení:** 22.1 Amps

