

## Modulární varná zařízení thermaline 80 - Grilovací desky, top 800x800mm, zadní límec

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



588059 (MAHMABHOAO) GRIL.DESKA, EL, HLADKÁ,  
TOP 800x800,LÍMEC

588067 (MAHNABHOAO) GRIL.DESKA, EL, VROUB,  
TOP 800x800,LÍMEC

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Grilovací deska, elektrická, š. 800mm, chromovaný povrch, topný systém PowerBlock, odnímatelný ochranný rám proti ostříku, provedení bez podstavby, zadní LÍMEC, thermaline 80

provedení desky:

588059 - hladká

588067 - vroubkovaná

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Možnost volby mezi 1 nebo 2 varnými zónami. Kontrolka zobrazuje stav každé zóny.
- Dostatečně velký otvor pro odvod tuků a šťáv do sběrného zásobníku umístěného pod deskou
- Ochrana proti přehřátí pomocí teplotního čidla, které v případě nutnosti odpojí přívod energie.
- Odnímatelný ochranný rám proti ostříku.
- Každý 1/2 modul se samostatným ovládním výkonu.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezesparový povrch, přičemž i tak umožňuje v budoucnu bezproblémové vyjmutí zařízení z bloku např. z důvodu jeho výměny či servisního zásahu.
- Kovové ovládací prvky s hygienickými silikonovými úchopy pro komfortní a hygienické ovládání. Speciální design prvků zamezuje průniku vody k vnitřním komponentům.
- Vysoce kontrastní a dobře čitelný DIGITÁLNÍ ovládací panel chráněný tvrzeným sklem (rezistentní proti teplu a chemikáliím). Displej zobrazuje stav ZAP/ VYP; stupeň výkonu, příp. teplotu a/nebo nastavený provozní režim a/ nebo sepnutí topných těles.
- PowerBlock topný systém pro optimální distribuci tepelené energie.

### Konstrukce

- 2mm silná horní deska z nerezů AISI304 - 1.4301
- Konstrukce dle normy DIN 18860\_2 - minimálně 20mm okapová hrana - tzv. drop nose (speciální tvar předního profilu, který zabraňuje zatékání vody do spodních částí), a 70mm podsazený sokl.
- Vnější povrch konstruován s minimálními záhyby a skrytými prostory pro snadné čištění a vysokou hygienu.
- Vnitřní rámová, samonosná konstrukce vyrobena kompletně z nerezů 1.4301 (AISI304).
- Ocelolitinová deska s CHROMOVANÝM povrchem, se speciálním nepřilnavým provedením pro optimální výsledky grilování
- Moduly konstruované podle normy DIN 18860\_2, tj. s 20mm přesahem horní desky (okapnice)
- Grilovací deska buď HLADKÁ nebo VROUBKOVANÁ.

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_



## Udržitelnost

- Pohotovostní režim Stand-by pro úspory energie a zároveň rychlý náběh na maximální výkon.

## Extra příslušenství

- |   |            |                          |
|---|------------|--------------------------|
| • Spojovací prvek Thermodul 800mm, modely se zadním LÍMCEM  | PNC 912497 | <input type="checkbox"/> |
| • Madlo přední, 800 x 130mm   | PNC 912526 | <input type="checkbox"/> |
| • Madlo přední - rozšířené, 800 x 200mm   | PNC 912556 | <input type="checkbox"/> |
| • Boční, sklopná pracovní deska, 300x800mm, thermaLine 80   | PNC 912577 | <input type="checkbox"/> |
| • Boční, sklopná pracovní deska, 400x800mm, thermaLine 80   | PNC 912578 | <input type="checkbox"/> |
| • Boční, nesklopná pracovní deska, 200x800mm, thermaLine 80   | PNC 912583 | <input type="checkbox"/> |
| • Boční, nesklopná pracovní deska, 300x800mm, thermaLine 80   | PNC 912584 | <input type="checkbox"/> |
| • Boční, nesklopná pracovní deska, 400x800mm, thermaLine 80   | PNC 912585 | <input type="checkbox"/> |
| • Spojovací sada 800 (LÍMEC): THM80 (L) s C80 (P); PxxN (L) s C80 (P), PxxT (L) s C80 (P)   | PNC 912977 | <input type="checkbox"/> |
| • Spojovací sada 800 (LÍMEC): C80 (L) s THM80 (P); C80 (L) a PxxN (P), C80 (L) s PxxT (P)   | PNC 912978 | <input type="checkbox"/> |
| • Zadní panel, 800x700mm, pro moduly (Hxx) se zadním límcem.  | PNC 913013 | <input type="checkbox"/> |
| • Zadní panel, 800x800mm, pro moduly (Sxx) se zadním límcem.  | PNC 913026 | <input type="checkbox"/> |
| • Ukončovací lišta LEVÁ - flush, pro modely S LÍMCEM stojící levou stranou u zdi, thermaLine 80   | PNC 913113 | <input type="checkbox"/> |
| • Ukončovací lišta PRAVÁ - flush, pro modely S LÍMCEM stojící pravou stranou u zdi, thermaLine 80   | PNC 913114 | <input type="checkbox"/> |
| • Škrabka na čištění hladkých grilovacích desek (pouze pro 588059)  | PNC 913119 | <input type="checkbox"/> |
| • Škrabka na čištění vroubkovaných grilovacích desek (pouze pro 588067)   | PNC 913120 | <input type="checkbox"/> |
| • Ukončovací lišta LEVÁ - 12mm, pro moduly S LÍMCEM, thermaLine 80  | PNC 913204 | <input type="checkbox"/> |
| • Ukončovací lišta PRAVÁ - 12mm, pro moduly S LÍMCEM, thermaLine 80   | PNC 913205 | <input type="checkbox"/> |
| • Spojovací prvky (U-clamp) pro instalaci varného bloku záda-na-záda, cena za 1 běžný metr. Určeno pro modulární zařízení řady thermaLine SE ZADNÍM LÍMCEM. | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |
| • Spojovací můstek pro napojení ř. thermaLine 80 k jiným značkám nebo k thermaLine M2M a/nebo Swiss Finish. Spojovací pásek thermodul se objednává zvlášť.  | PNC 913230 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada pro napojení na EO/PK - jištění 24A  | PNC 913246 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtr, š. 800mm, thermaLine 80/85/90  | PNC 913665 | <input type="checkbox"/> |
| • Hlavní el. vypínač 25A 4mm <sup>2</sup> NM pro modulární elektrická zařízení V=800mm (příslušenství instalované z výroby)                                 | PNC 913676 | <input type="checkbox"/> |



**Electrolux**  
PROFESSIONAL


**Modulární varná zařízení  
thermaline 80 - Grilovací desky, top  
800x800mm, zadní límec**

Zepředu




38

Boční




800

EI = Elektrické napojení  
EQ = Zemnicí šroub




40

Shora




30

800



45

Distances



585

668

710

800

45

**Elektro****Napětí:**

588059 (MAHMABHOAO) 400 V/3N ph/50/60 Hz

588067 (MAHNABHOAO) 400 V/3N ph/50/60 Hz

**Celkový příkon:** 15.3 kW**Hlavní informace****Uspořádání:** Jednostranné ovládání; Top**Rozměr varné plochy -  
hloubka:** 615 mm**Rozměr varné plochy -  
šířka:** 700 mm**Teplotní rozsah MIN:** 80 °C**Teplotní rozsah MAX:** 280 °C**Vnější rozměry, Šířka** 800 mm**Vnější rozměry, Hloubka** 800 mm**Vnější rozměry, Výška** 250 mm**Netto váha:** 120 kg**Varný povrch - typ:**

588059 (MAHMABHOAO) Hladká

588067 (MAHNABHOAO) Vroubkovaná

**Varný povrch - materiál** Chromovaný**Udržitelnost****Proudové zatížení:** 22.1 Amps