

Vakuovací stroje Mobilní volně stojící model - 25m3/h

POL. #: _____
MODEL #: _____
PROJEKT # _____
SIS # _____
AIA # _____



602338 (EVP25D)

VAKUOVÝ BALICÍ STROJ,
25M3/HOD, MOBILNÍ

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Mobilní model z nerezové oceli AISI 304 s vypouklým průhledným víkem z PMMA plexiskla. Řízení úrovně vakua pomocí vysoce přesného senzoru. Vakuová komora se zaoblenými rohy pro snadné čištění. Digitální ovládací panel s 10 editovatelnými uživatelskými programy (vakuum, extra vakuum, doba svaření, procento plynu). Možnost externího vysávání v sáčcích nebo nádobách. Displej zobrazuje alarmová hlášení, pokud jsou zjištěny závady (např. potřeba cyklu čištění oleje). Včetně 3 podkládacích PE desek do komory. Délka svařovací lišty 455 mm. K dispozici je volitelná Bluetooth tiskárna štítků pro splnění požadavků HACCP (extra příslušenství).

Hlavní funkce a vlastnosti

- Volně stojící vakuová balička na kolečkách s vakuovou pumpou (s olejovým mazáním).
- Řízení úrovně vakua pomocí vysoce přesného senzoru.
- Vakuová komora z nerezové oceli se zaoblenými rohy pro snadné čištění.
- Pevné, průhledné víko z PMMA (plexiskla) se zaoblenými hranami; otevírá se automaticky na konci cyklu.
- Ovládací panel, odolný vůči kapalinám, vlhkosti, nečistotám a prachu.
- Digitální ovládací panel s 10 editovatelnými uživatelskými programy (vakuum, extra vakuum, doba svaření, procento plynu).
- Nastavitelný čas svaření 0,1 až 6 sekund.
- Specifický cyklus čištění oleje pumpy (H2Out).
- Automatická varování, pokud potraviny potřebují vychladnout (horké), selhání v procesu balení, chybějící plyn, výměna oleje.
- Včetně 3 podkládacích PE desek.
- Svařovací lišta 455 mm, snadno vyjímatelná pro čištění, s vysokým svařovacím tlakem (>200 kg při 99% vakuu).
- Se zařízením pro zvedání odnímatelné svařovací lišty.
- Příprava pro napojení na systém inertního plynu.

Konstrukce

- Konstrukce výhradně z ušlechtilé nerez oceli AISI304.
- Volně stojící zařízení na 4 kolečkách, 2 s brzdou.
- Snadno přístupné vypouštění oleje.
- Chromované hliníkové tlakově lité panty.

Extra příslušenství

- Vložka s náklonem do komory pro balení tekutin (pro vakuové baličky stroje se svařovací lištou 400mm nebo jejími násobky). PNC 650241 ☐
- Tiskárna štítků, Bluetooth (pro štítky 50x60mm), s displejem (EN/IT). K ovládání tiskárny nutná speciální aplikace. PNC 650243 ☐

SCHVÁLENO: _____

Elektro

Napětí:	220-240 V/1N ph/50-60 Hz
Celkový příkon:	1.2 kW
Typ el.koncovky	CE-SCHUKO

Hlavní informace

Počet podkládacích desek:	3
Vstup pro plyn:	2
Vnější rozměry, Šířka	607 mm
Vnější rozměry, Hloubka	696 mm
Vnější rozměry, Výška	1002 mm
Netto váha (kg):	115.5
Objem vany:	37.5 lt
Pumpa/vývěva:	25 m ³ /h
Pozice svařovací lišty:	Vpředu
Délka svařovací lišty:	455 mm
Max rozměry komory (komora + víko):	556 x 492 x 175 mm
Pracovní rozměry komory:	500 x 492 x 110 mm