

## Vakuovací stroje Mobilní volně stojící model - 60m3/h

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



602339 (EVP60D)

VAKUOVÝ BALICÍ STROJ,  
60M3/HOD, SVAŘOVACÍ  
LIŠTA VPŘEDU/VZADU  
2X620MM, MOBILNÍ

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Mobilní model z nerezové oceli AISI 304 s vypouklým průhledným víkem z PMMA plexiskla. Řízení úrovně vakua pomocí vysoce přesného senzoru. Vakuová komora se zaoblenými rohy pro snadné čištění. Digitální ovládací panel s 10 editovatelnými uživatelskými programy (vakuum, extra vakuum, doba svaření, procento plynu). Možnost externího vysávání v sáčcích nebo nádobách. Displej zobrazuje alarmová hlášení, pokud jsou zjištěny závady (např. potřeba cyklu čištění oleje). Včetně 3 podkládacích PE desek do komory. 2 svařovací lišty 620 mm každá, vpředu/vzadu. K dispozici je volitelná Bluetooth tiskárna štítků pro splnění požadavků HACCP (extra příslušenství).

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Volně stojící vakuová balička na kolečkách s vakuovou pumpou (s olejovým mazáním).
- Řízení úrovně vakua pomocí vysoce přesného senzoru.
- Vakuová komora z nerezové oceli se zaoblenými rohy pro snadné čištění.
- Pevné, průhledné víko z PMMA (plexiskla) se zaoblenými hranami; otevře se automaticky na konci cyklu.
- Ovládací panel, odolný vůči kapalinám, vlhkosti, nečistotám a prachu.
- Digitální ovládací panel s 10 editovatelnými uživatelskými programy (vakuum, extra vakuum, doba svaření, procento plynu).
- Nastavitelný čas svaření 0,1 až 6 sekund.
- Specifický cyklus čištění oleje pumpy (H2Out).
- Automatická varování, pokud potraviny potřebují vychladnout (horké), selhání v procesu balení, chybějící plyn, výměna oleje.
- Včetně 3 pokládacích PE desek.
- 2 svařovací lišty 620 mm každá, umístěné vpředu a vzadu, snadno vyjímatelné pro čištění.
- Se zařízením pro zvedání odnímatelné svařovací lišty.
- Příprava pro napojení na systém inertního plynu.

### Konstrukce


- Konstrukce výhradně z ušlechtilé nerez oceli AISI304.
- Volně stojící zařízení na 4 kolečkách, 2 s brzdou.
- Snadno přístupné vypouštění oleje.
- Chromované hliníkové tlakově lité panty.

### Extra příslušenství


- Vložka s náklonem do komory pro balení tekutin (pro vakuové balicí stroje se svařovací lištou 310mm nebo jejími násobky). PNC 650240 ☐
- Tiskárna štítků, Bluetooth (pro štítky 50x60mm), s displejem (EN/IT). K ovládání tiskárny nutná speciální aplikace. PNC 650243 ☐

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

Zepředu




Boční



EI = Elektrické napojení

Perspective



### Elektro

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Napětí:         | 400 V/3N ph/50-60 Hz |
| Celkový příkon: | 1.5 kW               |

### Hlavní informace

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Počet podkládacích desek:           | 3                    |
| Vstup pro plyn:                     | 4+4                  |
| Vnější rozměry, Šířka               | 697 mm               |
| Vnější rozměry, Hloubka             | 772 mm               |
| Vnější rozměry, Výška               | 1034 mm              |
| Netto váha (kg):                    | 168.5                |
| Objem vany:                         | 61 lt                |
| Pumpa/vývěva:                       | 60 m <sup>3</sup> /h |
| Pozice svařovací lišty:             | Vpředu+Vzadu         |
| Délka svařovací lišty:              | 620 mm               |
| Max rozměry komory (komora + víko): | 536 x 650 x 200 mm   |
| Pracovní rozměry komory:            | 430 x 545 x 130 mm   |