

## Vakuovací stroje Mobilní volně stojící model - 60m<sup>3</sup>/h

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



602339 (EVP60D)

VAKUOVÝ BALICÍ STROJ,  
60M<sup>3</sup>/HOD, SVAŘOVACÍ  
LIŠTA VPŘEDU/VZADU  
2X620MM, MOBILNÍ

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

Mobilní model z nerezové oceli AISI 304 s vypouklým průhledným víkem z PMMA plexiskla. Řízení úrovně vakua pomocí vysoce přesného senzoru. Vakuová komora se zaoblenými rohy pro snadné čištění. Digitální ovládací panel s 10 editovatelnými uživatelskými programy (vakuum, extra vakuum, doba svaření, procento plynu). Možnost externího vysávání v sáčcích nebo nádobách. Displej zobrazuje alarmová hlášení, pokud jsou zjištěny závady (např. potřeba cyklu čištění oleje). Včetně 3 podkládacích PE desek do komory. 2 svařovací lišty 620 mm každá, vpředu/vzadu. K dispozici je volitelná Bluetooth tiskárna štítků pro splnění požadavků HACCP (extra příslušenství).

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Volně stojící vakuová balička na kolečkách s vakuovou pumpou (s olejovým mazáním).
- Řízení úrovně vakua pomocí vysoce přesného senzoru.
- Vakuová komora z nerezové oceli se zaoblenými rohy pro snadné čištění.
- Pevné, průhledné víko z PMMA (plexiskla) se zaoblenými hranami; otevře se automaticky na konci cyklu.
- Ovládací panel, odolný vůči kapalinám, vlhkosti, nečistotám a prachu.
- Digitální ovládací panel s 10 editovatelnými uživatelskými programy (vakuum, extra vakuum, doba svaření, procento plynu).
- Nastavitelný čas svaření 0,1 až 6 sekund.
- Specifický cyklus čištění oleje pumpy (H2Out).
- Automatická varování, pokud potraviny potřebují vychladnout (horké), selhání v procesu balení, chybějící plyn, výměna oleje.
- Včetně 3 pokládacích PE desek.
- 2 svařovací lišty 620 mm každá, umístěné vpředu a vzadu, snadno vyjímatelné pro čištění.
- Se zařízením pro zvedání odnímatelné svařovací lišty.
- Příprava pro napojení na systém inertního plynu.

### Konstrukce


- Konstrukce výhradně z ušlechtilé nerez oceli AISI304.
- Volně stojící zařízení na 4 kolečkách, 2 s brzdou.
- Snadno přístupné vypouštění oleje.
- Chromované hliníkové tlakově lité panty.

### Extra příslušenství


- Vložka s náklonem do komory pro balení tekutin (pro PNC 650240  vakuové balicí stroje se svařovací lištou 310mm nebo jejími násobky).
- Tiskárna štítků, Bluetooth (pro PNC 650243  štítky 50x60mm), s displejem (EN/IT). K ovládní tiskárny nutná speciální aplikace.

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

Zepředu




Boční



EI = Elektrické napojení

Perspective



### Elektro

Napětí: 400 V/3N ph/50-60 Hz  
 Celkový příkon: 1.5 kW

### Hlavní informace

Počet podkládacích desek: 3  
 Vstup pro plyn: 4+4  
 Vnější rozměry, Šířka: 697 mm  
 Vnější rozměry, Hloubka: 772 mm  
 Vnější rozměry, Výška: 1034 mm  
 Netto váha (kg): 168.5  
 Objem vany: 61 lt  
 Pumpa/vývěva: 60 m<sup>3</sup>/h  
 Pozice svařovací lišty: Vpředu+Vzadu  
 Délka svařovací lišty: 620 mm  
 Max rozměry komory (komora + víko): 536 x 650 x 200 mm  
 Pracovní rozměry komory: 430 x 545 x 130 mm