

Stolní zařízení SpeedLight - MANUAL, vroubkovaná hlava - vyjímatelný nepřilnavý podnos, 230V-13A

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____

**603907 (HSG2RPRP5)**

SpeedLight PEP - Standard,
horní hlava a
VROUBKOVANÁ -
vyjímatelný nepřilnavý
podnos, POZOR - 230V -
NUTNÉ JIŠTĚNÍ min. 13A s
pomalou charakteristikou

Zkrácená specifikace

Položka č.

SpeedLight Gril - model STANDARD-PEP, horní hlava VROUBKOVANÁ, manuální systém nastavení minimálního přitlaču, POZOR - 230V - NUTNÉ JIŠTĚNÍ min. 13A s pomalou charakteristikou

Kombinovaný ohřev pomocí 3 technologií (kontaktní ohřev, infra ohřev a mikrovlny) zajistí rychlé a dokonalé prohřátí i v jádře pokrmu.

- Manuálně nastavitelný minimální přitlak horní hlavy pro přizpůsobení se tloušťce/výšce pokrmu.

- Energy Save Mode: nastavitelný režim přechodu do energeticky úsporného módu po určité době nečinnosti zařízení. Interval do 1 do 60 minut.

- Osazeno USB portem (programování, aktualizace SW) a WiFi modulem pro možnost napojení na systém vzdáleného přístupu (sledování počtu cyklů,...)

- Elektronické ovládání s 4,3" LED displejem s nastavitelným kontrastem zobrazování.

- Na displeji se zobrazující odpočet času do konce cyklu a zvukový signál na konci cyklu s možností nastavení úrovně hlasitosti.

- 8 přednastavených programů s možností přenastavení těchto parametrů:

-teplota horního ohřevu

-teplota spodního ohřevu

-celková doba cyklu

-doba a fázování mikrovlnného ohřevu

- Automatický zámek a zvedání víka na konci cyklu.

- IPX 4 - ochrana proti průniku vody

- Ergonomické madlo pro snadné zavírání víka.

- Vyrobeno v souladu s normami EC 1935/2004 a EC 2023/2006 vč. pozdějších změn.

- VROUBKOVANÁ horní hlava (hliník se speciální nepřilnavou teflonovou vrstvou).

- Hladké, 4mm silné křemenné sklo spodní plotny (250 x 250 mm).

- 2 teplotní sondy pro nezávislou regulaci vrchních a spodních topnic

- Základní příslušenství je součástí "startovací" vybavy. (viz. tabulka příslušenství)

- Nezávislé nastavení teploty spodní desky a horní hlavy v rozmezí 50°-250°C

- Automatické zvedání víka na konci cyklu je regulované mechanickou pružinou.

- Víko, zadní a spodní panely z nerez

- Kryt víka, madlo a boční panely vyrobeny v vysoce odolného kompozitního materiálu.

- 800W vrchní topnice

- 500W spodní armované elektrické topnice

- 1 x 1050W magnetrony pro mikrovlnný ohřev

- Vzduchem chlazená elektronika. Snadná demontáž vzduchových filtrů i při umístění dvou zařízení vedle sebe

Hlavní funkce a vlastnosti

- Kombinovaný ohřev pomocí 3 technologií (kontaktní ohřev, infra ohřev a mikrovlny) zajistí rychlé a dokonalé prohřátí i v jádře pokrmu.
- Energy Save Mode: nastavitelný režim přechodu do energeticky úsporného módu po určité době nečinnosti zařízení. Interval do 1 do 60 minut.
- Osazeno USB portem (programování, aktualizace SW) a WiFi modulem pro možnost napojení na systém vzdáleného přístupu (sledování počtu cyklů,...)
- Elektronické ovládání s 4,3" LED displejem s nastavitelným kontrastem zobrazování.
- Na displeji se zobrazující odpočet času do konce cyklu a zvukový signál na konci cyklu s možností nastavení úrovně hlasitosti.
- 8 uložených programů volitelných na displeji. 8 programů lze editovat dle požadavků uživatele. Programovatelné parametry jsou tyto:
 - teplota horního ohřevu
 - teplota spodního ohřevu
 - celková doba cyklu
 - doba a rozložení mikrovlnného ohřevu.
- Automatický zámek a zvedání víka na konci cyklu.
- Ergonomické madlo pro snadné zavírání víka.
- Vyrobeno v souladu s normami EC 1935/2004 a EC 2023/2006 vč. pozdějších změn.
- Model Standard - ruční nastavení minimální přítlačné vzdálenosti
- Nepřilnavý lisovaný plech pro použití během všech cyklů vaření pro maximální čistitelnost, splňující požadavky na styk s potravinami.

Konstrukce

- 2 teplotní sondy pro nezávislou regulaci vrchních a spodních topnic
- VROUBKOVANÁ horní hlava (hliník se speciální nepřilnavou teflonovou vrstvou). Kontaktní plocha horní hlavy 215x215mm.
- Hladké, 4mm silné křemenné sklo spodní plotny (250 x 250 mm).
- Nezávislé nastavení teploty spodní desky a horní hlavy v rozmezí 100°-250°C
- Automatické zvedání víka na konci cyklu je regulované mechanickou pružinou.
- Kryt víka, madlo a boční panely vyrobeny v vysoce odolného kompozitního materiálu.
- Vzduchem chlazená elektronika. Snadná demontáž vzduchových filtrů i při umístění dvou zařízení vedle sebe.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- 1 x 1050W magnetron pro mikrovlnný ohřev
- 500W elektrické topnice pro spodní ohřev
- 800W elektrické topnice pro horní ohřev

Uživatelské rozhraní & Správa dat

- Připraveno na připojení pro přístup ze vzdáleného bodu v reálném čase a datového monitorování (vyžaduje volitelné příslušenství - kontaktujte nás pro další informace).

SCHVÁLENO:


Příslušenství v ceně

- 1 z Ochranný kryt spodní skleněné topné desky. Používejte v okamžiku čištění horních topnic nebo výměny teflonového papíru. PNC 653527
- 1 z Kartáček na čištění topnic HSG Panini grilu. PNC 653623
- 1 z Obracečka (nabírací špachtle) pro HSG Panini Gril PNC 653625
- 1 z Sada 4 nožiček pro Speedelight. Materiál měkčený plast, výška 26mm PNC 653792
- 1 z Speedelight - vmezovač zadního větrání PNC 653800


Extra příslušenství

- Ochranný kryt spodní skleněné topné desky. Používejte v okamžiku čištění horních topnic nebo výměny teflonového papíru. PNC 653527 ☐
- Kartáček na čištění topnic HSG Panini grilu. PNC 653623 ☐
- Obracečka (nabírací špachtle) pro HSG Panini Gril PNC 653625 ☐
- Teflonový (nepřilnavý) kryt horních topnic Speedelight grilu, VROUBKOVANÝ. Odnímatelný pro snadné čištění. PNC 653787 ☐
- Sada 4 nožiček pro Speedelight. Materiál nerez, výška 76mm PNC 653791 ☐
- Sada 4 nožiček pro Speedelight. Materiál měkčený plast, výška 40mm PNC 653793 ☐

Zepředu




Boční



EI = Elektrické napojení
 EO = El.výstup

Shora



Distances



Elektro

Napětí:	220-230 V/1 ph/50 Hz
Amp:	12 A
Celkový příkon:	2.7 kW
Typ el.koncovky	CE-SCHUKO

Hlavní informace

Varný povrch (ŠxH)	250 x 250 mm
Varný povrch (ŠxH)	
Vnější rozměry, Šířka	370 mm
Vnější rozměry, Hloubka	683 mm
Vnější rozměry, Výška	619 mm
Netto váha:	42.5 kg
Přepravní váha:	54 kg
Přepravní výška:	710 mm
Přepravní šířka:	450 mm
Přepravní hloubka:	760 mm
Přepravní objem:	0.24 m ³