

Digestoře
Řada EXPORT, nerez AISI304,
závěsná - 1600X1400mm

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



642031 (EC1416T)

DIGESTOŘ ZÁVĚSNÁ
AISI304, 1600X1400MM

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Hlavní funkce a vlastnosti

- Vnější panely se zahnutými hranami pro bezpečnost obsluhy.
- Příprava pro instalaci osvětlení, které se objednává zvlášť.
- Nízká hladina hluku.

Konstrukce

- Úchyty pro instalaci ke stropu.
- Sběrná kondenzační nádoba z ušlechtilé nerez oceli AISI304.
- Kanálkové filtry zaručují stálou filtraci a zabráňují zanášení a chrání tak i proti požáru.
- Vykrývací nerezové panely z AISI304 pro správný odtah.
- Rozměry odtahových otvorů jsou navrženy tak, aby minimalizovaly poklesy v tlaku.
- Obvodový žlábek s otvorem pro odvod tuku do sběrné nerezové nádoby AISI304.
- Konstrukce výhradně z ušlechtilé nerez oceli AISI304.
- Nerezové AISI304 kanálkové/labyrintové filtry lze snadno vyjmout pro čištění.

Příslušenství v ceně


- 4 z Filtr AISI304 labyrintový/kanálkový, V=500mm. PNC 640052

Extra příslušenství


- Regulátor rychlosti pro digestoře PNC 640076 ☐
s motory do 1,17 kW, (pro digestoře s jedním motorem).
- Odpad pro digestoře prům.1/2" (M) se zátkou. PNC 640409 ☐

SCHVÁLENO: _____


Zepředu



Boční



Shora



Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	1600 mm
Vnější rozměry, Hloubka	1400 mm
Vnější rozměry, Výška	500 mm
Netto váha:	49 kg

Požadavky na odtah

Odtah vzduchu:	
642031 (EC1416T)	2800 mc/h