

Digestoře
Řada BLOCK, nerez AISI304,
závěsná - 2400X2200mm

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



642370 (BC2224DT)

DIGESTOŘ ZÁVĚSNÁ
AISI304, 2400X2200MM

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Hlavní funkce a vlastnosti

- Vnější panely se zahnutými hranami pro bezpečnost obsluhy.
- Příprava pro instalaci osvětlení, které se objednává zvlášť.
- Nízká hladina hluku.

Konstrukce


- Úchyty pro instalaci ke stropu.
- Sběrná kondenzační nádoba z ušlechtilé nerez oceli AISI304.
- Kanálkové filtry zaručují stálou filtraci a zabráňují zanášení a chrání tak i proti požáru.
- Vykrývací nerezové panely z AISI304 pro správný odtah.
- Rozměry odtahových otvorů jsou navrženy tak, aby minimalizovaly poklesy v tlaku.
- Obvodový žlábek s otvorem pro odvod tuku do sběrné nerezové nádoby AISI304.
- Konstrukce výhradně z ušlechtilé nerez oceli AISI304.
- Nerezové AISI304 kanálkové/labyrintové filtry lze snadno vyjmout pro čištění.

Extra příslušenství


- Odpad pro digestoře prům.1/2" (M) se zátkou. PNC 640409 ☐
- Regulátor rychlosti pro digestoře s motory do 1,7 kW, (pro digestoře se 2 motory). PNC 640686 ☐

SCHVÁLENO: _____


Zepředu



Boční



Shora



Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	2400 mm
Vnější rozměry, Hloubka	2200 mm
Vnější rozměry, Výška	500 mm
Netto váha:	93 kg

Požadavky na odtah

Odtah vzduchu:	
642370 (BC2224DT)	6900 mc/h

Digestoře
 Řada BLOCK, nerez AISI304, závěsná - 2400X2200mm

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech
 bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2025.12.10