

**Digitální skříň
Zavážecí PRŮCHOZÍ Compact chladicí
skříň 750L, 1 plné a 1 prosklené
dveře, +2/10°C, R290**

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



725098 (RI075R2FGT)

ZAVÁŽECÍ/PRŮCHOZÍ
CHLADICÍ SKŘÍŇ 750 L, 1
PLNÉ A 1 PROSKLENÉ
DVEŘE, +2/+10°C, R290

Zkrácená specifikace

Položka č.

Nerezové provedení - vnitřní a vnější konstrukce z AISI304.
1 plné a 1 prosklené dveře se zámkem. Spodní nastavitelné
těsnění dveří. Polyuretanová izolační pěnová výplň 60mm,
cyklopentan jako hnací plyn. Vestavěná chladicí jednotka.
Vnitřní cirkulace vzduchu. Digitální ovládací panel.
Možnost nastavení vlhkosti nízká/vysoká. Provozní
teplota: +2/+10°C. Automatické odtávání s odpařením
kondenzátu. Tropikalizované provedení vhodné pro okolní
teplotu až +43°C. Neobsahuje CFC a HCFC. Chladicí
medium: R290.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Chlazení s nucenou cirkulací vzduchu zaručuje rovnoměrnou teplotu a vynikající podmínky pro skladování potravin
- Vyklopací ovládací panel pro snadný přístup k hlavním komponentům.
- Vnitřní osvětlení a zámek dveří.
- Digitální ovládací panel s teplotním displejem.
- Provozní teploty lze nastavit v rozsahu od +2 do +10°C vyhovující požadavkům na uchovávání masa a mléčných výrobků.
- Automatické odmrazování s automatickým odpařením kondenzátu.
- 1 plné a 1 prosklené dveře.
- Komora vhodná nejen pro vozíky na 18 GN 1/1 (nejpoužívanější v kuchyních), ale i pro vozíky na 18 GN 2/1 (objednávají se zvlášť).
- Vyráběno v souladu s mezinárodními a národními předpisy a opatřeno CE značkou.
- Ochranné postranní nárazníky chrání vnitřní stěny skříně.
- Prosklené dveře s panty vpravo.
- Nastavitelné spodní těsnění dveří.
- Chladicí technologie je snadno přístupná zezadu skříně.
- Tropikalizovaná jednotka.

SCHVÁLENO: _____

Konstrukce

- Výparník a ventilátor umístěny mimo komoru pro maximální skladovací kapacitu.
- Zámek dveří.
- Kryt výparníku snadno odnímatelný pro servis.
- Vyvinuto a vyrobeno v závodech certifikovaných ISO 9001 a ISO 14001
- Dostatečně dimenzovaná, vestavěná chladicí jednotka.
- Elektrické připojení: 220-240V/1N/50-60Hz.
- Vnitřní komora a vnější panely z nerez oceli 304 AISI.
- Vnější panely z nerezové oceli 304 AISI pro vyšší úroveň hygieny.

Uživatelské rozhraní & Správa dat

- Velký digitální displej s možností výběru mezi 3 úrovněmi vlhkosti. Displej pro zobrazení vnitřní teploty a nastavení. Možnost manuálního spuštění odtávacího cyklu a Turbo zmrazovacího cyklu (pro horké pokrmy).


Udržitelnost

- CFC a HCFC free, vysoce ekologický typ chladiva: R290 (ekologický plyn v izolaci: cyklopentan). Uhlovodíkový chladicí plyn R290 pro nejmenší dopad na životní prostředí (GWP=3), s cílem omezit účinky skleníkových plynů a úbytek ozonové vrstvy.
- Vyrobeno z nejkvalitnějších materiálů, které zajišťují trvanlivost.
- CFC a HCFC free izolace.
- Skříně se 60mm silnou pěnovou izolací s Cyklopentanem jako hnacím plynem pro nejlepší izolační vlastnosti. CFC a HCFC-free izolace.


Extra příslušenství

- Izolovaná podlaha-nájezdová rampa pro průchozí zavážecí chladicí skříně 750 l. PNC 881279 ☐
- Vozík na 18 GN2/1 pro zavážecí skříně 750 l. PNC 881521 ☐

Zepředu




Boční



EI = Elektrické napojení

Shora



Elektro

Napětí: 220-240 V/1 ph/50 Hz
Příprava pro: 220-230 V 60 Hz

Hlavní informace

Dveřní závěsy:
Vnější rozměry, Šířka 750 mm
Vnější rozměry, Hloubka 832 mm
Vnější rozměry, Výška 2101 mm
Počet a typ dveří: 2 Plné; Sklo
Vnější postranní panely: AISI 304 / Din. 1.4301
Vnější horní panely: AISI 304 / Din. 1.4301
Vnější materiál dveří: Sklo
Vnitřní panely -materiál: AISI 304 / Din. 1.4301

Chladicí údaje

Provozní teplota min: 2 °C
Provozní teplota max: 10 °C
Výkon kompresoru: 1/3 hp
Izolace: 60 mm (HFO-1233zd / Cyclopentane)

Udržitelnost

Typ chladiva: R290
Chladicí výkon: 520 W
Hmotnost chladiva: 150 g