

Pekařské stoly

Mrazicí stůl, 2 dveře, -24°/-10°C, pro rošty 600x400 mm, zadní límec

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



728974 (BPLEF2NU)

Mrazicí stůl, vhodný pro
600x400mm rošty/
nádoby, -24-10°C, AISI304, 2
dveře, se zadním LÍMCEM,
vč.6 párů vodicích lišty.

Zkrácená specifikace

Položka č.

Nerezové provedení - vnitřní a vnější opláštění dveří, přední a postranní panely vyrobeny z nerez oceli AISI304. Nerezová pracovní deska se zadním límcem. 2 oddělení s plnými dveřmi s možností změny otevírání. Přístup zepředu pro snadnou údržbu. Vestavěná chladicí jednotka. Vnitřní cirkulace vzduchu. Chladicí medium: R290. Digitální elektronický ovládací panel. Automatické odtávání. Provozní teplota: -10/-24°C.

Dodávka vč. 6 párů vodicích lišt pro plechy 600x400mm.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Vhodné pro provoz při okolní teplota až do 40°C (klim.tř.5).
- Automatické odmrazování s automatickým odpařením kondenzátu horkým plynem.
- Elektronický ovládací panel a digitální displej.
- Přístup zepředu pro snadnou údržbu.
- Vnitřní vodicí lišty na rošty/plechy lehce vyjímatelné bez nutnosti nářadí pro snadné a rychlé čištění.

Konstrukce

- Umístění výparníku a konstrukce vnitřní ventilace umožňují rovnoměrnou teplotu uvnitř stolu.
- 2 oddělení: se 2 dveřmi.
- Vnější a vnitřní panely vč. zadní vnější strany z ušlechtilé nerez oceli AISI304.
- Oblé vnitřní rohy pro snadné čištění.
- Samozavírací dveře.
- [NOT TRANSLATED]

Příslušenství v ceně


- 6 z Sada 2 postranních vodicích lišt pro 600x400mm pekařské stoly. PNC 880673

Extra příslušenství


- Police roštová 600x400mm k pekařskému stolu. PNC 728875
- Police roštová 600x400mm, nerezová, k pekařskému stolu. PNC 728876
- Sada 2 postranních vodicích lišt pro 600x400mm pekařské stoly. PNC 880673

SCHVÁLENO: _____

Zepředu




Boční



EI = Elektrické napojení

Shora



Elektro

Napětí:

728974 (BPLEF2NU) 230 V/1N ph/50 Hz

Příkon max:

0.413 kW

Hlavní informace

Btto objem:	363 L
Netto objem:	240 L
Počet dveří:	2
Dveřní závěsy:	1x vlevo+1x vpravo
Vnější rozměry, Šířka	1452 mm
Vnější rozměry, Hloubka	800 mm
Vnější rozměry, hloubka při otevřených dveřích:	1280 mm
Vnější rozměry, Výška	950 mm
Typ vnějšího materiálu:	AISI 304 Scotch Brite
Typ vnitřního materiálu:	AISI 304 / Din. 1.4301
Vnitřní boční plechy - materiál:	AISI 304 / Din. 1.4301

Chladicí údaje

Funkční ovládací úroveň:

Chladicí výkon při vypařovací teplotě: -30 °C

Provozní teplota min: -24 °C

Provozní teplota max: -10 °C

Informace o produktu (v souladu s nařízením EU 2015/1094)

Typový model: pultový mrazicí

Udržitelnost

Energetická třída (v souladu s nařízením EU 2015/1094): D

Roční a denní spotřeba energie (v souladu s nařízením EU 2015/1094): 2473kWh/rok - 7kWh/24h


Provozní podmínky (v souladu s nařízením EU 2015/1094): Zátěžový provoz (tř.5)

EEl index (v souladu s nařízením EU 2015/1094): 65

Typ chladiva: R290


GWP index: 3

Energetický štítek EU od 1. července 2016



Program Energetických štítků EU pro profesionální chladicí a mrazicí zařízení je založen na požadavku stanovení minimálních norem energetické náročnosti pro komerční chladicí skříně prodávané v Evropské unii. Tyto požadavky jsou navrženy tak, aby posilovaly energetickou účinnost a šetrný přístup k životnímu prostředí i u profesionálů. Evropský systém energetických štítků se vztahuje na všechny výrobce a dovozce, kteří prodávají a nabízejí zařízení na trzích v rámci EU, a je povinný v celé Evropě.

Důležité : všechny výrobky, které spotřebovávají energii nad minimální úroveň, nebude možné prodávat v rámci EU od 1. července 2016.



Pekařské stoly
Mrazicí stůl, 2 dveře, -24°/-10°C, pro rošty 600x400 mm, zadní límeč

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2024.04.17