

## Pekařské stoly

### Mrazicí stůl, 3 dveře, -24°/-10°C, pro rošty 600x400 mm, BEZ desky

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



728975 (BPLEF3NN)

Mrazicí stůl, vhodný pro  
600x400mm rošty/  
nádoby, -24-10°C, AISI304,  
3 dveře, vč.9 párů vodicích  
lišty, BEZ DESKY.

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Nerezové provedení - vnitřní a vnější opláštění dveří, přední a postranní panely vyrobeny z nerez oceli AISI304. Bez nerezové pracovní desky. 3 oddělení s plnými dveřmi s možností změny otevrání. Přístup zepředu pro snadnou údržbu. Vestavěná chladicí jednotka. Vnitřní cirkulace vzduchu. Chladicí medium: R290. Digitální elektronický ovládací panel. Automatické odtávání. Provozní teplota: -10/-24°C.

Dodávka vč. 9 párů vodicích lišt pro plechy 600x400mm.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Vhodné pro provoz při okolní teplota až do 40°C (klim.tř.5).
- Automatické odmrazování s automatickým odpařením kondenzátu horkým plynem.
- Elektronický ovládací panel a digitální displej.
- Přístup zepředu pro snadnou údržbu.
- Vnitřní vodicí lišty na rošty/plechy lehce vyjímatelné bez nutnosti náradí pro snadné a rychlé čištění.

### Konstrukce

- Umístění výparníku a konstrukce vnitřní ventilace umožňují rovnoměrnou teplotu uvnitř stolu.
- Vnější a vnitřní panely vč. zadní vnější strany z ušlechtilé nerez oceli AISI304.
- Oblé vnitřní rohy pro snadné čištění.
- Samozavírací dveře.
- [NOT TRANSLATED]

### Udržitelnost

- Chladivo R290 s nejnižším dopadem na životní prostředí (potenciál globálního oteplování GWP=3). CFC a HCFC free.
- Síla izolace: 60mm k zajištění účinné izolace při minimální spotřebě energie.
- Odmínatelné, tříkomorové magnetické balonové těsnění zlepšuje izolaci a snižuje spotřebu energie a usnadňuje čištění.


### Příslušenství v ceně

- 9 z Sada 2 postranních vodicích lišt pro 600x400mm pekařské stoly. PNC 880673

### Extra příslušenství

- Police roštová 600x400mm k pekařskému stolu. PNC 728875
- Police roštová 600x400mm, nerezová, k pekařskému stolu. PNC 728876
- Sada 2 postranních vodicích lišt pro 600x400mm pekařské stoly. PNC 880673

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_



### Elektro

#### Napětí:

728975 (BPLEF3NN) 230 V/1N ph/50 Hz

#### Příkon max:

0.413 kW

### Hlavní informace

#### Btlo objem:

545 L

#### Netto objem:

360 L

#### Počet dveří:

3

#### Dveřní závěsy:

1x vlevo+2x vpravo

#### Vnější rozměry, Šířka

2006 mm

#### Vnější rozměry, Hloubka

790 mm

#### Vnější rozměry, hloubka při otevřených dveřích:

1280 mm

#### Vnější rozměry, Výška

800 mm

#### Typ vnějšího materiálu:

AISI 304 Scotch Brite

#### Typ vnitřního materiálu:

AISI 304 / Din. 1.4301

#### Vnitřní boční plechy - materiál:

AISI 304 / Din. 1.4301

### Chladicí údaje

#### Funkční ovládací úroveň:

#### Chladicí výkon při vypařovací teplotě:

-30 °C

#### Provozní teplota min:

-24 °C

#### Provozní teplota max:

-10 °C

### Informace o produktu (v souladu s nařízením EU 2015/1094)

Typový model: pultový mrazicí

### Udržitelnost

Energetická třída (v souladu s nařízením EU 2015/1094):

G

Roční a denní spotřeba energie (v souladu s nařízením EU 2015/1094):

2804kWh/rok - 8kWh/24h

Provozní podmínky (v souladu s nařízením EU 2015/1094):

Zátěžový provoz (tř.5)

EEl index (v souladu s nařízením EU 2015/1094):

63


Typ chladiva:

R290

GWP index:

3

**Energetický štítek EU od 1. července**  
**2016**



Program Energetických štítků EU pro profesionální chladicí a mrazicí zařízení je založen na požadavku stanovení minimálních norem energetické náročnosti pro komerční chladicí skříně prodávané v Evropské unii.

Tyto požadavky jsou navrženy tak, aby posilovaly energetickou účinnost a šetrný přístup k životnímu prostředí i u profesionálů. Evropský systém energetických štítků se vztahuje na všechny výrobce a dovozce, kteří prodávají a nabízejí zařízení na trzích v rámci EU, a je povinný v celé Evropě.

**Důležité :** všechny výrobky, které spotřebovávají energii nad minimální úroveň, nebude možné prodávat v rámci EU od 1. července 2016.

