Electrolux PROFESSIONAL

Pekařské stoly
Mrazicí stůl, 3 dveře, -24°/-10°C, pro rošty 600x400 mm

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #



728976 (BPLEF3NL) Mrazicí stůl, vhodný pro 600x400mm rošty/ nádoby, -24-10°C, AISI304, 3 dveře, vč.9 párů vodicích lišty.

Zkrácená specifikace

Položka č.

Nerezové provedení - vnitřní a vnější opláštění dveří, přední a postranní panely vyrobeny z nerez oceli AISI304. Nerezová pracovní deska. 3 oddělení s plnými dveřmi s možností změny otevrání. Přístup zepředu pro snadnou údržbu. Vestavěná chladicí jednotka. Vnitřní cirkulace vzduchu. Chladicí medium: R290. Digitální elektronický ovládací panel. Automatické odtávání. Provozní teplota: -10/-24°C. Dodávka vč. 9 párů vodicích lišt pro plechy 600x400mm.

SCHVÁLENO:

Hlavní funkce a vlastnosti

- Vhodné pro provoz při okolní teplota až do 40°C (klim.tř.5).
- Automatické odmrazování s automatickým odpařením kondenzátu horkým plynem.
- Elektronický ovládací panel a digitální diplej.
- Přístup zepředu pro snadnou údržbu.
- Vnitřní vodicí lišty na rošty/plechy lehce vyjímatelné bez nutnosti nářadí pro snadné a rychlé čištění.

Konstrukce

- Umístění výparníku a konstrukce vnitřní ventilace umožňují rovnoměrnou teplotu uvnitř stolu.
- Vnější a vnitřní panely vč. zadní vnější strany z ušlechtilé nerez oceli AISI304.
- Oblé vnitřní rohy pro snadné čištění.
- Samozavírací dveře.
- Výškově stavitelné nohy od 140mm do 240mm.

Udržitelnost

- Chladivo R290 s nejnižším dopadem na životní prostředí (potenciál globálního oteplování GWP=3) - bez CFC a HCFC.
- Síla izolace: 60mm k zajištění účinné izolace při minimální spotřebě energie.
- Odmínatelné, tříkomorové magnetické balonové těsnění zlepšuje izolaci a snižuje spotřebu energie a usnadňuje čištění.

Příslušenství v ceně


- 9 z Sada 2 postranních vodicích lišt pro 600x400mm pekařské stoly. PNC 880673

Extra příslušenství


- Police roštová 600x400mm, nerezová, k pekařskému stolu. PNC 728876 ❑
- Sada 2 postranních vodicích lišt pro 600x400mm pekařské stoly. PNC 880673 ❑

Pekařské stoly
Mrazicí stůl, 3 dveře, -24°/-10°C, pro rošty 600x400 mm

Zepředu




Boční



EI = Elektrické napojení

Ostatní:



Elektro

Napětí:	230 V/1N ph/50 Hz
Příkon max:	0.41 kW

Hlavní informace

Netto objem:	360 L
Počet dveří:	3
Dveřní závěsy:	
Vnější rozměry, Šířka	2006 mm
Vnější rozměry, Hloubka	800 mm
Vnější rozměry, hloubka při otevřených dveřích:	1280 mm
Vnější rozměry, Výška	850 mm
Typ vnějšího materiálu:	AISI 304 Scotch Brite
Typ vnitřního materiálu:	AISI 304 / Din. 1.4301
Vnitřní boční plechy - materiál:	AISI 304 / Din. 1.4301
Btto objem:	
Typový model EU Regulation (2015/1094):	pultový mrazicí

Chladicí údaje


Funkční ovládací úroveň:	
Chladicí výkon při vypařovací teplotě:	-30 °C
Provozní teplota min:	-24 °C
Provozní teplota max:	-10 °C


Udržitelnost

Typ chladiva:	R290
GWP index:	3
Energetická třída (v souladu s nařízením EU 2015/1094):	D
Roční a denní spotřeba energie (v souladu s nařízením EU 2015/1094):	2804kWh/rok - 7.68kWh/24h
Provozní podmínky (v souladu s nařízením EU 2015/1094):	Zátěžový provoz (tř.5)
EEI index (v souladu s nařízením EU 2015/1094):	63

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.10.26





Energetický štítek EU od 1. července 2016

Program Energetických štítků EU pro profesionální chladicí a mrazicí zařízení je založen na požadavku stanovení minimálních norem energetické náročnosti pro komerční chladicí skříně prodávané v Evropské unii. Tyto požadavky jsou navrženy tak, aby posilovaly energetickou účinnost a šetrný přístup k životnímu prostředí i u profesionálů. Evropský systém energetických štítků se vztahuje na všechny výrobce a dovozce, kteří prodávají a nabízejí zařízení na trzích v rámci EU, a je povinný v celé Evropě.

Důležité : všechny výrobky, které spotřebovávají energii nad minimální úrovní, nebude možné prodávat v rámci EU od 1. července 2016.

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.