Electrolux PROFESSIONAL

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #

# Pekařské stoly
# Mrazicí stůl, 3 dveře, -24°/-10°C, pro rošty 600x400 mm, zadní límec



**728977 (BPLEF3NU)** Mrazicí stůl, vhodný pro 600x400mm rošty/ nádoby, -24-10°C, AISI304, 3 dveře, se zadním LÍMCEM, vč.9 párů vodicích lišty.

## Zkrácená specifikace

**Položka č.**

Nerezové provedení - vnitřní a vnější opláštění dveří, přední a postranní panely vyrobeny z nerez oceli AISI304. Nerezová pracovní deska se zadním límcem. 3 oddělení s plnými dveřmi s možností změny otevrání. Přístup zepředu pro snadnou údržbu. Vestavěná chladicí jednotka. Vnitřní cirkulace vzduchu. Chladicí medium: R290. Digitální elektronický ovládací panel. Automatické odtávání. Provozní teplota: -10/-24°C.
Dodávka vč. 9 párů vodicích lišt pro plechy 600x400mm.

## Hlavní funkce a vlastnosti

- Vhodné pro provoz při okolní teplota až do 40°C (klim.tř.5).
- Automatické odmrazování s automatickým odpařením kondenzátu horkým plynem.
- Elektronický ovládací panel a digitální diplej.
- Přístup zepředu pro snadnou údržbu.
- Vnitřní vodicí lišty na rošty/plechy lehce vyjímatelné bez nutnosti nářadí pro snadné a rychlé čištění.

## Konstrukce

- Umístění výparníku a konstrukce vnitřní ventilace umožňují rovnoměrnou teplotu uvnitř stolu.
- Vnější a vnitřní panely vč. zadní vnější strany z ušlechtilé nerez oceli AISI304.
- Oblé vnitřní rohy pro snadné čištění.
- Samozavírací dveře.
- Výškově stavitelné nohy od 140mm do 240mm.

## Udržitelnost

- Chladivo R290 s nejnižším dopadem na životní prostředí (potenciál globálního oteplování GWP=3) - bez CFC a HCFC.
- Síla izolace: 60mm k zajištění účinné izolace při minimální spotřebě energie.
- Odmínatelné, tříkomorové magnetické balonové těsnění zlepšuje izolaci a snižuje spotřebu energie a usnadňuje čištění.

## Příslušenství v ceně

- 9 z Sada 2 postranních vodicích lišt pro 600x400mm pekařské stoly. PNC 880673


## Extra příslušenství

- Police roštová 600x400mm, nerezová, k pekařskému stolu. PNC 728876 ❑
- Sada 2 postranních vodicích lišt pro 600x400mm pekařské stoly. PNC 880673 ❑


**SCHVÁLENO:**

# Pekařské stoly
# Mrazicí stůl, 3 dveře, -24°/-10°C, pro rošty 600x400 mm, zadní límec

Zepředu





Boční




EI = Elektrické napojení

Ostatní:




## Elektro

| | |
|---|---|
| **Napětí:** | 230 V/1N ph/50 Hz |
| **Příkon max:** | 0.41 kW |

## Hlavní informace

| | |
|---|---|
| **Netto objem:** | 360 L |
| **Počet dveří:** | 3 |
| **Dveřní závěsy:** | |
| **Vnější rozměry, Šířka** | 2006 mm |
| **Vnější rozměry, Hloubka** | 800 mm |
| **Vnější rozměry, hloubka při otevřených dveřích:** | 1280 mm |
| **Vnější rozměry, Výška** | 950 mm |
| **Typ vnějšího materiálu:** | AISI 304 Scotch Brite |
| **Typ vnitřního materiálu:** | AISI 304 / Din. 1.4301 |
| **Vnitřní boční plechy - materiál:** | AISI 304 / Din. 1.4301 |
| **Btto objem:** | 545 L |
| **Typový model EU Regulation (2015/1094):** | pultový mrazicí |

## Chladicí údaje

| | |
|---|---|
| **Funkční ovládací úroveň:** | |
| **Chladicí výkon při vypařovací teplotě:** | -30 °C |
| **Provozní teplota min:** | -24 °C |
| **Provozní teplota max:** | -10 °C |

## Udržitelnost

| | |
|---|---|
| **Typ chladiva:** | R290 |
| **GWP index:** | 3 |
| **Energetická třída (v souladu s nařízením EU 2015/1094):** | D |
| **Roční a denní spotřeba energie (v souladu s nařízením EU 2015/1094):** | 2804kWh/rok - 7.68kWh/24h |
| **Provozní podmínky (v souladu s nařízením EU 2015/1094):** | Zátěžový provoz (tř.5) |
| **EEI index (v souladu s nařízením EU 2015/1094):** | 63 |





Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.10.26

# Pekařské stoly
# Mrazicí stůl, 3 dveře, -24°/-10°C, pro rošty 600x400 mm, zadní límec

## Energetický štítek EU od 1. července 2016




Program Energetických štítků EU pro profesionální chladicí a mrazicí zařízení je založen na požadavku stanovení minimálních norem energetické náročnosti pro komerční chladicí skříně prodávané v Evropské unii. Tyto požadavky jsou navrženy tak, aby posilovaly energetickou účinnost a šetrný přístup k životnímu prostředí i u profesionálů. Evropský systém energetických štítků se vztahuje na všechny výrobce a dovozce, kteří prodávají a nabízejí zařízení na trzích v rámci EU, a je povinný v celé Evropě.

Důležité : všechny výrobky, které spotřebovávají energii nad minimální úrovní, nebude možné prodávat v rámci EU od 1. července 2016.



Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.10.26