

Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám

Manuální příjmový/třídící stůl na 4 koše,
P>L, 2130mm, napojení vlevo zepředu

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



865295 (HSMSF4RL)

TŘÍDÍJÍ STŮL-MANUAL, P>
L, 4 KOŠE, ZEPŘEDU,
2130MM

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Na 4 koše s manuálním transportem košů do myčky. Konstrukce z nerez oceli AISI304. Dno svažující se k odpadu se sběrným košíčkem. Dlouhé plastové válečky. Vedení mycích košů se svažuje směrem k třídící straně. Čtvercové 40x40mm výškově stavitelné nohy. Pro mycí koše 500x500mm. Pro připojení k tunelové myčce nebo jinému stolu na levé přední straně. Směr posuvu koše: zprava doleva.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Manuální příjmový/třídící stůl s napojením zepředu lze napojit buď do tunelové košové myčky nebo přes válečkový dopravník, 90° otočku poháněnou myčkou či postranní podavač do myčky na nakládací straně straně myčky.
- Vhodné pro přepravu mycích košů 500x500mm.
- Závitový zámkový spoj snižuje počet nutných šroubů pro rychlou a snadnou instalaci.
- Dlouhé válečky a sběrný košíček snadno vyjímatelné pro čištění.
- Velice lehký manuální posun košů směrem k myčce díky dlouhým válečkům.

Konstrukce

- Hladké leštěné povrchy usnadňující čištění.
- Konstrukce z ušlechtilé nerez oceli AISI 304 s nerezovými nohami ze čtvercových profilů 40x40mm.
- Silné svařované příruby pro pevné spojení mezi jednotkami.
- Svažující se dno vany směrem k odpadu zajišťuje hladký a rychlý odtok.
- Lehce vyjímatelný nerezový filtrační koš.
- Ruční příjem a třídění.
- Napojení zepředu vpravo nebo vlevo dle modelu.
- Lze dovybavit vhodným extra příslušenstvím - dráhou na podnosy, výškově stavitelnou jednoduchou nástavbou, dvojitou nástavbou na třídění nádobí do košů a na prázdné koše, předoplachovými sprchami, dřezem na namáčení přístrojů a tryskami pro čištění stolu.
- Nerezové, výškově stavitelné nohy 50mm pro vyrovnání provozní výšky mezi stolem.


Extra příslušenství

- Předoplachová termostatická sprcha k montáži na polici nástavby třídícího stolu. PNC 863136 ☐
- Sada bezpečnostního vypínače k tunelové košové myčce; obsahuje bezp.vypínač, upínací svorky a kabel. Doporučuje se ke každé myčce objednat alespoň 2 ks - 1 ks pro umístění na obslužné dopravníky před myčkou a 1 ks na dopravníky za myčku. PNC 865162 ☐
- Opěra na mycí koše (k nástavbě). PNC 865208 ☐
- Předoplachová sprcha k montáži na polici nástavby třídícího stolu. PNC 865209 ☐
- Policová nástavba dvoupatrová pro příjmové/třídící stoly na 4 koše, 2130mm. PNC 865299 ☐
- Policová nástavba jednopatrová pro ukládání prázdných košů, pro příjmové/třídící stoly na 4 koše, 2130mm. PNC 865430 ☐


SCHVÁLENO: _____

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Dráha na podnosy pro příjmové/třídící stoly na 4 koše, bez konzolí, 2130mm. | PNC 865434 | ☐ |
| • Konzole pro dráhu na podnosy (3ks). | PNC 865437 | ☐ |
| • Sada nerezových spodních roštových polic s rámem, pro příjmové/třídící stoly na 4 koše. | PNC 865439 | ☐ |
| • Namáčecí dřez na přístroje se zvedacím zařízením - na mycí koš 500x500mm. | PNC 865442 | ☐ |
| • Předoplachová ruční sprcha, 1500mm (doporučuje se objednat 1 sprchu pro každého operátora). | PNC 865443 | ☐ |
| • Dráha na podnosy 500mm pro příjmové/třídící stoly. (vč. úchytů). | PNC 865444 | ☐ |
| • Dráha na podnosy 500mm s otvorem na odpad s gumovým okrajem, pro příjmové/třídící stoly (vč. úchytů). | PNC 865445 | ☐ |
| • Stěrka na talíře. | PNC 865447 | ☐ |
| • Temperování vody pro mytí vany. | PNC 865449 | ☐ |
| • Dráha na podnosy SKLOPNÁ pro příjmové/třídící stoly na 4 koše, 2130mm. | PNC 865455 | ☐ |
| • Předoplachová sprcha navinovací, 14m, s pevným termostatickým nastavením teploty. | PNC 865460 | ☐ |
| • Opěra pro stojící koše pod třídícím stolem. | PNC 865478 | ☐ |

Zepředu




Boční



D = Odpad

Shora



Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka

865295 (HSMF4RL) 2130 mm

Vnější rozměry, Hloubka 1110 mm

Vnější rozměry, Výška 910 mm

Netto váha: 52 kg

Výškové nastavení: 50/50 mm

Směr posunu koše Zprava doleva

Dřez/vana - použitý materiál Nerez ocel AISI304 - DIN

Typ válečků 1.4301
 Dlouhý