

## Příslušenství varných zařízení Automatický změkčovač pro konvektomat

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



921305 (WASOAU)

AUTOMATICKÝ  
ZMĚKČOVAČ PRO  
KONVEKTOMATY

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Změkčovač byl navržen speciálně pro konvektomaty od kapacity 6xGN1/1 a výše. Nastavení regenerace v rozmezí jedenkrát denně až po jedenkrát za týden.

Pracovní tlak mezi 2,8 a 5 barů.

Maximální průtok 1800 l/hod.

Teplota přívodní vody mezi 4°C do 49°C.

### Hlavní funkce a vlastnosti

Změkčovač byl navržen speciálně pro všechny velikosti konvektomatů, tj. od kapacity 6xGN1/1 až do 20xGN2/1.

- vybaven elektromechanickým ventilem umožňujícím regeneraci v rozmezí jedenkrát denně až po jedenkrát za týden.
- Pracovní tlak mezi 2,8 a 5 barů.
- Maximální průtok 1800 l/hod.
- Zabudovaný 8 litrový válec z nerez oceli AISI304 s 5,6 litry náplně (pryskyřice).
- Maximální obsah soli v solankovém zásobníku - 20 kg. Každá regenerace spotřebuje 1 kg soli.
- Teplota přívodní vody mezi 4°C do 49°C.
- Množství změkčené vody je odvislé od tvrdosti přiváděné vody:  
podle francouzské stupnice (fH):
  - do 30°- 2100L;
  - do 40°- 1900L
  - do 50°- 1800 L
  - do 60°- 1700 L.
- podle německé stupnice (dH):
  - do 17°- 2100 L
  - do 22°- 1900 L
  - do 27°- 1800 L
  - do 33°- 1700 L

Všechny model odpovídají EN a jsou opatřeny značkou CE.

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

**Elektro****Napětí:**

921305 (WASOAU) 220-230 V/1N ph/50/60 Hz

**Voda:**

Tlak, bar Min/Max: 2

**Hlavní informace**

Vnější rozměry, Šířka 250 mm

Vnější rozměry, Hloubka 480 mm

Vnější rozměry, Výška 540 mm

Netto váha: 12 kg