Electrolux PROFESSIONAL

Příslušenství varných zařízení Automatický změkčovač pro konvektomat

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #

921305 (WASOAU) AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ PRO KONVEKTOMATY

Zkrácená specifikace

Položka č.

Změkčovač byl navržen speciálně pro konvektomaty od kapacity 6xGN1/1 a výše. Nastavení regenerace v rozmezí jedenkrát denně až po jedenkrát
za týden.
Pracovní tlak mezi 2,8 a 5 barů.
Maximální průtok 1800 l/hod.
Teplota přívodní vody mezi 4°C do 49°C.

Hlavní funkce a vlastnosti

Změkčovač byl navržen speciálně pro všechny velikosti konvektomatů, tj.od kapacity 6xGN1/1 až do 20xGN2/1.

- vybaven elektromechanickým ventilem umožňujícím regeneraci v rozmezí jedenkrát denně až po jedenkrát za týden.
- Pracovní tlak mezi 2,8 a 5 barů.
- Maximální průtok 1800 l/hod.
- Zabudovaný 8 litrový válec z nerez oceli AISI304 s 5,6 litry náplně (pryskyřice).
- Maximální obsah soli v solankovém zásobníku - 20 kg. Každá regenerace spotřebuje 1 kg soli.
- Teplota přívodní vody mezi 4°C do 49°C.
- Množství změkčené vody je odvislé od tvrdosti přiváděné vody:
  podle francouzské stupnice (fH):
  -do 30°- 2100L;
  -do 40°- 1900L
  -do 50°- 1800 L
  -do 60°- 1700 L.
- podle německé stupnice (dH):
  -do 17°- 2100 L
  -do 22°- 1900 L
  -do 27°- 1800 L
  -do 33°- 1700 L

Všechny model odpovídací EN a jsou opatřeny značkou CE.

SCHVÁLENO:

Příslušenství varných zařízení Automatický změkčovač pro konvektomat

Elektro

Napětí:	
921305 (WASOAU)	220-230 V/1N ph/50/60 Hz

Voda:

Tlak, bar Min/Max:	2

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	250 mm
Vnější rozměry, Hloubka	480 mm
Vnější rozměry, Výška	540 mm
Netto váha:	12 kg

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2024.10.07