

Příslušenství varných zařízení Automatický změkčovač pro konvektomat

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



921305 (WASOAU)

AUTOMATICKÝ
ZMĚKČOVAČ PRO
KONVEKTOMATY

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Změkčovač byl navržen speciálně pro konvektomaty od kapacity 6xGN1/1 a výše. Nastavení regenerace v rozmezí jedenkrát denně až po jedenkrát za týden.

Pracovní tlak mezi 2,8 a 5 barů.

Maximální průtok 1800 l/hod.

Teplota přívodní vody mezi 4°C do 49°C.

Hlavní funkce a vlastnosti

Změkčovač byl navržen speciálně pro všechny velikosti konvektomatů, tj. od kapacity 6xGN1/1 až do 20xGN2/1.

- vybaven elektromechanickým ventilem umožňujícím regeneraci v rozmezí jedenkrát denně až po jedenkrát za týden.
- Pracovní tlak mezi 2,8 a 5 barů.
- Maximální průtok 1800 l/hod.
- Zabudovaný 8 litrový válec z nerez oceli AISI304 s 5,6 litry náplně (pryskyřice).
- Maximální obsah soli v solankovém zásobníku - 20 kg. Každá regenerace spotřebuje 1 kg soli.
- Teplota přívodní vody mezi 4°C do 49°C.
- Množství změkčené vody je odvislé od tvrdosti přiváděné vody:
podle francouzské stupnice (fH):
 - do 30°- 2100L;
 - do 40°- 1900L
 - do 50°- 1800 L
 - do 60°- 1700 L.
- podle německé stupnice (dH):
 - do 17°- 2100 L
 - do 22°- 1900 L
 - do 27°- 1800 L
 - do 33°- 1700 L

Všechny model odpovídají EN a jsou opatřeny značkou CE.

SCHVÁLENO: _____

Elektro**Napětí:**

921305 (WASOAU) 220-230 V/1N ph/50/60 Hz

Voda:

Tlak, bar Min/Max: 2

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka 250 mm

Vnější rozměry, Hloubka 480 mm

Vnější rozměry, Výška 540 mm

Netto váha: 12 kg