

Digestoře

Kondenzační digestoř s ventilátorem pro 6&10 GN 1/1 el. konvektmaty s podélným ukládáním GN

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



922723 (HOCTIIE)

Digestoř, kondenzační, s ventilátorem, pro 6&10x1/1 (EL)

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

- Konstruováno z nerezové oceli AISI 304
- Parní kondenzační zařízení
- Vybavena labyrintovými filtry z nerezové oceli AISI 304 (umístěné na přední straně), kondenzačním filtrem a separátorem kapiček, které fungují jako separátor páry-kapaliny
- Vestavěný ventilátor, který automaticky řídí kapacitu vzduchu podle množství vyrobené páry
- Čelní ventilace se aktivuje při otevření dveří konvektomatu a díky přímému připojení k softwaru konvektomatu digestoř automaticky aktivuje výkon ventilátoru a absorpci pachů na základě skutečné činnosti konvektomatu.
- Vhodná pro instalaci na ELEKTRICKÉ konvektomaty 6&10xGN1/1 s PODÉLNÝM ukládáním GN nádob.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Nevyžaduje ŽÁDNÉ vnější odtahové potrubí a proto snižuje náklady na pořízení vzduchotechniky.
- Konstrukce filtru a dostatečně velký filtrační povrch chrání před nebezpečím požáru.
- Kompletní odsávací systém, který eliminuje potřebu odsávacího potrubí s externím připojením.
- Ventilátor se 3 automatickými rychlostmi:
 - Nízkou při zavřených dveřích a uzavřeném ventilu/klapce;
 - Střední pro zavřených dveřích a otevřeném ventilu/klapce;
 - Vysokou při otevřených dveřích.
- Čelní labyrintové/kanálkové a kondenzační filtry lze snadno vyjmout a vyčistit v myčce na nádobí.
- Kabelové spojení mezi digestoří a konvektomatem umožňuje komunikaci mezi oběma zařízeními. Připojení digestoře k softwaru konvektomatu automaticky aktivuje výkon ventilátoru a pohlcení zápachu na základě skutečné činnosti konvektomatu.
- Digestoř a konvektomat jsou synchronizovány: digestoř se zapne / vypne, když se konvektomat spustí / zastaví; na základě skutečné činnosti konvektomatu digestoř automaticky aktivuje rychlost ventilátoru Vysoká / Střední / Nízká pro absorpci výparů.
- Lze použít u elektrických konvektomatů 6 a 10 GN1/1 s podélným ukládáním GN nádob.
- Pro zlepšení filtračního výkonu se doporučuje konvektomat osadit dvoustupňovým otevíráním dveří (extra příslušenství PNC 92265).
- Vypočítejte míru výměny vzduchu pro celé kuchyňské prostředí a zajistěte dodržování ventilačních norem (např. VDI 2052 Standard pro ventilaci komerčních kuchyní - nebo jakýkoli místní odkaz). Nedostatečná míra výměny vzduchu může způsobit nefunkčnost digestoře.

Konstrukce

- Všechny komponenty a panely vyrobeny z vysoce kvalitní ušlechtilé nerez oceli AISI 304
- Automatický systém aktivace při otevření dveří konvektomatu.
- Vícetupňový filtrační systém:
 - předfiltrování odcházející páry přes labyrintové filtry z nerezové oceli;
 - kondenzační filtr a odlučovač kapiček, které fungují jako odlučovač páry a kapaliny.
- Vyvinuto a vyrobeno v továrně certifikované podle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 50001.
- V místě instalace musí být zabezpečeno správné odvětrání místnosti v souladu s místními předpisy.

Udržitelnost

- Systém zaručuje správný odtah, jakož i vysoké úspory energie.



SCHVÁLENO: _____



Digestoře
Kondenzační digestoř s ventilátorem pro 6&10
GN 1/1 el. konvektomaty s podélným ukládáním
GN

Technical drawing showing the front view of a rectangular object. The overall dimensions are 875 mm in width and 450 mm in height. The height is divided into three sections: a top section of 120 mm, a middle section of 330 mm, and a bottom section of 17 11/16" (approximately 445 mm). The width is divided into three sections: a left section of 34 7/16" (approximately 865 mm), a middle section of 875 mm, and a right section of 34 7/16" (approximately 865 mm). The object features a central rectangular area with vertical hatching, flanked by two smaller rectangular areas on either side.

Technical drawing of a kitchen layout showing dimensions and appliance locations. The drawing includes a sink (D) and a stove (ES). Dimensions are given in inches and millimeters.

Dimensions:

- Top left corner: $4 \frac{3}{4}''$ (121 mm)
- Top right corner: $17 \frac{11}{16}''$ (450 mm)
- Left side of sink (D): $14 \frac{7}{16}''$ (367 mm)
- Left side of stove (ES): $2 \frac{9}{16}''$ (65 mm)
- Bottom left corner: $5 \frac{7}{8}''$ (150 mm)
- Bottom middle: $27 \frac{15}{16}''$ (710 mm)
- Bottom right corner: $14 \frac{3}{16}''$ (360 mm)
- Bottom left of sink (D): $1 \frac{9}{16}''$ (39 mm)

Legend:

- D = Otokad (Sink)
- ES = Elektrické napajenie (Electric power supply)

Technical drawing of a rectangular plate with dimensions in inches and millimeters. The plate has a central square hole labeled 'A0'. Dimensions are given for the overall size, hole size, and distances between features. The drawing includes labels 'ES', 'D', and 'EI' at the top, and 'A0' in the center hole.

Overall dimensions:

- Top width: 1" (25 mm) + 16 1/4" (412.5 mm) + 16 1/4" (412.5 mm) + 1" (25 mm) = 33 1/2" (854 mm)
- Right height: 4 3/4" (121 mm) + 5 9/16" (141 mm) + 42 1/8" (1070 mm) = 52 7/8" (1332 mm)

Internal dimensions and hole size:

- Top width segments: 1" (25 mm), 16 1/4" (412.5 mm), 16 1/4" (412.5 mm), 1" (25 mm)
- Left height segments: 1 15/16" (50 mm), 12 3/8" (315 mm), 20 1/16" (510 mm)
- Central hole 'A0' dimensions: 11 13/16" (300 mm) x 11 13/16" (300 mm)
- Distance from left edge to hole center: 12 3/8" (315 mm)
- Distance from hole center to right edge: 20 1/16" (510 mm)
- Distance from hole center to bottom edge: 11 13/16" (300 mm)
- Distance from hole center to right edge: 11 13/16" (300 mm)
- Distance from hole center to bottom edge: 5 11/16" (145 mm)

Napětí:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Výchozí instalovaný příkon:	0.4 kW

Vnější rozměry, Šířka	875 mm
Vnější rozměry, Hloubka	1070 mm
Vnější rozměry, Výška	472 mm
Netto váha:	77 kg
Přepravní výška:	24 1/4" (620 mm)

Kapacita vzduchu::	1200-1500 m3/hod
--------------------	------------------



Electrolux
PROFESSIONAL

Digestoře
Kondenzační digestoř s ventilátorem pro 6&10
GN 1/1 el. konvektomaty s podélným ukládáním
GN