

## Eco werktafels

### Spoeltafel 1800 mm, opstaande rand, 2 spoelbakken rechts, schuifdeurkast

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



132920 (ML2S1817LN)

SPOELTAFEL 1800x700x900 mm, blad met waterkering en opstaande achterrand, 2 spoelbakken rechts, schuifdeurkast

## Omschrijving

### Product Nr.

Spoeltafel uitgevoerd in roestvrijstaal AISI304 en AISI430, onderbouw met schuifdeurkast. 50 mm hoog blad, vervaardigd van 1 mm dik roestvrijstaal. Driezijdig vlakke randen, dubbel omgezet, rondom voorzien van een verdiepte waterkering. Achter een 100 mm hoge opstaande rand met afgeronde hoek naar het blad (R 10 mm). Rechts twee naadloos ingelaste spoelbakken 500x500x250 mm, met afgeronde hoeken, 1,5" afvoerpluggen en roestvrijstalen overlooppijpen. Links een afdruiplaat met ingeperste lengteprofielen, aflopend naar de spoelbak. Gelast frame van roestvrijstalen buis, 6 poten Ø 50 mm, met roestvrijstalen stelvoeten. Kast met roestvrijstalen panelen en vlakke bodemplaat. Twee dubbelwandige hangende schuifdeuren met verzonken roestvrijstalen grepen. De spoeltafel is in hoogte verstelbaar tussen 865 en 925 mm.


### Goedkeuring

## Uitvoering

- De stabiliteit, de degelijkheid en de betrouwbaarheid van de tafel zijn nauwkeurig getest.

## Constructie

- Gelast inwendig frame van roestvrijstaal voor optimale sterkte en stabiliteit.
- Werkblad van roestvrijstaal AISI304, 50 mm hoog.
- De schuifdeuren zijn uitgevoerd met verzonken greeplijsten.
- Ruime toegang tot de kastruimte, door het gebruik van slechts twee deuren.
- Stevige geluiddempende schuifdeuren op rails gemonteerd aan de voorzijde van het frame.
- Het afdruiplaat is geschikt voor het drogen van serviesgoed.
- Volledig vervaardigd van roestvrijstaal voor maximale duurzaamheid.
- Volledig vervaardigd van roestvrijstaal, voor maximale duurzaamheid.
- Diverse modellen mengkranen en handdouches zijn optioneel leverbaar, voor iedere voorkeur.



### Water

<b>Model</b>	132920 (ML2S1817LN)	Spoeltafel, 2 spoelbakken
<b>Afvoer aansluiting</b>		1"1/2

### Algemene gegevens

<b>Inwendige afmetingen, lengte</b>	1745 mm
<b>Inwendige afmetingen, breedte</b>	645 mm
<b>Externe afmetingen, lengte</b>	1800 mm
<b>Externe afmetingen, breedte</b>	700 mm
<b>Externe afmetingen, hoogte</b>	1000 mm
<b>Opstaande rand, hoogte</b>	100 mm
<b>Opstaande rand, diepte</b>	13 mm
<b>Opstaande rand, radius</b>	R=10
<b>Aantal spoelbakken</b>	2
<b>Spoelbak afmetingen</b>	500x500xH250
<b>Aantal en type deur</b>	2 Schuifend
<b>Werkblad hoogte</b>	50 mm
<b>Gewicht, netto</b>	70 kg

### Optionele accessoires

- 4 ZWENKWIELEN Ø100 mm, 2 met rem. PNC 855299   
 Voor onderbouwkasten en werktafels met schuifdeuren, de werkhoogte van de tafel wordt 900 mm
- KUNSTSTOF SIFON 1,5" voor enkele spoelbak PNC 855306
- MENGKRAAN 1/2", 1-gats bladmontage, draaiknoppen, 300 mm uitlooptengte PNC 855319
- MENGKRAAN 1/2", 1-gats bladmontage, éénhandel met lange handel, 275 mm uitlooptengte PNC 855322
- MENGKRAAN 1/2", 1-gats bladmontage, éénhandel met lange handel, 225 mm uitlooptengte PNC 855323
- HANDDOUCHE met MENGKRAAN 1/2", 1-gats bladmontage, éénhandel, 275 mm uitlooptengte PNC 855324
- HANDDOUCHE 1/2", 1-gats bladmontage, draaiknoppen, premium uitvoering, zonder kraan PNC 855326
- MENGKRAAN 1/2", bediening met 2 voetpedalen, 1 m slang, 1-gats bladmontage, zwenkarm met 250 mm uitlooptengte PNC 855328