

Hoog productie kookapparatuur Kantelbare kookketel 80 lt, elektrisch, Smart Variomix

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



232149 (SM6V80)

Kantelbare kookketel 80 liter, Smart Variomix, roerwerk 25-100 tpm, roerhek met schrapers, plaatsing op fundatieframe, elektrisch

Omschrijving

Product Nr.

Kantelbare dubbelwandige 80 liter kookketel, elektrisch. Verwarmingssysteem met maximaal 1,5 bar druk, blaast geen stoom af. Automatische ontluchting. De elektronische besturing zorgt voor een nauwkeurige temperatuur regeling en een korte opwarmtijd. De goede isolatie en het hoge rendement bespaart energie. Alle techniek is in de rechter kolom geplaatst; bij het samenbouwen van meerdere kookketels kan de linker kolom vervallen. Levering is zonder linker kolom. Stabiel frame en beplating van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), werkblad van 3 mm dik roestvrijstaal 1.4404 (AISI316L). De kookketel is diepgetrokken uit één stuk 3 mm dik roestvrijstaal 1.4404 (AISI316L), naadloos ingelast in de geïsoleerde bovenrand, rondom geïsoleerd (maximaal 40°C uitwendig). Het naar voren geplaatste draaipunt, de ruime schenkuit en de motorkanteling van meer dan 90° maken het uitgieten makkelijk. Onder de schenkuit kunnen tot 600 mm hoge containers geplaatst worden. Watervulling door middel van een inloop op de bovenrand van de kookketel, met tiptoets bediening. Gebalanceerd scharnierend roestvrijstalen deksel, voorzien van een navulopening met raster en schuifbaar kunststof afsluitdeksel. Stoomgenerator met roestvrijstalen elementen, oververhitting- en droogkookbeveiliging. Bedieningspaneel met tiptoetsen en digitaal display voor het instellen van de temperatuur (30-120°C), de kooktijd (tot 8 uur), roerwerk toerenregeling, storingsignalering. Programmeerbaar met 50 automatische kookprogramma's. Ondergebouwd roerwerk met roerhek en kunststof schrapers. Toerenregeling van 25-100 tpm. Werkschakelaar, noodstopknop.

Goedkeuring

Uitvoering

- De ronde bodem maakt de kookketel ook geschikt voor bereiding van kleine hoeveelheden.
- Een veiligheidsventiel voorkomt overdruk van de stoom in de dubbele mantel.
- Een veiligheidsthermostaat beschermt tegen een te laag water niveau.
- Conform de CE veiligheidseisen.
- Geconstrueerd om te voldoen aan de hoogste hygiëne eisen.
- Snelle werking dankzij de hoog efficiënte verwarmingstechniek en de goede isolatie die de warmte in de kookketel houdt.
- Hoge thermische invoer en snelle opwarming.
- De geïsoleerde bovenrand voorkomt letsel.
- Elektronische regeling met de mogelijkheid voor opslag van maximaal 50 programma's, groot display voor eenvoudig gebruik met een volledige controle over de volgende functies: start, kooktijd, temperatuur, watervulling en mengsnelheid.
- Het voedsel wordt gelijkmatig verwarmd via de bodem en de zijwanden van de dubbelwandige kookketel, door een indirect verwarmingssysteem met integraal opgewekte verzadigde stoom op een temperatuur van 120°C, met een automatisch ontluchtingssysteem.
- Kantelhoogte van 600 mm.
- OPTIES (voor gelijktijdige bestelling met de kookketel, met montage in de fabriek):
 - Automatische watervulling - maakt het instellen van de gewenste hoeveelheid water mogelijk.
 - Automatische terugkoeling - maakt terugkoeling van het product mogelijk door middel van koud leidingwater in de dubbele mantel.
 - Automatische niveaucontrole - automatische regeling van het waterniveau in de dubbele mantel.
 - Voedsel temperatuursensor - geplaatst onder de bodem van de binnenketel, dit geeft een efficiënte temperatuur controle, zelfs bij kleine hoeveelheden. Tevens voor verbinding met een HACCP systeem.
 - Spuitpistool - slang met snelkoppeling en spuitpistool, bediening door middel van een mengkraan. Als extra accessoires zijn een korte en een lange handborstel leverbaar.
- ACCESSOIRES:
 - Aftapzeefplaat - voor het afgieten van kookvocht, waarbij het gekookte product achterblijft in de kookketel.
 - Stampot roerhek - vermengd aardappelen en groenten tot puree of stampot. De kunststof schrapers zijn makkelijk afneembaar en zijn los te vervangen.
 - Garde roerhek - klopt snel producten zoals room en eiwit.

- Borstelhek - plaatsing op de roerwerkas voor reiniging van de kookketel en het deksel. Het borstelhek kan in de afwasmachine schoon gemaakt worden, de borstels zijn los te vervangen.
- Veilig dankzij de hoge IPX5 waterdichtheid en de lage temperatuur aan de buitenkant.

Constructie

- De kantelas is hoog aan de voorzijde van de pan geplaatst om het afgieten zo makkelijk mogelijk te maken voor verschillende formaten opvangbakken.
- De kookketel kan meer dan 90° worden gekanteld voor volledig leeggietsen.
- Uitgevoerd met motorkanteling.
- Ergonomisch en gebruiksvriendelijk dankzij de hoge kantelpositie en de goed ontworpen aftaptuit, zodat afgieten makkelijk gaat.
- Maximale druk van 1,5 bar in de dubbele mantel.
- Degelijk uitgevoerd gebalanceerd roestvrijstaal deksel met ruime handgreep en wegschuifbaar kunststof afsluitdeksel boven het veiligheidsrooster, voor het navullen van ingrediënten. De handgreep en het afsluitdeksel zijn eenvoudig demontabel en het deksel kan gedraaid worden voor gemakkelijke reiniging.
- Constructie van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), de kookketel is diepgetrokken van 3 mm dik roestvrijstaal 1.4404 (AISI316L), met afgeronde hoeken.
- Roerwerk met variabele snelheid van 25 tot 100 tpm, met optioneel garde roerhek tot 200 tpm.

Duurzaamheid



- De hoogwaardige thermische isolatie bespaart energie en houdt de omgevingstemperatuur laag.

Optionele accessoires

- AFTAPZEEFPLAAT 80 en 100 liter Smart kookketel PNC 928025 ☐
- VERBINDINGSSTANG 50, 80 en 100 liter kookketel, voor positionering van 2 fundatie frames, per kookketel zijn 2 stangen nodig PNC 928029 ☐
- INSTORT FUNDATIE FRAME LINKER KOLOM, voor instorten in de vloer, tussen twee fundatie frames zijn twee verbidingsstangen 928029 of 928030 noodzakelijk PNC 928031 ☐
- INSTORT FUNDATIE FRAME RECHTER KOLOM 50, 80 en 100 liter, voor instorten in de vloer, tussen twee fundatie frames zijn twee verbidingsstangen 928029 noodzakelijk PNC 928032 ☐
- OPBOUW FUNDATIE FRAME LINKER KOLOM, voor bevestiging met bouten op de vloer, tussen twee fundatie frames zijn twee verbidingsstangen 928029 of 928030 noodzakelijk PNC 928034 ☐
- OPBOUW FUNDATIE FRAME RECHTER KOLOM 50, 80 en 100 liter, voor bevestiging met bouten op de vloer, tussen twee fundatie frames zijn twee verbidingsstangen 928029 noodzakelijk PNC 928035 ☐


- OPSLAG TROLLEY voor opslag van de accessoires van 5 kookketels PNC 928043 ☐
- OPSLAG TROLLEY voor opslag van de accessoires van 2 kookketels PNC 928044 ☐
- AFSTANDSRING bij koppeling vorig model kantelbare kookketel PNC 928049 ☐
- OPZET HANDBORSTEL, accessoire voor spuitpistool met slang 928161 PNC 928082 ☐
- OPZET BORSTEL MET STEEL, accessoire voor spuitpistool met slang 928161 PNC 928083 ☐
- LINKER KOLOM voor kantelbare kookketels SM6B, SM6V, SM6P op fundatieframe, bij een lijnopstelling van meerdere kookketels is voor de gehele kookgroep slechts één linker kolom nodig PNC 928150 ☐
- AFDEKPLAAT voor 50 en 100 liter kookketel, voor rechter kolom in combinatie met vorig model kookketel met 400 mm aftaphoogte PNC 928151 ☐
- AUTOMATISCHE IJSWATER MANTELKOELING MET LINKER KOLOM, voor 80 liter SM6V kookketel met roerwerk. Exclusief ijswater koelbank en tussenliggend leidingwerk. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 928164 ☐
- BORSTELHEK voor reiniging van kantelbare kookketel Smart Variomix 80 liter PNC 928165 ☐
- KUNSTSTOF SCHRAPERSET voor 80 lt Variomix stampot roerhek PNC 928166 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Hoog productie kookapparatuur Kantelbare kookketel 80 lt, elektrisch, Smart Variomix

Front aanzicht




Zij aanzicht



CWI = Koud water invoer 1
EI = Elektrische aansluiting
HWI = Warm water invoer

Boven aanzicht



Elektra

Amperage	
232149 (SM6V80)	34 A
Voltage	400 V/3N ph/50-60 Hz
Elektrisch max. vermogen	23.3 kW

Water

Warm water aansluiting (alleen bij optie spuitpistool)	1/2"
Water toevoer leiding, koud/ warm	3/4"

Opstelling

Kantelhoogte	620 mm
--------------	--------

Algemene gegevens

Temperatuur, minimaal	30 °C
Temperatuur, maximaal	121 °C
Ronde kookpan, diameter	580 mm
Ronde kookpan, diepte	464 mm
Externe afmetingen, lengte	1160 mm
Externe afmetingen, breedte	925 mm
Externe afmetingen, hoogte	1050 mm
Gewicht, netto	247 kg
Effectieve inhoud	80 lt
Waterdichtheid index	IPX5
Kantel mechanisme	Automatisch
Roerwerk toerental	25 - 100 tpm



Hoog productie kookapparatuur
Kantelbare kookketel 80 lt, elektrisch, Smart Variomix

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.