

Drop-in units

Drop-in statische koelbak 6/1GN, remote

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



341092 (D10R6)

Statische koelbak 6/1-200
GN, R452a, remote

Omschrijving

Product Nr.

Drop-in koelbak van 1930x510x205 mm voor 6x 1/1-200 GN container. De koeling is statisch uitgevoerd met een temperatuur van 0/-15°C. Voor vlakke inbouw in een door derden te leveren buffetunit. De koelbak in remote uitvoering voor aansluiting op een extern koelaggregaat. Koelbak met omranding en omkasting van roestvrijstaal AISI304. De koelbak met afgeronde hoeken en rondom geïsoleerd. Inbouw bedieningspaneel met digitaal display en tiptoetsen voor temperatuur instelling, handmatige ontdooiing en alarmeringen. Verbindingskabel tussen het bedieningspaneel en de koelbak. Koelmiddel R452a (ander koelmiddel op aanvraag). Condens afvoer opening in de bak. Elektra aansluitkabel zonder stekker.

Uitvoering

- Remote uitvoering voor aansluiting op een extern koelaggregaat (niet inbegrepen in de standaard levering).
- CB en CE gecertificeerd door een onafhankelijke organisatie.
- Ontworpen voor vlakke inbouw voor makkelijke reiniging en voor opstellingen met een modern design.
- Voor presentatie van het voedsel in gastronom containers.
- Geschikt voor 1/1 GN containers met een maximale diepte van 200 mm.
- Nauwkeurige temperatuur instelling op 0,1°C.
- Standaard geleverd met een digitaal geregelde thermostaat die in overeenstemming is met HACCP normen en met visuele alarmeringen voor te hoge of te lage temperaturen.
- Drop-in units voor 1, 2, 3, 4, 5 en 6 GN zijn leverbaar.
- Voedsel geplaatst met de juiste temperatuur behoudt zijn kern temperatuur overeenkomstig de Afnor standaard.
- De automatische ontdooiing garandeert de goede werking van de verdamper en een efficiënte koeling.
- Een uitvoering met ingebouwd koelaggregaat is leverbaar.

Constructie


- De bodem van de bain-marie bak is aflopend voor een goede waterafvoer.
- Milieuvriendelijk koelmiddel R452a.
- De bak van roestvrijstaal AISI304 is uitgevoerd met afgeronde hoeken voor makkelijk schoonmaken. De bak is uitgevoerd met een afvoer opening.
- Elektronische controle met digitaal temperatuur display.
- IPX2 water protectie.
- De bodem is uitgevoerd met koperen buizen voor een goede koeling, door dit systeem wordt de lucht gekoeld via het koude oppervlak.

Duurzaamheid

- Polyurethaan isolatieschuim met een hoge dichtheid en cyclopenthaan voor een goede isolatie en gereduceerd energie verbruik.



Goedkeuring



Elektra

Voltage

341092 (D10R6)

220-240 V/1N ph/50 Hz

Elektrisch max. vermogen

0.02 kW

Stekker type

Kabel zonder stekker

Water

Afvoer aansluiting

1"

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte

2070 mm

Externe afmetingen, breedte

620 mm

Externe afmetingen, hoogte

260 mm

Gewicht, netto

50.9 kg

Temperatuur

-15 / 0 °C

Bak lengte

1930 mm

Bak breedte

510 mm

Bak diepte

205 mm

Waterdichtheid index

IPX2

Overige gegevens

Koelmiddel

R452A

GWP index

2141

Aanbevolen koelvermogen*

818 W

Bij verdampings temperatuur

-15 °C

Bij condensatie temperatuur

45 °C

Max. omgevings temperatuur

25 °C

Remote afvoer aansluiting

12.7 mm

Remote toevoer aansluiting

9.52 mm

*Let op: Het koelvermogen is berekend met een afstand tussen aggregaat en buffetunit van 15 m leiding, met een hoogteverschil van maximaal 5 m.

Duurzaamheid

Amperage

1 Amps