

Drop-in units

Drop-in verwarmde stapelaar voor borden Ø180-240 mm, 1 cylinder

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



341167 (D33H)

Drop-in enkele stapelaar
voor borden Ø180-240mm,
verwarmd, kunststof deksel

Omschrijving

Product Nr.

Verwarmde stapelaar met 1 buis voor het stapelen van borden Ø180 mm tot Ø240 mm. Capaciteit circa 50 porseleinen borden, afhankelijk van de stapelhoogte van de borden. Voor inbouw in een buffetunit. Digitaal temperatuur display, regelbaar van 20 - 40°C. Geheel vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Regelbare veerkracht door middel van het vasthaken of losmaken van de trekveren. Inclusief kunststof deksel. IPX4 waterdicht. Elektra kabel zonder stekker.

Uitvoering


- De verwarmde cylinder houdt de borden warm op de ingestelde temperatuur.
- CB en CE gecertificeerd door een onafhankelijke organisatie.
- Ontworpen voor vlakke inbouw voor makkelijke reiniging en voor opstellingen met een modern design.
- Standaard geleverd met een digitaal geregelde thermostaat die in overeenstemming is met HACCP normen en met visuele alarmeringen voor te hoge of te lage temperaturen.
- Geleider profielen in de cylinder maakt het stapelen van verschillende vormen borden mogelijk.
- Nauwkeurige temperatuur instelling op 0,1° C.
- Borden stapelaar met één cylinder met een capaciteit van 50 borden van Ø180 mm tot Ø240 mm, afhankelijk van de stapelhoogte van de borden.

Constructie


- IPX4 water protectie.
- Elektronische controle met digitaal temperatuur display.

Goedkeuring

Front aanzicht




Zij aanzicht



EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht



Elektra

Voltage	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Elektrisch max. vermogen	0.8 kW
Stekker type	Kabel zonder stekker

Capaciteit

Capaciteit, borden	0
--------------------	---

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	345 mm
Externe afmetingen, breedte	450 mm
Externe afmetingen, hoogte	860 mm
Gewicht, netto	16 kg
Temperatuur	+20 / +40 °C

Duurzaamheid

Amperage	4 Amps
----------	--------