

## Werktafels Aluminium-kunststof stelling 1394x373 mm, lijnopstelling

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



137017 (ALS1394)

Stelling voor lijnopstelling,  
aluminium met 4 kunststof  
legroosters

### Omschrijving

#### Product Nr. \_\_\_\_\_

Aluminium stelling met 2 staandersets en 4 kunststof legroosters, in delen uitneembaar.

Staaandersets en draagbalken zijn vervaardigd van geanodiseerd aluminium (20 micron). De staandersets van gladde buis 28x28 mm met drie dwars verbindingen en voorzien van stelvoeten. De roosterschappen zijn om de 150 mm in hoogte verstelbaar en uitgevoerd met in delen uitneembare geperforeerde kunststof roosters (polyethyleen). De roosters zijn geschikt voor reiniging in de afwasmachine. In plaats van de roosters kunnen ook 1/1 - 1/2 - 1/3 GN bakken geplaatst worden (standaard niet meegeleverd). Effectieve schaplengte van 1330 mm. De maximale draagkracht is 440 kg, gelijkmatig verdeeld over de 4 legroosters. NF en NSF hygiëne keurmerk.

### Uitvoering

- Compleet stelling systeem met een snelle en makkelijke montage van de legborden aan de staanders.
- De legrooster secties kunnen vervangen worden door 1/1 GN, 1/2 GN en 1/3 GN containers.

### Constructie

- Staanders en legrooster frames zijn vervaardigd van geanodiseerd aluminium (20 micron).
- De stelling is uitgevoerd met vier etages. Optioneel zijn extra legroosters leverbaar.
- De polyethyleen legroosters bestaan uit los uitneembare secties.
- De polyethyleen legrooster secties zijn afwasmachine bestendig en passen in een standaard afwaskorf.

Goedkeuring \_\_\_\_\_

