

**Modulaire bereidingsapparatuur
900XP Fornois, 4 open branders, 3x 6
kW en 1x 10 kW, elektrische ontsteking, 3
mm top, gas oven**

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



391245 (E9GCGHTCG0)

GASFORNUIS, 4 open branders, 3x 6 kW en 1x 10 kW, elektrische ontsteking, 3 mm dik bovenblad, 2/1GN gasoven 8,5 kW

Omschrijving

Product Nr.

Fornois met vier open branders, drie Ø60 mm van 6 kW en één Ø100 mm van 10 kW, en een 2/1 GN gas oven, 8,5 kW. De energie zuinige en gepatenteerde Flower Flame branders zorgen voor een optimale warmteverdeling onder de pannen. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand, de zijwanden en het front van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), de bodemplaat van roestvrijstaal 1.4016 (AISI430). Extra sterk 3 mm dik bovenblad van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304) met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 900XP units. Onder de pannendragers een naadloos geperst morsblad met afgeronde hoeken en verhoogd deel rondom de branders. Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. De uitneembare messing branders zijn traploos regelbaar van 1,5 tot 6 kW, de grote brander van 2,2 tot 10 kW en uitgevoerd met een thermokoppel. Elektrische branderontsteking met bedieningsknop op het front. Per brander een gietijzeren pannendrager 390x370 mm, ook geschikt voor kleine pannen. Bak- en braadoven 2/1GN, 575x700x300 mm, van roestvrijstaal 1.4016 (AISI430), met afgeronde hoeken en rondom isolatie. Gietijzeren geribde bodemplaat, voor een goede warmteverdeling. Dubbelwandige en geïsoleerde oven deur van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304). Uitneembare roestvrijstalen geleiderrekken met 3 paar geleiders voor 2/1 GN of 1/1 GN, met 60 mm tussenafstand. Roestvrijstalen staafbrander met thermokoppel beveiliging, waakvlam met piëzo ontsteking. Thermostatische temperatuur regeling, instelbaar 120 - 280°C. 4 roestvrijstalen stelpoten, 150 - 200 mm.

Uitvoering

- Geplaatst op roestvrijstalen poten, 50 mm in hoogte verstelbaar. Het model is tevens geschikt voor hangende montage aan een installatiewand.
- De hoog rendement branders van 6 kW en 10 kW geven hoge prestaties voor veeleisende gebruikers, drie 60 mm branders met vermogensregeling van 1,5 kW tot 6 kW. en een 100 mm brander met vermogensregeling van 2,2 kW tot 10 kW.
- Het apparaat is voor gebruik met aardgas of LPG, conversie inspuisers worden standaard meegeleverd.
- Grote gietijzeren pannendragers (optioneel in roestvrijstaal) met extra lange vingers voor gebruik van zowel grote als kleine pannen.
- Branders met geoptimaliseerde verbranding.
- Vlambeveiliging op iedere brander beschermt tegen gas lekkage als de vlam onbedoeld uitgaat.
- De onderbouw bestaat uit een statische gas verwarmde oven met roestvrijstalen branders en zelf stabiliserende vlammen, geplaatst onder de bodemplaat. De ovenruimte is uitgevoerd met geleiders op 3 hoogtes, voor 2/1 GN platen en een geribd gietijzeren bodemplaat.
- Oven thermostaat instelbaar van 120 tot 280°C.
- Ovendeur met 40 mm warmte isolatie.
- Het speciale ontwerp van de bedieningsknoppen voorkomt waterinfiltratie.
- IPX5 waterdicht.

Constructie

- Het 930 mm diepe bovenblad geeft een groter werkoppervlak.
- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Haakse zijkanalen zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- Elektrische branderontsteking.
- Bovenblad van 3 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).

Goedkeuring



Meegeleverde accessoires

- 1 stuks OVEN ROOSTER 2/1GN, PNC 164250
 verchroomd, voor 700XP-900XP oven

Optionele accessoires

- OVEN ROOSTER 2/1GN, verchroomd, PNC 164250 ☐
 voor 700XP-900XP oven
- AFDICHTINGSKIT en tape voor het PNC 206086 ☐
 afdichten van de koppelnaad tussen 2
 units
- ROOKGASKANAAL Ø150 mm, met PNC 206132 ☐
 trekonderbreker, lengte 920 mm,
 roestvrijstaal
- ADAPTERRING Ø150 mm, voor rookgas PNC 206133 ☐
 afvoer-condensor 206246
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 800 mm, PNC 206148 ☐
 voor 100 mm hoge bouwkundige sokkel
- 2 ZIJPLINTEN, LINKS EN RECHTS, OP PNC 206157 ☐
 SOKKEL, 900XP
- WARMPLAAT, vlak gietijzer, voor 6 kW PNC 206170 ☐
 brander, 900XP. Twee warmplaten of
 bakplaten kunnen niet naast elkaar
 geplaatst worden
- OPLEG BAKPLAAT, vlak, voor enkele PNC 206171 ☐
 brander. Twee warmplaten en/of bak-
 en grillplaten kunnen niet naast elkaar
 geplaatst worden.
- BAKPLAAT, geribd gietijzer met PNC 206172 ☐
 vetvanggoot, voor enkele front
 brander, 900XP. Twee warmplaten of
 bakplaten kunnen niet naast elkaar
 geplaatst worden.
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 800 mm PNC 206176 ☐
- 2 ZIJPLINTEN, links en rechts, PNC 206180 ☐
 roestvrijstaal, 900XP
- 2 AFDICHTPANELEN LEIDINGKANAAL, PNC 206181 ☐
 kastdeel en plintdeel, voor zichtzijde
 van 900XP vloermodel of topmodel op
 onderbouw kast, wand opstelling
- 2 AFDICHTPANELEN LEIDINGKANAAL, PNC 206202 ☐
 kastdeel en plintdeel, voor zichtzijde
 van 900XP vloermodel of topmodel op
 onderbouw kast, rug-aan-rug
 opstelling
- 4 STELPOTEN, 100 mm hoog, voor PNC 206210 ☐
 plaatsing op een 100 mm hoge
 bouwkundige sokkel
- ROOKGAS AFVOER-CONDENSOR, PNC 206246 ☐
 voor afvoerpijp Ø150 mm, bij 800 mm
 unit
- KOLOMKRAAN MET ZWENKARM 1/2", PNC 206289 ☐
 voor koudwater of warmwater. De
 verlengingspijp 206291 (700XP) of
 206290 (900XP) wordt geadviseerd
 voor aansluiting op de waterleiding
- SET VAN 2 VERLENGINGSPIJPEN voor PNC 206290 ☐
 de kolomkraan 206289, 244 mm voor
 topunit en 394 mm voor vloerunit, voor
 doorvoer door de unit
- DUBBELE PANNENDRAGER, PNC 206298 ☐
 roestvrijstaal, voor 2 branders achter
 elkaar, 900XP
- VENTILATIEKANAAL VERHOOGING, PNC 206304 ☐
 roestvrijstaal, hoogte 180 mm, voor 45
 mm hoog standaard ventilatie rooster,
 totale hoogte 225 mm, 700XP-900XP
 unit van 800 mm

- WOKPAN STEUN, roestvrijstaal, voor PNC 206363 ☐
 open brander van 700XP-900XP fornuis
- ACHTERPANEEL 800 mm, bij eiland PNC 206374 ☐
 opstelling van 700XP-900XP
 vloermodel of topmodel op onderkast
- VENTILATIEKANAAL ROOSTER, 400 PNC 206400 ☐
 mm, roestvrijstaal, fijne maas
- FRONT HANDRAIL 800 mm, PNC 216047 ☐
 roestvrijstalen buis Ø30 mm,
 700XP-900XP
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak PNC 216134 ☐
 roestvrijstaal, voor zichtzijde van
 vloermodel 900XP
- FRONT AFZETSCHAP 800x140 mm, PNC 216186 ☐
 roestvrijstaal, 700XP-900XP