

Servicewagens Korven regaalwagen voor 6 korven, 2 schuin geplaatst

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



361251 (MDNT6B)

Regaalwagen voor 6 korven
500x500 mm
2 korven schuingeplaatst

Omschrijving

Product Nr.

Regaalwagen met 6 paar geleiders voor korven 500x500 mm. De twee bovenste geleiders zijn schuin geplaatst, voor het eenvoudig uitnemen van de glazen of kopjes uit de korven, bijvoorbeeld bij een opstelling in een uitgiftebuffet. Geleiderafstand van 190 mm bij de vier rechte korven en 255/240 mm bij de twee schuine korven.

Roestvrijstalen buisframe Ø25 mm met gelaste roestvrijstalen geleiders. De geleiders in L-vormige uitvoering met anti doorschuifnokken. 4 zwenkwielen Ø125 mm, 2 met rem. 4 rubber stootringen.




Uitvoering

- Frame van roestvrijstalen buis 25 mm, volledig gelast.
- L-vormige geleiders met anti-doorschuifnokken aan beide uiteinden.
- De twee bovenste geleiderparen zijn schuin geplaatst.
- Ontworpen voor het transport van afwasmachine korven van 500x500 mm.
- Vier zwenkwielen Ø125 mm, waarvan 2 met rem, voorzien van kunststof bumpers.

Constructie

- Volledig van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).

Goedkeuring _____



Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte 361251 (MDNT6B)	645 mm
Externe afmetingen, breedte	645 mm
Externe afmetingen, hoogte	1590 mm
Wiel materiaal	Verzinkt
Wiel diameter	Ø 125
Gewicht, netto	22 kg