

Modular werktafels Onderbouwkast 600 mm, 3 laden

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



121824 (TE3C6)

Onderbouwkast 600 mm, 3
laden

Omschrijving

Product Nr.

Modular Preparation onderbouwkast met 3 laden 500x524x165 mm, zonder bovenblad. De kast is volledig uitgevoerd in roestvrijstaal AISI304. Deels dubbelwandig uitgevoerd met interne zijwanden die de constructie ondersteunen. De bodem is voor en achter in lengterichting versterkt met C-profielen, als solide basis voor de stelpoten. De interne bodemplaat is uitgevoerd met onder 45° afgeschuinde achter- en zijranden. 3 laden voor directe belading. Belastbaarheid 70 kg per lade. De bodem en zijwanden van de laden met afgeronde hoeken. De laden op volledig uittrekbare roestvrijstalen telescoopgeleiders en met dubbelwandige frontpanelen met verzonken greep. 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten 65x65 mm.




Uitvoering

- Plaatsing op een bouwkundige sokkel is mogelijk na demontage van de stelpoten.
- Zeer eenvoudig schoon te maken dankzij de gladde wanden.
- Geschikt voor GN bakken tot 150 mm diepte.

Constructie

- Vervaardigd van roestvrijstaal AISI304 met scotch brite afwerking.
- De bodem is voor en achter in lengterichting versterkt met roestvrijstalen C-profielen, dikte 1,5 mm.
- Geluiddempende versterkingen tussen de interne en externe zijpanelen, voor een extra solide constructie.
- Geplaatst op 150 mm hoge stelpoten (verstelbaar 0/+90 mm) van roestvrijstalen buis 65x65 mm.
- De laden met telescopische geleiders voor het eenvoudig inzetten en uithalen van GN containers.
- Lade met 45° graden intern hoekverbindingssysteem.

Goedkeuring _____



Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte 121824 (TE3C6)	600 mm
Externe afmetingen, breedte	680 mm
Externe afmetingen, hoogte	860 mm
Gewicht, netto	42 kg
Aantal laden	3

Optionele accessoires

- FRONTPLINT 600 mm, roestvrijstaal PNC 855822
- ZIJPLINT 620 mm, roestvrijstaal, voor muuropstelling PNC 855837