

## LiberoPro Inductie bakplaat, 1 zone 390x410 mm, 230v

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



600886 (E1IREEOMCS)

Inductie bakplaat, 1 zone 3,5  
kW, 230V-50/60hz-1N

### Omschrijving

#### Product Nr.

Gladde inductie bakplaat met 1 zone van 390x410 mm, vervaardigd van 11 mm dikke compound van aluminium en roestvrijstaal 1.4526 (AISI436). Inductie verwarming van 3,5 kW, met zeer hoog rendement. Vierzijdig uitgevoerd in 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), bodem van roestvrijstaal 1.4016 (AISI430). Energieregeling met tiptoetsen, instelbaar van 60 tot 280°C met digitale aanduiding, aan-uit tiptoets met controle led. Waarschuwing led voor heet oppervlak. Bij combinatie met een LiberoPro Point counter regelt de inductie unit automatisch de afzuiging aan de hand van het ingestelde vermogen. Non-stick oppervlak voor makkelijk schoonmaken. Schoonmaak stand voor de juiste plaat temperatuur voor reiniging. Inclusief schraper voor schoonmaken van de plaat. Driezijdige spatwand van 72 mm hoog. Afvoer opening voor vet en kruim naar de op het front uitneembare leklade van 0,5 liter. Uitneembare stoffilters, reinigbaar in de afwasmachine. Aansluitkabel met CE-Schuko stekker. 4 stuks 25 mm hoge stelvoeten. IPX4 waterdicht.

#### Goedkeuring

### Uitvoering

- Stekkerklaar apparaat voor tafelopstelling.
- Tweekleurig bedieningspaneel (wit en rood) voor betere leesbaarheid.
- Uitstekend en egaal bakresultaat en een snelle opwarmtijd.
- Energie efficiëntie is gegarandeerd door inductie technologie.
- Non-stick bakplaat.
- Bovenop geplaatst glazen touch display voor maximale zichtbaarheid, met temperatuur indicatie.
- Temperatuur instelling van 60°C tot 280°C met de mogelijkheid van exacte instelling van + of - 1°C.
- De reinigingsfunctie stelt de juiste temperatuur in van het bakoppervlak voor Electrolux Professional C40 Rapid Grease schoonmaakmiddel.
- Veiligheid voor alles. Een visuele waarschuwing geeft aan dat de bakplaat heet is, om letsel te voorkomen.
- Zelfdiagnose systeem, een foutcode wordt weergegeven (Exxx) in geval van een probleem.
- Ontworpen voor LiberoPro Duo functie voor automatische regeling van de LiberoPro Point ventilator snelheid, afhankelijk van de bereiding intensiteit.
- 11 mm dikke bakplaat in 3 lagen:
  - Roestvrijstaal 1.4526 (AISI436) aan de onderzijde
  - Aluminium in het midden
  - Roestvrijstaal 1.4526 (AISI436) aan de bovenzijde
- Inclusief schraper, vier stelvoeten en een elektra aansluitkabel met stekker.

### Constructie

- Vierzijdige omkasting van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Geïntegreerde vet afvoer met opvanglade, uitneembaar op het front.
- Vet opvanglade met een capaciteit van 0,5 liter.
- De inductie luchtfilters zijn makkelijk te demonteren en te reinigen voor de maandelijkse schoonmaakbeurt.
- IPX4 water protectie.

### Elektra


<b>Voltage</b>	600886 (E1IREEOMCS)	220-240 V/1N ph/50-60 Hz
<b>Aangesloten vermogen</b>		3.5 kW
<b>Stekker type</b>		CE-SCHUKO
<b>Minimum amperage</b>		16A

### Algemene gegevens


<b>Plaat (LxB)</b>	390 / 410 mm
<b>Temperatuur, minimaal</b>	60 °C
<b>Temperatuur, maximaal</b>	280 °C
<b>Externe afmetingen, lengte</b>	400 mm
<b>Externe afmetingen, breedte</b>	600 mm
<b>Externe afmetingen, hoogte</b>	227 mm
<b>Gewicht, netto</b>	26 kg
<b>Waterdichtheid index</b>	IPX4

Het gebruik van de meegeleverde schraper wordt aanbevolen voor het schoonmaken.

Boven aanzicht



Zij aanzicht



EI = Elektrische aansluiting  
EO = Elektrische uitgang

Other

