

## Prostore 720

### Vriestkast 720 lt, -22/-15°C, 2 rechts draaiende halve deuren, R290

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



691358 (PS09F2FHC)

Vriestkast 720 liter, rechts draaiende halve deuren, koelmiddel R290, 230v-50hz-1N

### Omschrijving

#### Product Nr.

Vriestkast van 720 liter met halve deuren voor roosters 700x520 mm. Optiflow ventilatie systeem voor een verticale en horizontale luchtstroom, voor egale temperatuur. De elektronische besturing met drie sensors zorgt voor een optimale temperatuur. Temperatuur -22/-15°C, bij 43°C omgevingstemperatuur, klimaatklasse 5, energieklasse D. In- en uitwendig vervaardigd van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), uitwendige achterwand en bovenblad van gegalvaniseerd staal. Inwendige achter- en zijwanden uit twee delen roestvrijstaal met ronde hoeken. Bodemplaat uit één stuk met ronde hoeken. Verstelbare U-vormige geleiders op afneembare geleidersteunen. Rechts draaiende zelfsluitende halve deuren met slot, omkeerbare draairichting. Uitneembare ballonvormige magneetband met 3-voudige kamer voor extra isolatie. Deurrand verwarming voorkomt condensvorming, de werking is afhankelijk van de omgevingstemperatuur. IPX5 waterdicht digitaal display voor weergave van de temperatuur en de HACCP gegevens en instelling van de luchtvochtigheid. Turbo stand voor continu vriezen of inkoelen van producten. In geval van foutieve temperatuur wordt deze opgeslagen in het geheugen met alarm signaal en melding op de display. Storingssignalering met symbolen op de display. Energiezuinige LED verlichting. Koelinstallatie met heet gas smeltwater verdamping. Onderhoudsvrije draadframe condensor. Frost Watch Control automatische ontdooiing gaat uitsluitend in werking als het noodzakelijk is. Koelmiddel R290. 4 gerilsaneerde roosters 700x520 mm. 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten, -15/+40 mm. Elektrakabel met CE-Schuko stekker.

### Uitvoering

- Regelbare temperatuur van -15°C tot -22°C.
- Voorbereid voor afstand alarmering.
- Groot wit-digitaal display met de kast temperatuur en instelling daarvan en turbo cyclus (voor snelle afkoeling van beladingen).
- Waterdicht front met IPX5 bescherming.
- Connectiviteitsklaar voor real time data toegang op aangesloten apparaten voor op afstand te regelen data (optionele accessoire nodig).
- Digitale HACCP temperatuur controle: bij het bereiken van een kritische temperatuur worden akoestische en visuele alarmeringen geactiveerd. In het systeemgeheugen worden alarmeringen opgeslagen tot 2 maanden.
- Grote netto opslagruimte door de roosters van 700x520 mm.
- De geoptimaliseerde lucht circulatie in de kamer garandeert een egale temperatuur op alle roosters.
- De verdamper is buiten de kamer geplaatst, voor een grotere opslag capaciteit.
- Grotere effectieve netto opslagruimte door geleider steunen met veel plaatsingsmogelijkheden voor de geleiders met de roosters.
- Model voor 230V-50hz-1N elektrische aansluiting, voor aansluiting op een standaard wandcontactdoos.
- Voorbereid voor aansluiting van een RS485 poort, voor connectie met een computer of met geïntegreerde HACCP systemen.
- Voldoet aan de belangrijkste internationale certificeringen en is CE gemarkeerd.
- Laag geluidsniveau.
- De zelfsluitende deur is op locatie omkeerbaar voor links of rechts draaiend.
- Dit apparaat is geschikt voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 40°C.
- [NOT TRANSLATED]

### Goedkeuring

## Constructie

- Ontwikkeld en geproduceerd in een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerde fabriek.
- Externe panelen van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), externe achterwand en bovenblad van gegalvaniseerd staal.
- De binnenruimte met afgeronde hoeken, de bodemplaat geperst uit één stuk.
- De roestvrijstalen geleiders en geleidersteunen zijn zonder gereedschap te demonteren.
- De interne onderdelen zijn uitneembaar voor reiniging zonder gebruik van gereedschappen.
- Geperste roestvrijstalen deurgreep zonder naden die stof en vuil kunnen verzamelen.
- De belangrijkste componenten zijn goed bereikbaar voor makkelijk onderhoud.
- Automatische randverwarming van de deur.
- Afsluitbare deur.

## Duurzaamheid



- Frost Watch Control3: automatische ontdooi cyclus met 3 sensoren, start uitsluitend als er ijs opgebouwd wordt in de verdamper. De ontdooi tijd wordt automatisch aangepast voor complete ontdooiing van al het ijs, voor een optimale energie efficiëntie.
- CFC en HCFC vrij, hoog ecologisch koelmiddel R290 en ecologisch isolatiegas cyclopenthaan. Koelmiddel hydrocarbon R290 voor de laagste impact op het milieu (GWP = 3), voor reductie van de opwarming en afbraak van Ozon.
- 65 mm dikke polyurethaan isolatie met ecologisch cyclopenthaan injectiegas voor een langdurige isolatie met minimaal energieverbruik (thermische geleiding: 0,020 W/m\*K).
- Zonder gereedschap uitneembare ballonvormige magneetbandsluiting met drie luchtkamers voor eenvoudig schoonmaken, betere isolatie en minder energieverbruik.
- De optische deur microschakelaar stopt de ventilator bij openen van de deur, zodat energie bespaard wordt.
- De energiebesparende LED lamp geeft een goede interne verlichting.
- Automatische verdamping van het smeltwater door middel van heet gas, direct onder het aggregaat.


## Meegeleverde accessoires

- 4 stuks GELEIDERSET voor Prostore kast PNC 880335
- 4 stuks GEPLASTIFICEERD ROOSTER 700x520x20 mm, voor Prostore 720 lt kasten PNC 880343


## Optionele accessoires

- ROESTVRIJSTALEN ROOSTER 2/1GN, 650x530x20 mm, voor 720 lt Prostore koel-vriestkasten PNC 880160
- GEPLASTIFICEERD ROOSTER 2/1GN, 650x530x40 mm, voor 720 lt Prostore koel-vriestkasten PNC 880306
- GELEIDERSET VOOR 2/1GN roosters, voor Prostore koel-vriestkasten PNC 880320
- ROESTVRIJSTALEN ROOSTER 700x530x20 mm, voor Prostore 720 lt kasten PNC 880323
- VOETPEDAAL voor handenvrij openen van de deur, voor 1-deurs Ecostore en Prostore koel- en vriestkasten PNC 880324
- SET VAN 4 STELPOTEN, hoogte 200 mm PNC 880325
- SET VAN 4 STELPOTEN met FLENS, marine uitvoering, hoogte 67 - 80 mm PNC 880326
- GELEIDERSET voor Prostore kast PNC 880335
- GEPLASTIFICEERD ROOSTER 700x520x20 mm, voor Prostore 720 lt kasten PNC 880343

Front aanzicht




Zij aanzicht



EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht



### Elektra

<b>Voltage</b>	691358 (PS09F2FHC)	220-240 V/1 ph/50 Hz
<b>Elektrisch max. vermogen</b>		0.45 kW
<b>Ontdooi vermogen</b>		0.45 kW
<b>Stekker type</b>		CE-SCHUKO

### Algemene gegevens

<b>Bruto Inhoud</b>	720 lt
<b>Netto Inhoud</b>	510 lt
<b>Draairichting deur</b>	2 rechts draaiend
<b>Externe afmetingen, lengte</b>	900 mm
<b>Externe afmetingen, breedte</b>	700 mm
<b>Externe afmetingen, diepte met geopende deur</b>	1527 mm
<b>Externe afmetingen, hoogte</b>	2040 mm
<b>Interne afmetingen, lengte</b>	772 mm
<b>Interne afmetingen, breedte</b>	582 mm
<b>Interne afmetingen, hoogte</b>	1471 mm
<b>Gewicht, netto</b>	110 kg
<b>Hoogte verstelling</b>	15/40 mm
<b>Aantal en type meegeleverde roosters</b>	5 - 530x700 Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304)
<b>Extern materiaal</b>	Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304)
<b>Intern materiaal</b>	Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304)
<b>Extern bovenblad</b>	Gegalvaniseerd staal
<b>Extern deurmateriaal</b>	Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304)
<b>Externe achterwand</b>	Gegalvaniseerd staal
<b>Aantal ophangpunten en onderlinge afstand</b>	44; 22 mm
<b>Waterdichtheid index</b>	IP21

### Overige gegevens

<b>Controle type</b>	Digitaal
<b>Temperatuur, minimaal</b>	-15 °C
<b>Temperatuur, maximaal</b>	-22 °C
<b>Werking</b>	Geventileerd
<b>Isolatie</b>	65 mm (Cyclopentaan)

### ISO certificaat

<b>ISO standaard</b>	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------------	---


### Duurzaamheid

<b>Amperage</b>	3.2 Amps
<b>Energieklasse (conform EU wetgeving 2015/1094):</b>	D
<b>Jaarlijks en dagelijks energieverbruik (conform EU wetgeving 2015/1094)</b>	2655kWh/jaar - 7kWh/24uur
<b>Klimaatklasse (conform EU wetgeving 2015/1094)</b>	Zware belasting (klasse 5)
<b>EEL index (conform EU wetgeving 2015/1094):</b>	66.62
<b>Geluidsniveau</b>	55 dBA

 Prostore 720  
 Vrieskast 720 lt, -22/-15°C, 2 rechts draaiende halve deuren, R290

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

Koelmiddel	R290
GWP index	3
Klimaat klasse	5

**EU energie labels vanaf 1 Juli 2016**


Het schema van Europese energie labels voor professionele koelkasten en vrieskasten is gebaseerd op de instelling vereisten van de Minimum Energy Performance standaard voor commerciële koelkasten die verkocht worden binnen de EU. Deze vereisten zijn opgesteld voor het bevorderen van energie besparing en een milieuvriendelijke benadering voor professioneel gebruik. Het schema van Europese energie labels is van toepassing voor alle fabrikanten en importeurs die producten promoten en verkopen binnen de EU en deze zijn verplicht voor Europa.

Belangrijk: alle producten die energie verbruiken boven het minimale level mogen niet meer verkocht worden binnen de EU vanaf 1 Juli 2016.

