

**Modulaire bereidingsapparatuur  
700XP Fornuis, 6 elektrische vierkante  
kookplaten 2,6 kW, elektrische oven,  
bergkast, Marine**

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



371152 (E7ECML6Q25)

ELEKTRISCH FORNUIS, 6  
vierkante kookplaten 2,6 kW,  
2/1GN oven 6 kW, bergkast,  
400V-50-3

## Omschrijving

### Product Nr.

- \* Fornuis met zes elektrische kookplaten 230x230 mm van 2,6 kW, een 2/1 GN elektrische oven, 6 kW, en een draaideurkast
- \* Marine uitvoering met slingerlatten en front leunstang
- \* Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt
- \* De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal
- \* 1,5 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 700XP units
- \* Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster
- \* De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst
- \* Gietijzeren rechthoekige kookplaten, vast ingebouwd in het bovenblad met rondom lopende opvanggoot
- \* De platen zijn regelbaar door middel van een 6-standen schakelaar, uitgevoerd met een controlelamp
- \* Roestvrijstalen bak- en braadoven, 540x650x300 mm, met afgeronde hoeken en rondom isolatie
- \* Geëmailleerde bodemplaat, voor een goede warmteverdeling
- \* Dubbelwandige ovendeur, naar beneden scharnierend
- \* Uitneembare roestvrijstalen geleiderrekken met 3 paar geleiders voor 2/1GN of 1/1GN, met 60 mm tussenafstand
- \* Keuze uit onderverwarming, bovenverwarming met grillfunctie of gelijktijdig onder- en bovenverwarming
- \* Thermostatische temperatuur regeling, instelbaar 140 - 300°C,

met oververhitting beveiliging

- \* Inclusief verchroomd ovenrooster 2/1 GN
- \* Naast de oven een bergkast 330x640x380 mm, met een dubbelwandige draaideur
- \* 4 roestvrijstalen stelpoten, marine uitvoering met flens
- \* IPX4 waterdicht

### Goedkeuring

## Uitvoering

- De onderbouw bestaat uit een statische elektrisch verwarmde oven met een geïsoleerde deur en verwarmingselementen geplaatst onder de bodemplaat.
- IPX4 water protectie.
- De oven thermostaat is instelbaar tussen 140 °C en 300 °C.
- Het speciale ontwerp van de bedieningsknoppen voorkomt waterinfiltratie.
- De elektrische oven is uitgevoerd met separate thermostaten voor de boven en onder verwarmingselementen.
- Roestvrijstalen ovenruimte met 3 paar geleiders voor 2/1 GN roosters of platen.
- De oven met een bodemplaat van geribd geëmailleerd staal.
- [NOT TRANSLATED]

## Constructie

- Haakse zijanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.

