

**Modulaire bereidingsapparatuur
700XP Fornuis, 6 elektrische vierkante
kookplaten 2,6 kW, elektrische oven,
bergkast, Marine**

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



371152 (E7ECML6Q25)

ELEKTRISCH FORNUIS, 6
vierkante kookplaten 2,6 kW,
2/1GN oven 6 kW, bergkast,
400V-50-3

Omschrijving

Product Nr.

- * Fornuis met zes elektrische kookplaten 230x230 mm van 2,6 kW, een 2/1 GN elektrische oven, 6 kW, en een draaideurkast
- * Marine uitvoering met slingerlatten en front leunstang
- * Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt
- * De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal
- * 1,5 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 700XP units
- * Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster
- * De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst
- * Gietijzeren rechthoekige kookplaten, vast ingebouwd in het bovenblad met rondom lopende opvanggoot
- * De platen zijn regelbaar door middel van een 6-standen schakelaar, uitgevoerd met een controlelamp
- * Roestvrijstalen bak- en braadoven, 540x650x300 mm, met afgeronde hoeken en rondom isolatie
- * Geëmailleerde bodemplaat, voor een goede warmteverdeling
- * Dubbelwandige ovendeur, naar beneden scharnierend
- * Uitneembare roestvrijstalen geleiderrekken met 3 paar geleiders voor 2/1GN of 1/1GN, met 60 mm tussenafstand
- * Keuze uit onderverwarming, bovenverwarming met grillfunctie of gelijktijdig onder- en bovenverwarming
- * Thermostatische temperatuur regeling, instelbaar 140 - 300°C,

met oververhitting beveiliging

- * Inclusief verchroomd ovenrooster 2/1 GN
- * Naast de oven een bergkast 330x640x380 mm, met een dubbelwandige draaideur
- * 4 roestvrijstalen stelpoten, marine uitvoering met flens
- * IPX4 waterdicht

Goedkeuring

Uitvoering

- De onderbouw bestaat uit een statische elektrisch verwarmde oven met een geïsoleerde deur en verwarmingselementen geplaatst onder de bodemplaat.
- IPX4 water protectie.
- De oven thermostaat is instelbaar tussen 140 °C en 300 °C.
- Het speciale ontwerp van de bedieningsknoppen voorkomt waterinfiltratie.
- De elektrische oven is uitgevoerd met separate thermostaten voor de boven en onder verwarmingselementen.
- Roestvrijstalen ovenruimte met 3 paar geleiders voor 2/1 GN roosters of platen.
- De oven met een bodemplaat van geribd geëmailleerd staal.
- [NOT TRANSLATED]

Constructie

- Haakse zijkanen zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.

