

Koel- en vrieswerkbanken
Ecostore HP Premium koelwerkbank -
590 lt, 3 deuren, 3 laden 1/3, vlak
bovenblad, remote

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



710073 (EH4RRAAAC)

Koelwerkbank, 3 deuren, 3
laden 1/3, vlak bovenblad,
remote, -2/+10°C,
230V-50-1N

Omschrijving

Product Nr.

Ecostore Premium HP koelwerkbank met 3 draaideuren en 3 laden. De koelwerkbank in remote uitvoering, voor aansluiting op een extern koelaggregaat. Klimaatklasse 5 (heavy duty, omgevingstemperatuur tot +40° C met 40% luchtvochtigheid). Koelmiddel R134a, R513a of R426a. Geïsoleerd met 90 mm polyurethaan met milieuvriendelijk cyclopentaan gasinjectie. 50 mm hoog bovenblad met anti-druppel profiel. In- en uitwendig roestvrijstaal AISI304, uitwendige bodemplaat roestvrijstaal AISI430, uitwendige achterwand gegalvaniseerd staal, inwendige achterwand van aluminium. Inwendig ronde hoeken. Bodemplaat uit één stuk geperst, met afgeronde hoeken. Uitneembare geleidersteunen met U-vormig geleiderpaar, op 15 posities om de 31 mm in hoogte verstelbaar. Zelfsluitende deuren met geïntegreerde greeplijst. Laden met sleufperforatie en roestvrijstalen telescoopgeleiders. Ballonvormige magneetbandsluiting met 3-voudige kamer voor extra isolatie, zonder gereedschap te vervangen. Tiptoetsen, digitaal display en elektronische thermostaat. Instelling van hoge/midden/lage luchtvochtigheid (80/65/45%). Turbo stand voor continu koelen. Storingsmelding met symbolen op de display. Alarmering voor te hoge of te lage temperatuur. Opslag in het geheugen van 2 maanden HACCP gegevens. Geventileerde Optiflow luchtcirculatie met verticale en horizontale luchtstroom, voor egale temperatuur bij elke belading. Gecoate verdampers met automatische of handmatige ontdooiing. De Frost Watch Control automatische ontdooiing gaat uitsluitend in werking als het werkelijk nodig is. 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten.

Uitvoering

- Regelbare temperatuur van -2°C tot +10°C voor de opslag van vlees, vis en zuivelproducten.
- Uitgevoerd met Optiflow geforceerde luchtcirculatie voor snel koelen en gelijkmatige interne temperatuur verdeling.
- 0 mm extra ventilatieruimte: de koelinstallatie met unieke toren opstelling vereist alleen ventilatie aan de voorzijde, hierdoor is plaatsing tegen de muur of zij aan zij met andere apparaten mogelijk, zelfs aan de zijde van de koelinstallatie. Optimaal gebruik van de keukenruimte is hierdoor mogelijk.
- Combinaties van deuren en ladensets maken vele indelingen mogelijk, tevens kan de indeling ook op locatie aangepast worden. Het koelaggregaat geplaatst aan de rechterzijde is op aanvraag mogelijk.
- Anti-kantel geleiders voor 1/1GN containers.
- Zelfsluitende (<90°) roestvrijstalen deuren.
- Gecertificeerde veiligheid overeenkomstig de CE vereisten.
- Voorbereid voor aansluiting van een RS485 poort, voor connectie met een computer of met geïntegreerde HACCP systemen.
- [NOT TRANSLATED]

Goedkeuring

Constructie

- Werkblad van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), met een hoogte van 50 mm.
- Indien nodig kan het werkblad gedemonteerd worden, voor makkelijk verplaatsen (bijvoorbeeld bij smalle deuren).
- Roestvrijstalen werkblad met anti-druppel profiel.
- Inwendige bodemplaat uit één stuk roestvrijstaal, met afgeronde hoeken.
- Eenvoudig schoonmaken en een hoge hygiëne standaard door de inwendig afgeronde hoeken, de eenvoudig uitneembare roosters, geleiders en geleidersteunen en de uitneembare luchtgeleiders.
- De geleidersteunen zijn uitgevoerd met 15 posities (3 cm tussenruimte) om de geleiders met de roosters op verschillende hoogtes te plaatsen, voor een hogere netto capaciteit en een betere benutting van de opslagruimte.
- De interne en externe deurpanelen, de voor- en zijpanelen en het afneembare werkblad van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Extern bodempaneel van roestvrijstaal 1.4016 (AISI430).
- Extern achterpaneel van gegalvaniseerd staal.
- Aansluiting op een extern koelaggregaat.
- Ontwikkeld en geproduceerd in een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerde fabriek.
- Storingssignalering met foutcodes.
- Geplaatst op 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten, voor gemakkelijk schoonmaken.
- Inwendige afmetingen van de laden:
 - modellen met 2 1/2 laden: 1e lade (top lade) 302x521x203 / 2e lade 302x521x223 (BxDxH)
 - modellen met 3 1/3 laden: 1e lade (top lade) 302x521x98 / 2e en 3e lade 302x521x118 (BxDxH)
 - modellen met 1/3+2/3 laden: 1e lade (top lade) 302x521x98 / 2e lade 302x521x333 (BxDxH)

Gebruikersinterface en Gegevensbeheer

- Groot digitaal display met witte cijfers, selectietoetsen voor interne luchtvochtigheid (3 niveaus), instelling en weergave van de temperatuur, handmatige activatie van de ontdooicyclus en turbotoets voor continue werking (voor snelle afkoeling van producten).
- Digitale HACCP temperatuur controle: bij het bereiken van een kritische temperatuur worden akoestische en visuele alarmeringen geactiveerd. In het systeemgeheugen worden alarmeringen opgeslagen tot 2 maanden.
- Connectiviteitsklaar voor real time data toegang op aangesloten apparaten voor op afstand te regelen data (optionele accessoire nodig).
- Groot digitaal display met witte letters met temperatuur instelling en aanduiding en de mogelijkheid voor selectie van het gewenste vochtigheids niveau. Bluetooth technologie maakt het bewaren van HACCP gegevens mogelijk en deze te downloaden via de app.
- De Electrolux Professional Fridge Control App maakt het makkelijker voor onze klanten (beschikbaar vanaf april 2024):
 - Regel de veiligheid van het conservering proces met de HACCP gegevens en alarmeringen voor een nauwkeurige controle.
 - Bespaar tijd door makkelijk gegevens management met de mogelijkheid om de HACCP informatie in excel formaat direct naar een E-mail adres te sturen.
 - Snelle werking: stel de kast temperatuur, vochtigheid of turbokoeling in en stel de dag en het tijdstip in.

Duurzaamheid

- Uitgevoerd met 90 mm dikke cyclopentaan isolatie voor het

uitstekende isolerende vermogen (thermische conductiviteit: 0,020 W/m*K) en de geringe impact op het milieu (GWP=3).

- Zonder gereedschap uitneembare ballonvormige magneetbandsluiting met drie luchtkamers voor eenvoudig schoonmaken, betere isolatie en minder energieverbruik.
- Frost Watch Control start het automatische ontdooiproces alleen als het werkelijk nodig is en stopt wanneer het ijs gesmolten is, voor een hogere energie efficiëntie.




Meegeleverde accessoires

- 3 stuks RILSAN ROOSTER 1/IGN MET PNC 881109
GELEIDERSET voor Ecostore koel-
vrieswerkbanken


Optionele accessoires

- SMELTWATERVERDAMPER voor remote PNC 880028 ☐
koel-vrieswerkbanken
- REMOTE KOELAGGREGAAT, voor PNC 880231 ☐
ecostore HP koelwerkbank en 670 liter
Ecostore koelkast, -2/+10°C,
luchtgekoeld, koelmiddel R134a
- LADENSET, 2 LADEN 1/2, voor directe PNC 881058 ☐
belading of voor 1/1-150 GN bakken,
voor Ecostore HP Premium en HP
Concept koelwerkbank, h 700 mm
- LADENSET, 3 LADEN 1/3, voor directe PNC 881059 ☐
belading of voor 1/1-65 GN bakken,
voor Ecostore HP Premium en HP
Concept koelwerkbank, h 700 mm
- LADENSET, 1 LADE 1/3 en 1 PNC 881071 ☐
FLESSENLADE 2/3, voor Ecostore HP
Premium en HP Concept koelwerkbank,
h 700 mm
- RILSAN ROOSTER 1/IGN voor koel- PNC 881107 ☐
vrieswerkbank
- GELEIDERSET 1/IGN voor Ecostore PNC 881108 ☐
koel-vrieswerkbank
- RILSAN ROOSTER 1/IGN MET PNC 881109 ☐
GELEIDERSET voor Ecostore koel-
vrieswerkbanken
- KUNSTSTOF GASTRONORM BAK PNC 881110 ☐
1/1-65GN, transparant polycarbonaat
- KUNSTSTOF GASTRONORM BAK PNC 881111 ☐
1/1-100GN, transparant polycarbonaat
- KUNSTSTOF GASTRONORM BAK PNC 881112 ☐
1/1-150GN, transparant polycarbonaat
- VERHOGINGSSET TOT H 710 mm voor PNC 881148 ☐
remote Ecostore HP koelwerkbank met
4 compartimenten
- SLOTENSET VOOR DEUREN OF PNC 881244 ☐
LADENSETS, 1 set per Ecostore HP
Premium of HP Concept koel-
vrieswerkbank met 4 compartimenten,
h 700 mm

Front aanzicht




Zij aanzicht



EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht



Elektra

Voltage	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Elektrisch max. vermogen	0.03 kW
Ontdooi vermogen	0.22 kW
Stekker type	CE-SCHUKO

Algemene gegevens

Aantal laden	3 1/1GN laden 1/3
Netto Inhoud	308 lt
Aantal deuren	3
Draairichting deur	1 links en 2 rechts draaiend
Externe afmetingen, lengte	2115 mm
Externe afmetingen, breedte	700 mm
Externe afmetingen, hoogte	900 mm
Interne afmetingen, lengte	1706 mm
Interne afmetingen, breedte	560 mm
Interne afmetingen, hoogte	550 mm
Gewicht, netto	133 kg
Hoogte verstelling	-5/50 mm
Bruto Inhoud	590 lt
Klimaat klasse	5

Overige gegevens

GWP index	1300; 573; 1508
Remote uitvoering voor aansluiting op een extern aggregaat, deze is optioneel leverbaar.	
Controle type	Digitaal
Temperatuur, minimaal	-2 °C
Temperatuur, maximaal	10 °C
Koelmiddel	R134a; R513A; R426A
Werking	Geventileerd
Isolatie	90 mm (Cyclopentaan)
Aanbevolen koelvermogen*	368 W
Bij verdampings temperatuur	-10 °C
Bij condensatie temperatuur	55 °C
Max. omgevings temperatuur	32 °C
Remote afvoer aansluiting	9.5 mm
Remote toevoer aansluiting	8 mm
* Koelvermogen berekend met een leidinglengte van maximaal 15 meter (zonder bochten)	

ISO certificaat

ISO standaard	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
---------------	---

Duurzaamheid

Amperage	0.3 Amps
----------	----------