

**Koel- en vrieswerkbanken**  
**Ecostore HP Concept koelwerkbank 290**  
**lt, 2 deuren, zonder werkblad, R134a,**  
**R513a, R426a, remote**

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



**710323 (EK2R8AA)**

Koelwerkbank, 2 deuren,  
zonder werkblad, -2/+10°C,  
R134a, R513a, R426a,  
remote, 230V-50-IN

## Omschrijving

### Product Nr.

Ecostore HP Concept koelwerkbank met 2 draaideuren (1 links- en 1 rechtsdraaiend) voor 1/1 GN. De koelwerkbank in remote uitvoering, voor aansluiting op een extern koelaggregaat. Klimaatklasse 5 (heavy duty, voor omgevingstemperatuur tot +40°C met 40% luchtvochtigheid). Koelmiddel R134a, R513a of R426a. Dubbelwandig en geïsoleerd met 90 mm CFK vrij polyurethaanschuim met milieuvriendelijk cyclopentaan gasinjectie. Uitvoering zonder werkblad. In- en uitwendig vervaardigd van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), uitwendige bodemplaat van roestvrijstaal 1.4016 (AISI430), uitwendige achterwand van gegalvaniseerd staal, inwendige achterwand van aluminium. Gladde panelen in- en uitwendig, inwendig met ronde hoeken. Bodemplaat uit één stuk roestvrijstaal, met afgeronde hoeken en afvoeropening met afdekplug. Uitneembare geleidersteunen met U-vormig geleiderpaar, op 15 posities om de 31 mm in hoogte verstelbaar. Zelfsluitende deuren met geïntegreerde greeplijst. Ballonvormige magneetbandsluiting met 3-voudige kamer voor extra isolatie, zonder gereedschap te vervangen. Bedieningspaneel met tiptoetsen, digitaal display, elektronische thermostaat, instelling van de temperatuur, continu stand, storingssignalering. Alarmering voor te hoge of te lage temperatuur. Geventileerde luchtcirculatie, voor een egale temperatuur. Gecoate verdampers met automatische of handmatige ontdooiing. Inclusief 2 rilsan roosters 1/1 GN (530x325 mm). 4 roestvrijstalen stelpoten, 145-200 mm hoog. Elektra kabel met CE-Schuko stekker.

## Uitvoering

- Regelbare temperatuur van -2°C tot +10°C voor de opslag van vlees, vis en zuivelproducten.
- Combinatie van deuren en laden aan te passen aan uiteenlopende wensen, met de mogelijkheid om de samenstelling op locatie te wijzigen.
- Uitgevoerd met een digitaal bedieningspaneel.
- Geforceerde luchtcirculatie voor goede koeling en een gelijkmatige temperatuurverdeling.
- Gekoeld compartiment geschikt voor 1/1 GN containers.
- Uitgevoerd met geforceerde luchtcirculatie voor snelle koeling en een egale temperatuurverdeling.
- 0 mm extra ventilatieruimte: de koelinstallatie met unieke toren opstelling vereist alleen ventilatie aan de voorzijde, hierdoor is plaatsing tegen de muur of zij aan zij met andere apparaten mogelijk, zelfs aan de zijde van de koelinstallatie. Optimaal gebruik van de keukenruimte is hierdoor mogelijk.
- Combinaties van deuren en ladensets maken vele indelingen mogelijk, tevens kan de indeling ook op locatie aangepast worden. Het koelaggregaat geplaatst aan de rechterzijde is op aanvraag mogelijk.
- Digitale HACCP temperatuur controle: bij het bereiken van een kritische temperatuur worden akoestische en visuele alarmeringen geactiveerd. In het systeemgeheugen worden alarmeringen opgeslagen tot 2 maanden.
- Anti-kantel geleiders voor 1/1GN containers.
- Zelfsluitende (<90°) roestvrijstalen deuren.
- Gecertificeerde veiligheid overeenkomstig de CE vereisten.
- Voorbereid voor aansluiting van een RS485 poort, voor connectie met een computer of met geïntegreerde HACCP systemen.
- Connectiviteitsklaar voor real time data toegang op aangesloten apparaten voor op afstand te regelen data (optionele accessoire nodig).
- Eenvoudige service dankzij het intuïtieve bedieningspaneel met toegang op afstand via de app.
- Geïntegreerde RS485 poort voor verbinding met een externe computer of met HACCP systemen.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

## Goedkeuring

## Constructie

- Ontwikkeld en geproduceerd in een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerde fabriek.
- Geplaatst op roestvrijstalen stelpoten van 150 mm hoogte, voor makkelijk schoonmaken.
- Aansluiting op een extern koelaggregaat.
- Afgeronde inwendige hoeken voor eenvoudige reiniging.
- Vervaardigd van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304) om aan de hoogste hygiëne eisen te voldoen.
- Voorbereid voor aansluiting op een afvoerpijp.
- Storingssignalering met foutcodes.
- Inwendige bodemplaat uit één stuk roestvrijstaal, met afgeronde hoeken.
- 2 Compartimenten met elk een deur.
- Geplaatst op 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten (verstelbaar -5/+50 mm) voor eenvoudig schoonmaken van de vloer.
- Extern bodempaneel van roestvrijstaal 1.4016 (AISI430).
- Extern achterpaneel van gegalvaniseerd staal.
- Eenvoudig schoonmaken en een hoge hygiëne standaard door de inwendig afgeronde hoeken, de eenvoudig uitneembare roosters, geleiders en geleidersteunen en de uitneembare luchtgeleiders.
- De geleidersteunen zijn uitgevoerd met 15 posities (3 cm tussenruimte) om de geleiders met de roosters op verschillende hoogtes te plaatsen, voor een hogere netto capaciteit en een betere benutting van de opslagruimte.
- Uitstekende ruimte optimalisatie dankzij de compacte afmetingen.
- Uittrekbaar koelaggregaat voor eenvoudig onderhoud.

## Duurzaamheid



- Zonder gereedschap uitneembare ballonvormige magneetbandsluiting met drie luchtkamers voor eenvoudig schoonmaken, betere isolatie en minder energieverbruik.
- CFC en HCFC vrij (ecologisch koelmiddel R134a, cyclopentaan gas in isolatie).
- Uitgevoerd met 90 mm dikke cyclopentaan isolatie voor het uitstekende isolerende vermogen (thermische conductiviteit: 0,020 W/m\*K) en de geringe impact op het milieu (GWP=3).

## Meegeleverde accessoires

- 2 stuks RILSAN ROOSTER 1/1GN MET GELEIDERSET voor Ecostore koel-vrieswerkbanken PNC 881109

## Optionele accessoires


- SMELTWATERVERDAMPERS voor remote koel-vrieswerkbanken PNC 880028 ☐
- REMOTE KOELAGGREGAAT, voor ecostore HP koelwerkbank en 670 liter Ecostore koelkast, -2/+10°C, luchtgekoeld, koelmiddel R134a PNC 880231 ☐
- LADENSET, 2 LADEN 1/2, voor directe belading of voor 1/1-150 GN bakken, voor Ecostore HP Premium en HP Concept koelwerkbank, h 700 mm PNC 881058 ☐
- LADENSET, 3 LADEN 1/3, voor directe belading of voor 1/1-65 GN bakken, voor Ecostore HP Premium en HP Concept koelwerkbank, h 700 mm PNC 881059 ☐
- LADENSET, 1 LADE 1/3 en 1 FLESSENLADE 2/3, voor Ecostore HP Premium en HP Concept koelwerkbank, h 700 mm PNC 881071 ☐
- RILSAN ROOSTER 1/1GN voor koel-vrieswerkbank PNC 881107 ☐
- GELEIDERSET 1/1GN voor Ecostore koel-vrieswerkbank PNC 881108 ☐
- RILSAN ROOSTER 1/1GN MET GELEIDERSET voor Ecostore koel-vrieswerkbanken PNC 881109 ☐
- KUNSTSTOF GASTRONORM BAK 1/1-65GN, transparant polycarbonaat PNC 881110 ☐
- KUNSTSTOF GASTRONORM BAK 1/1-100GN, transparant polycarbonaat PNC 881111 ☐
- KUNSTSTOF GASTRONORM BAK 1/1-150GN, transparant polycarbonaat PNC 881112 ☐
- SLOTENSET VOOR DEUREN OF LADENSETS, 1 set per Ecostore HP Premium of HP Concept koel-vrieswerkbank met 2 compartimenten, h 700 mm PNC 881242 ☐
- SLOTENSET VOOR DEUREN OF LADENSETS, 1 set per Ecostore HP Premium of HP Concept koel-vrieswerkbank met 3 compartimenten, h 700 mm PNC 881243 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Koel- en vrieswerkbanken**  
**Ecostore HP Concept koelwerkbank 290 lt, 2**  
**deuren, zonder werkblad, R134a, R513a, R426a,**  
**remote**

Front aanzicht




Zij aanzicht



EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht



### Elektra

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Voltage                  | 220-240 V/1 ph/50/60 Hz |
| Elektrisch max. vermogen | 0.03 kW                 |
| Ontdooi vermogen         | 0.22 kW                 |
| Stekker type             | CE-SCHUKO               |

### Algemene gegevens

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Aantal deuren               | 2                               |
| Netto Inhoud                | 180.8 lt                        |
| Draairichting deur          | 1 links en 1 rechts draaiend    |
| Externe afmetingen, lengte  | 1103 mm                         |
| Externe afmetingen, breedte | 700 mm                          |
| Externe afmetingen, hoogte  | 850 mm                          |
| Interne afmetingen, lengte  | 798 mm                          |
| Interne afmetingen, breedte | 560 mm                          |
| Interne afmetingen, hoogte  | 550 mm                          |
| Gewicht, netto              | 85 kg                           |
| Hoogte verstelling          | -5/50 mm                        |
| Extern materiaal            | Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304) |
| Intern materiaal            | Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304) |
| Externe achterwand          | Gegalvaniseerd staal            |
| Bruto Inhoud                | 290 lt                          |

### Overige gegevens

|                                                                                          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| GWP index                                                                                | 1300; 573; 1508      |
| Remote uitvoering voor aansluiting op een extern aggregaat, deze is optioneel leverbaar. |                      |
| Aanbevolen koelvermogen*                                                                 | 368 W                |
| Bij verdampings temperatuur                                                              | -10 °C               |
| Bij condensatie temperatuur                                                              | 55 °C                |
| Max. omgevings temperatuur                                                               | 43 °C                |
| Remote afvoer aansluiting                                                                | 9,5 mm               |
| Remote toevoer aansluiting                                                               | 8 mm                 |
| Controle type                                                                            | Digitaal             |
| Min% / Max% Interne luchtvochtigheid                                                     | 40/85                |
| Temperatuur, minimaal                                                                    | -2 °C                |
| Temperatuur, maximaal                                                                    | 10 °C                |
| Koelmiddel                                                                               | R134a; R513A; R426A  |
| Werking                                                                                  | Geventileerd         |
| Isolatie                                                                                 | 90 mm (Cyclopentaan) |

\* Koelvermogen berekend met een leidinglengte van maximaal 15 meter (zonder bochten)

### ISO certificaat

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| ISO standaard | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|---------------|-------------------------------------------|

### Duurzaamheid

|                |          |
|----------------|----------|
| Klimaat klasse | 5        |
| Amperage       | 0.3 Amps |



Koel- en vrieswerkbanken  
Ecostore HP Concept koelwerkbank 290 lt, 2 deuren, zonder werkblad,  
R134a, R513a, R426a, remote  
Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.07.01