

## Koel- en vrieswerkbanken Ecostore HP vrieswerkbank, 440 lt, 3 deuren, vlak werkblad, R404a, R452a, remote

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



710446 (EJ3ERAAA)

Vrieswerkbank, 3 deuren,  
vlak werkblad, -22/-15°C,  
R404a, R452a, remote,  
230V-50/60-1N

### Omschrijving

#### Product Nr.

Ecostore HP vrieswerkbank met 3 draaideuren (1 links- en 2 rechtsdraaiend) voor 1/1 GN. De vrieswerkbank in remote uitvoering, voor aansluiting op een extern koelaggregaat. Klimaatklasse 5 (heavy duty, voor omgevingstemperatuur tot +40°C met 40% luchtvochtigheid). Koelmiddel R404a of R452a. Dubbelwandig en geïsoleerd met 90 mm CFK vrij polyurethaanschuim met milieuvriendelijk cyclopentaan gasinjectie. 50 mm hoog vlak werkblad van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304) met anti-drupeel profiel. In- en uitwendig vervaardigd van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), uitwendige bodemplaat van roestvrijstaal 1.4016 (AISI430), uitwendige achterwand van gegalvaniseerd staal, inwendige achterwand van aluminium. Gladde panelen in- en uitwendig, inwendig met ronde hoeken. Bodemplaat uit één stuk roestvrijstaal, met afgeronde hoeken. Uitneembare geleidersteunen met U-vormig geleiderpaar, op 15 posities om de 31 mm in hoogte verstelbaar. Zelfsluitende deuren met geïntegreerde greeplijst. Ballonvormige magneetbandsluiting met 3-voudige kamer voor extra isolatie, zonder gereedschap te vervangen. Bedieningspaneel met tiptoetsen, digitaal display, elektronische thermostaat, instelling van de temperatuur, continu stand, storingssignalering. Alarmering voor te hoge of te lage temperatuur. Geventileerde luchtcirculatie, voor een egale temperatuur. Gecoate verdamper met automatische of handmatige ontdooiing. Inclusief 3 rilsan roosters 1/1 GN (530x325 mm). 4 roestvrijstalen stelpoten, 145-200 mm hoog. Elektra kabel met CE-Schuko stekker.

### Uitvoering

- Anti-kantel geleiders voor 1/1GN containers.
- Combinatie van deuren en laden aan te passen aan uiteenlopende wensen, met de mogelijkheid om de samenstelling op locatie te wijzigen.
- Uitgevoerd met een digitaal bedieningspaneel.
- Geforceerde luchtcirculatie voor goede koeling en een gelijkmatige temperatuurverdeling.
- Gekoeld compartiment geschikt voor 1/1 GN containers.
- Zelfsluitende (<90°) roestvrijstalen deuren.
- Voorbereid voor aansluiting van een RS485 poort, voor connectie met een computer of met geïntegreerde HACCP systemen.
- 0 mm extra ventilatieruimte: de koelinstallatie met unieke toren opstelling vereist alleen ventilatie aan de voorzijde, hierdoor is plaatsing tegen de muur of zij aan zij met andere apparaten mogelijk, zelfs aan de zijde van de koelinstallatie. Optimaal gebruik van de keukenruimte is hierdoor mogelijk.
- De bewaar omstandigheden en de temperatuur uniformiteit binnen de koelwerkbank worden gegarandeerd door klimaatklasse 5-Heavy Duty (40°C bij 40% luchtvochtigheid), volgens het test protocol EN16825:2016.
- Combinaties van deuren en ladensets maken vele indelingen mogelijk, tevens kan de indeling ook op locatie aangepast worden. Het koelaggregaat geplaatst aan de rechterzijde is op aanvraag mogelijk.
- Gemakkelijke toegang aan de voorzijde tot alle onderdelen van de koelunit.
- Gecertificeerde veiligheid overeenkomstig de CE vereisten.
- Gering vloeroppervlak voor plaatsing in een beperkte ruimte.
- [NOT TRANSLATED]

### Goedkeuring

## Constructie

- Voor eenvoudige service zijn de belangrijkste componenten via de voorzijde bereikbaar.
- Ontwikkeld en geproduceerd in een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerde fabriek.
- Storingssignalering met foutcodes.
- Inwendige bodemplaat uit één stuk roestvrijstaal, met afgeronde hoeken.
- De inwendige en uitwendige deuren, voor- en zijpanelen van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Geplaatst op roestvrijstalen stelpoten van 150 mm hoogte, voor makkelijk schoonmaken.
- Afgeronde inwendige hoeken voor eenvoudige reiniging.
- Voorbereid voor aansluiting op een afvoerpijp.
- Ingebouwd koelaggregaat.
- Eenvoudig schoonmaken en een hoge hygiëne standaard door de inwendig afgeronde hoeken, de eenvoudig uitneembare roosters, geleiders en geleidersteunen en de uitneembare luchtgeleiders.
- De geleidersteunen zijn uitgevoerd met 15 posities (3 cm tussenruimte) om de geleiders met de roosters op verschillende hoogtes te plaatsen, voor een hogere netto capaciteit en een betere benutting van de opslagruimte.
- Uittrekbaar koelaggregaat voor eenvoudig onderhoud.
- IP21 beschermd.
- Aansluiting op een extern koelaggregaat.
- Geplaatst op 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten (verstelbaar -5/+50 mm) voor eenvoudig schoonmaken van de vloer.

## Gebruikersinterface en Gegevensbeheer

- Digitale HACCP temperatuur controle: bij het bereiken van een kritische temperatuur worden akoestische en visuele alarmeringen geactiveerd. In het systeemgeheugen worden alarmeringen opgeslagen tot 2 maanden.
- Connectiviteitsklaar voor real time data toegang op aangesloten apparaten voor op afstand te regelen data (optionele accessoire nodig).
- Eenvoudige service dankzij het intuïtieve bedieningspaneel met toegang op afstand via de app.
- Geïntegreerde RS485 poort voor verbinding met een externe computer of met HACCP systemen.

## Duurzaamheid



- Zonder gereedschap uitneembare ballonvormige magneetbandsluiting met drie luchtkamers voor eenvoudig schoonmaken, betere isolatie en minder energieverbruik.
- Uitgevoerd met 90 mm dikke cyclopentaan isolatie voor het uitstekende isolerende vermogen (thermische conductiviteit: 0,020 W/m\*K) en de geringe impact op het milieu (GWP=3).
- Automatische heetgas verdamping van het dooiwater.


## Meegeliverde accessoires

- 3 stuks RILSAN ROOSTER 1/1GN MET GELEIDERSET voor Ecostore koel-vrieswerkbanken PNC 881109


## Optionele accessoires

- |                                                                                                                                                    |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • RILSAN ROOSTER 1/1GN voor koel-vrieswerkbank                                                                                                     | PNC 881107 | <input type="checkbox"/> |
| • GELEIDERSET 1/1GN voor Ecostore koel-vrieswerkbank                                                                                               | PNC 881108 | <input type="checkbox"/> |
| • RILSAN ROOSTER 1/1GN MET GELEIDERSET voor Ecostore koel-vrieswerkbanken                                                                          | PNC 881109 | <input type="checkbox"/> |
| • KUNSTSTOF GASTRONORM BAK 1/1-65GN, transparant polycarbonaat                                                                                     | PNC 881110 | <input type="checkbox"/> |
| • KUNSTSTOF GASTRONORM BAK 1/1-100GN, transparant polycarbonaat                                                                                    | PNC 881111 | <input type="checkbox"/> |
| • REMOTE KOELAGGREGAAT, voor ecostore HP vrieswerkbank met 2 en 3 compartimenten, Ecostore en Prostore vrieskasten, luchtgekoeld, koelmiddel R404a | PNC 881123 | <input type="checkbox"/> |
| • LADENSET, 2 LADEN 1/2, voor directe belading of voor 1/1-150 GN bakken, voor Ecostore HP koelwerkbank, h 650 mm                                  | PNC 881176 | <input type="checkbox"/> |
| • SLOTENSET VOOR DEUREN OF LADENSETS, 1 set per Ecostore HP koel-vrieswerkbank met 3 compartimenten, h 650 mm                                      | PNC 881246 | <input type="checkbox"/> |

Front aanzicht




Zij aanzicht



EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht



### Elektra

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Voltage                  | 220-240 V/1 ph/50/60 Hz |
| Elektrisch max. vermogen | 0.1 kW                  |
| Stekker type             | CE-SCHUKO               |

### Algemene gegevens

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Aantal deuren               | 3                            |
| Netto Inhoud                | 242 lt                       |
| Draairichting deur          | 1 links en 2 rechts draaiend |
| Externe afmetingen, lengte  | 1657 mm                      |
| Externe afmetingen, breedte | 700 mm                       |
| Externe afmetingen, hoogte  | 850 mm                       |
| Interne afmetingen, lengte  | 1252 mm                      |
| Interne afmetingen, breedte | 560 mm                       |
| Interne afmetingen, hoogte  | 550 mm                       |
| Gewicht, netto              | 124 kg                       |
| Hoogte verstelling          | -5/50 mm                     |

### Extern materiaal

Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304)

### Intern materiaal

Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304)

### Externe achterwand

Gegalvaniseerd staal

### Werkblad

Roestvrijstaal

### Bruto Inhoud

440 lt

### Overige gegevens

|                                                                                          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| GWP index                                                                                | 3260; 2141           |
| Remote uitvoering voor aansluiting op een extern aggregaat, deze is optioneel leverbaar. |                      |
| Controle type                                                                            | Digitaal             |
| Temperatuur, minimaal                                                                    | -15 °C               |
| Temperatuur, maximaal                                                                    | -22 °C               |
| Koelmiddel                                                                               | R404A; R452A         |
| Werking                                                                                  | Geventileerd         |
| Isolatie                                                                                 | 90 mm (Cyclopentaan) |
| Aanbevolen koelvermogen*                                                                 | 674 W                |
| Bij verdampings temperatuur                                                              | -30 °C               |
| Bij condensatie temperatuur                                                              | 55 °C                |
| Max. omgevings temperatuur                                                               | 32 °C                |
| Remote afvoer aansluiting                                                                | 9.5 mm               |
| Remote toevoer aansluiting                                                               | 8 mm                 |

\* Koelvermogen berekend met een leidinglengte van maximaal 15 meter (zonder bochten)

### ISO certificaat

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| ISO standaard | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|---------------|-------------------------------------------|

### Duurzaamheid

|                |          |
|----------------|----------|
| Klimaat klasse | 5        |
| Amperage       | 0.6 Amps |