

Koel- en vrieskasten

Inrij koelkast 750 lt, 0/+10°C, 1/1GN, R134a, R513a, R426a, remote

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



725097 (R1075R1FR)

Inrij koelkast 750 liter,
roestvrijstaal 1.4301, rechts
draaiende deur, R134a,
R513a, R426a, remote,
230v-50hz-1N

Omschrijving

Product Nr.

Inrij koelkast van 750 liter voor een standaard 1/1GN regaalwagen of een speciale 2/1GN regaalwagen (881521). De standaard levering is zonder inrijwagen. De inrij koelkast in remote uitvoering, voor aansluiting op een extern aggregaat. Geforceerde luchtcirculatie met ventilator voor een gelijkmatige temperatuurverdeling. Temperatuur 0/+10°C, bij omgevingstemperatuur tot +43°C, klimaatklasse 5. In- en uitwendig van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), bovenblad van gegalvaniseerd staal. Dubbelwandig en geïsoleerd met 60 mm CFK vrije polyurethaanschuim met milieuvriendelijk cyclopentaan gasinjectie. Zijwanden en achterwand inwendig met afgeronde hoeken. Vlakke bodemplaat voor eenvoudig inrijden, met afgeronde hoeken. Rechts draaiende deur met geïntegreerde greep, slot en schakelaar voor ventilatorstop, de draairichting is omkeerbaar. Eenvoudig zonder gereedschap uitneembare magneetbandsluiting, het deurrubber aan de onderzijde is verstelbaar en omkeerbaar uitgevoerd. Bedieningspaneel met elektronische thermostaat, digitaal display, tiptoetsen voor instelling temperatuur en luchtvochtigheid, storingssignalering. Turbo stand voor continu koelen of inkoelen van producten. Mogelijkheid voor het aansluiten op een computer (optionele connectieset is hiervoor noodzakelijk). Koelmiddel R134a, R513a of R426a. Aggregaat met gecoate verdamper, automatische of handmatige ontdooiing en elektrische smeltwaterverdamer. Elektrakabel met CE-Schuko stekker.

Uitvoering

- Uitstekende ruimte optimalisatie dankzij de compacte afmetingen (vloeroppervlak 0,56 m²).
- Geventileerde koeling voor optimale verdeling van de temperatuur.
- Opklapbaar bedieningspaneel voor goede bereikbaarheid van de belangrijkste componenten.
- Digitaal bedieningspaneel met temperatuur display.
- Connectiviteitsklaar voor real time data toegang op aangesloten apparaten voor op afstand te regelen data (optionele accessoire nodig).
- Groot digitaal display met witte cijfers, selectietoetsen voor interne luchtvochtigheid (3 niveaus), instelling en weergave van de temperatuur, handmatige activatie van de ontdooicyclus en turbotoets voor continue werking (voor snelle afkoeling van producten).
- De temperatuur kan worden ingesteld van 0 °C tot +10 °C, voor opslag van vlees en zuivelproducten.
- Automatisch ontdooiing en automatische smeltwaterverdamer.
- Roestvrijstalen deur.
- Geschikt voor alle modellen regaalwagens voor 18x 1/1GN, tevens geschikt voor de speciale regaalwagen voor 18x 2/1GN die als accessoire leverbaar is.
- Voldoet aan de belangrijkste internationale certificeringen en is CE gemarkeerd.
- Bescherming aan de binnenzijde voor de inwendige wanden.
- Het deurrubber aan de onderzijde is verstelbaar.
- Het koelaggregaat is makkelijk vanaf de achterzijde bereikbaar.
- [NOT TRANSLATED]

Goedkeuring

Constructie

- Verdampers en ventilator zijn buiten de ruimte geplaatst, voor een maximale opslagcapaciteit.
- Afsluitbare deur.
- Verdampers kap is gemakkelijk te verwijderen voor onderhoud.
- Ontwikkeld en geproduceerd in een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerde fabriek.
- Remote uitvoering voor aansluiting op een extern koelaggregaat.
- Elektrische aansluiting: 220-240V-1 fase 50Hz of 220-240V-1 fase 60Hz.
- De binnenruimte en de uitwendige panelen zijn vervaardigd van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- De buitenzijde van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304) voor een hoog hygiëne niveau.


Duurzaamheid




- Afgewerkt met hoogwaardige materialen om duurzaamheid te garanderen.
- CFC en HCFC vrije cyclopentaan isolatie.
- De kast is uitgevoerd met 60 mm cyclopentaan isolatie voor de beste isolerende werking (thermische geleidbaarheid: 0,020 W/m*K). CFC-en HCFC vrij.

Optionele accessoires

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • GEISOLEERDE BODEMPLAAT MET INRIJPLAAT, voor inrij koelkast 750 lt | PNC 881278 | ☐ |
| • REGAALWAGEN 18x 2/1GN voor inrij koelkast 750 lt, rvs buisframe | PNC 881521 | ☐ |




Front aanzicht



Zij aanzicht

EI = Elektrische aansluiting
 RI = Remote koeling aansluiting
 RO = Remote aansluiting



Boven aanzicht

Elektra

Voltage	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Elektrisch max. vermogen	0.13 kW
Ontdooi vermogen	0.55 kW
Stekker type	CE-SCHUKO

Algemene gegevens

Draairichting deur	Rechts draaiend
Externe afmetingen, lengte	750 mm
Externe afmetingen, breedte	816 mm
Externe afmetingen, diepte met geopende deur	1494 mm
Externe afmetingen, hoogte	2101 mm
Interne afmetingen, lengte	614 mm
Interne afmetingen, breedte	685 mm
Interne afmetingen, hoogte	1713 mm
Gewicht, netto	131 kg
Extern materiaal	Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304)
Intern materiaal	Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304)
Extern bovenblad	Gegalvaniseerd staal
Extern deurmateriaal	Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304)
Externe achterwand	Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304)
Waterdichtheid index	IPX1
Bruto inhoud	750 lt
Klimaat klasse	5

Overige gegevens

GWP index	1300; 573; 1508
Remote uitvoering voor aansluiting op een extern aggregaat	
Controle type	Digitaal
Min% / Max% Interne luchtvochtigheid	70/80
Temperatuur, minimaal	0 °C
Temperatuur, maximaal	10 °C
Koelmiddel	R134a; R513A; R426A
Werking	Geventileerd
Ontdooi type	Elektrisch
Isolatie	60 mm (HFO-1233zd / Cyclopentane)
Aanbevolen koelvermogen*	580 W
Bij verdampings temperatuur	-10 °C
Bij condensatie temperatuur	55 °C
Max. omgevings temperatuur	43 °C
Remote afvoer aansluiting	9.8 mm
Remote toevoer aansluiting	6 mm

ISO certificaat

ISO standaard	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
---------------	---

Duurzaamheid

Amperage	0.6 Amps
----------	----------