

Modular werktafels Onderbouwkast 800 mm, draaideuren

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



Uitvoering

- Plaatsing op een bouwkundige sokkel is mogelijk na demontage van de stelpoten.
- Zeer eenvoudig schoon te maken dankzij de gladde wanden.

Constructie

- Vervaardigd van roestvrijstaal AISI304 met scotch brite afwerking.
- De bodem is voor en achter in lengterichting versterkt met roestvrijstalen C-profielen, dikte 1,5 mm.
- De dragende interne zijwanden hebben 45° inwendige verbindingshoeken.
- 30 mm hoog tussenschap van roestvrijstaal AISI304, met dubbel omgezette randen; het tussenschap is op 3 hoogtes verstelbaar.
- Geluiddempende versterkingen tussen de interne en externe zijpanelen, voor een extra solide constructie.
- Geplaatst op 150 mm hoge stelpoten (verstelbaar 0/+90 mm) van roestvrijstalen buis 65x65 mm.
- Draaideuren met geluiddempende panelen, uitgevoerd met verzonken scharnieren van roestvrijstalen AISI304, met 180° deur opening.

Goedkeuring _____

Algemene gegevens

Inwendige afmetingen, lengte	
121816 (TER2P8)	730 mm
Inwendige afmetingen, breedte	645 mm
Inwendige afmetingen, hoogte	620 mm
Aantal deuren	2
Deur type	Scharnierend
Externe afmetingen, lengte	800 mm
Externe afmetingen, breedte	680 mm
Externe afmetingen, hoogte	860 mm
Gewicht, netto	27 kg

Optionele accessoires

- FRONTPLINT 800 mm, roestvrijstaal PNC 855824
- ZIJPLINT 620 mm, roestvrijstaal, voor muuropstelling PNC 855837

