Electrolux PROFESSIONAL

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA

Accessoires
Remote koelaggregaat, luchtgekoeld, voor 30-30 kg SkyChill blastchiller-freezer

880577 (ARE611R452)	Remote koelaggregaat, luchtgekoeld, voor blastchiller-freezer 30-30 kg, koelmiddel R452a

Omschrijving

Product Nr.

Remote luchtgekoeld koelaggregaat met een koelvermogen van 4350 W (bij -10°C verdampingstemperatuur), voor SkyLine Chill-S blastchiller-freezer 30-30 kg, 6x 1/1GN, met koelmiddel R452a. Het koelaggregaat is voor separate opstelling tot maximaal 30 meter afstand van de blastchiller-freezer, standaard wordt geen tussenliggend leidingwerk meegeleverd. IP44 beschermd en waterdicht.
Het koelaggregaat wordt geleverd inclusief:
compressor, filter/droger, pressostaat, condensor met ventilator, condensor schakelaar, vloeistof tank, vloeistof kijkglas, vloeistofdemper, vloeistof magneetklep (los meegeleverd, ongemonteerd), veiligheidsklep, ventilator, elektra kast met bedieningspaneel, bedrading schema, aggregaat frame.
Het aggregaat dient waterpas geplaatst te worden, op een robuuste ondersteuning, sterk genoeg om het gewicht te dragen zonder doorbuigen of trillingen. Installatie op speciale trillingdempers wordt aanbevolen.
De ruimte waarin het aggregaat wordt geplaatst dient voldoende mechanisch geventileerd te zijn, de ruimteventilatie is niet inbegrepen in de levering.

Goedkeuring

Uitvoering

- Het koelaggregaat wordt geleverd met de volgende onderdelen:
  - Compressor
  - Koelmiddel R452a
  - Filter/droger
  - Pressostaat
  - Condensor met ventilator
  - Condensor schakelaar
  - Vloeistof tank
  - Vloeistof kijkglas
  - Vloeistofdemper
  - Vloeistof magneetklep (los meegeleverd, ongemonteerd)
  - Veiligheidsklep
  - Ventilator
  - Elektra kast met bedieningspaneel
  - Elektrisch schema
  - Aggregaat frame

Accessoires
Remote koelaggregaat, luchtgekoeld, voor 30-30 kg SkyChill blastchiller-freezer

Elektra

Voltage	
880577 (ARE611R452)	400 V/3N ph/50 Hz
Elektrisch max. vermogen	4.2 kW

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	984 mm
Externe afmetingen, breedte	750 mm
Externe afmetingen, hoogte	501 mm
Gewicht, netto	126 kg

Overige gegevens

Koel vermogen	4350 W
Verdampings temperatuur	-10 °C
Condenserings temperatuur	+45 °C
Max. omgeving temperatuur	+43 °C
Min. omgeving temperatuur	-20 °C
Remote gas aansluiting	Ø 18 mm
Remote vloeistof aansluiting	Ø 12 mm

Duurzaamheid

Geluidsniveau	49.5 dBA

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.