

**Accessoires**  
**Remote koelaggregaat, luchtgekoeld,**  
**voor 50-50 kg SkyChill blastchiller-**  
**freezer**

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



**881221 (ARE1011R452)**

Remote koelaggregaat,  
luchtgekoeld, voor  
blastchiller-freezer 50-50 kg,  
koelmiddel R452a

## Omschrijving

### Product Nr.

Remote luchtgekoeld koelaggregaat met een koelvermogen van 6970 W (bij -10°C verdampingstemperatuur), voor SkyLine Chill-S blastchiller-freezer 50-50 kg, 10x 1/1GN, met koelmiddel R452a. Het koelaggregaat is voor separate opstelling tot maximaal 30 meter afstand van de blastchiller-freezer, standaard wordt geen tussenliggend leidingwerk meegeleverd. IP44 beschermd en waterdicht.

Het koelaggregaat wordt geleverd inclusief:

compressor, filter/droger, pressostaat, condensor met ventilator, condensor schakelaar, vloeistof tank, vloeistof kijkglas, vloeistofdemper, vloeistof magneetklep (los meegeleverd, ongemonteerd), veiligheidsklep, ventilator, elektra kast met bedieningspaneel, bedrading schema, aggregaat frame.

Het aggregaat dient waterpas geplaatst te worden, op een robuuste ondersteuning, sterk genoeg om het gewicht te dragen zonder doorbuigen of trillingen. Installatie op speciale trillingdempers wordt aanbevolen.

De ruimte waarin het aggregaat wordt geplaatst dient voldoende mechanisch geventileerd te zijn, de ruimteventilatie is niet inbegrepen in de levering.

## Uitvoering

- Het koelaggregaat wordt geleverd met de volgende onderdelen:
  - Compressor
  - Koelmiddel R452a
  - Filter/droger
  - Pressostaat
  - Condensor met ventilator
  - Condensor schakelaar
  - Vloeistof tank
  - Vloeistof kijkglas
  - Vloeistofdemper
  - Vloeistof magneetklep (los meegeleverd, ongemonteerd)
  - Veiligheidsklep
  - Ventilator
  - Elektra kast met bedieningspaneel
  - Elektrisch schema
  - Aggregaat frame

## Goedkeuring



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Accessoires**  
**Remote koelaggregaat, luchtgekoeld,**  
**voor 50-50 kg SkyChill blastchiller-freezer**

#### Elektra

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Voltage                  | 400 V/3N ph/50 Hz |
| Elektrisch max. vermogen | 4.72 kW           |

#### Algemene gegevens

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Externe afmetingen, lengte  | 984 mm |
| Externe afmetingen, breedte | 750 mm |
| Externe afmetingen, hoogte  | 596 mm |
| Gewicht, netto              | 141 kg |

#### Overige gegevens

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Koel vermogen                | 6970 W  |
| Verdampings temperatuur      | -10 °C  |
| Condenserings temperatuur    | +45 °C  |
| Max. omgeving temperatuur    | +43 °C  |
| Min. omgeving temperatuur    | -20 °C  |
| Remote gas aansluiting       | Ø 22 mm |
| Remote vloeistof aansluiting | Ø 16 mm |

#### Duurzaamheid

|               |          |
|---------------|----------|
| Geluidsniveau | 49.5 dBA |
|---------------|----------|



**Accessoires**  
**Remote koelaggregaat, luchtgekoeld, voor 50-50 kg SkyChill**  
**blastchiller-freezer**  
Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.04.20