

Accessoires

Remote koelaggregaat, luchtgekoeld, voor 100-85 kg SkyChill blastchiller- freezer

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



881223 (ARE2011R452)

Remote koelaggregaat,
luchtgekoeld, voor
blastchiller-freezer 100-85
kg, koelmiddel R452a

Omschrijving

Product Nr.

Remote luchtgekoeld koelaggregaat met een koelvermogen van 13750 W (bij -10°C verdampingstemperatuur), voor SkyLine Chill-S blastchiller-freezer 100-85 kg, 20x 1/1GN, met koelmiddel R452a. Het koelaggregaat is voor separate opstelling tot maximaal 30 meter afstand van de blastchiller-freezer, standaard wordt geen tussenliggend leidingwerk meegeleverd. IP44 beschermd en waterdicht.

Het koelaggregaat wordt geleverd inclusief: compressor, filter/droger, pressostaat, condensor met ventilator, condensor schakelaar, vloeistof tank, vloeistof kijkglas, vloeistofdemper, vloeistof magneetklep (los meegeleverd, ongemonteerd), veiligheidsklep, ventilator, elektra kast met bedieningspaneel, bedrading schema, aggregaat frame.

Het aggregaat dient waterpas geplaatst te worden, op een robuuste ondersteuning, sterk genoeg om het gewicht te dragen zonder doorbuigen of trillingen. Installatie op speciale trillingdempers wordt aanbevolen.

De ruimte waarin het aggregaat wordt geplaatst dient voldoende mechanisch geventileerd te zijn, de ruimteventilatie is niet inbegrepen in de levering.

Uitvoering

- Het koelaggregaat wordt geleverd met de volgende onderdelen:
 - Compressor
 - Koelmiddel R452a
 - Filter/droger
 - Pressostaat
 - Condensor met ventilator
 - Condensor schakelaar
 - Vloeistof tank
 - Vloeistof kijkglas
 - Vloeistofdemper
 - Vloeistof magneetklep (los meegeleverd, ongemonteerd)
 - Veiligheidsklep
 - Ventilator
 - Elektra kast met bedieningspaneel
 - Elektrisch schema
 - Aggregaat frame

Goedkeuring

Elektra

Voltage

881223 (ARE2011R452) 400 V/3N ph/50 Hz

Elektrisch max. vermogen 9.23 kW

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte 1414 mm

Externe afmetingen, breedte 1000 mm

Externe afmetingen, hoogte 781 mm

Gewicht, netto 188 kg

Overige gegevens

Koel vermogen 13750 W

Verdampings temperatuur -10 °C

Condenserings temperatuur +45 °C

Max. omgeving temperatuur +43 °C

Min. omgeving temperatuur -20 °C

Remote gas aansluiting Ø 35 mm

Remote vloeistof aansluiting Ø 16 mm

Duurzaamheid

Geluidsniveau 50 dBA